

Produktinformasjon

87 01 250 SB

KNIPEX Cobra®

DIN ISO 8976



- Justering med trykknapp direkte på arbeidsstykket: hurtig og bekvem håndtering
- Finjustering muliggjør optimal tilpasning til de mest ulike arbeidsstykker og bruksvennlig grep. Antall justeringsposisjoner se tabell
- sikker låsing av leddbolten, ingen utilsiktet justering
- Gjennomstukket ledd: høy stabilitet med dobbel føring
- Selvklemmende på rør og muttere, ingen løsning på, kraftsparende arbeid
- Gripeflater med spesialherdete tenner. Hardhet tenner ca. 61 HRC, varig sikker griping pga. høy slitestyrke
- Enhåndsjustering
- Klembeskyttelse forhindrer klemskader
- god vektstangvirkning: optimal kraftoverføring
- Krom-vanadiu-elektrostål, smidd, flertrinns oljeherdet

Allgemein

Artikkelnr.	87 01 250 SB
EAN	4003773012023
Tang	grå atramentert
Hode	polert
Grep	ovetrukket med rutsjhemmende kunststoff
vekt	357 g
mål	250 x 115 x 87 mm

Technische Attribute

Justeringsposisjoner	25
Kapasitet for muttere nøkkelvidde	2
Kapasitet for muttere nøkkelvidde	46 mm
Kapasitet for rør	Ø 50 mm

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000164
ETIM 6.0	EC000164
proficl@ss 6.0	AAA936c004

Tekniske endringer og feil forbeholdes