K 540 S | 5 kg kombihammer

Article: 4933418100



- Stor 1100 W motor forsikrer maksimal kraft, og takket være bedrevarmespredning garanteres maksimal holbarhet.
- Klassens beste forhold mellom vekt og kraft - 7.5 J & 6.3 kg.
- 4 m kabel.
- Mykstart for nøyaktig boring og meisling.
- Lave vibrasjoner øker mulig arbeidslengde.
- Robust girhus i magnesium og tøffe jobber.
- Rotasjonsstopp for meisling. 12 mulige arbeidsvinkler.

	K 540 S
Lydtrykk (dB(A))	93
Lydtrykk feilmargin (dB(A))	3
Lydstyrke nivå (dB(A))	104
Lydstyrke feilmargin (dB(A))	3
Vibrasjonsnivå meisling feilmargin (m/s²)	1.5
Vibrasjonsnivå ved boring i betong (m/s²)	16.8
Vibrasjonsnivå ved boring i betong feilmargin (m/s²)	1.5
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)	450
Leveres i	Koffert
Vibrasjonsnivå ved boring (m/s²)	16.8
Vibrasjonsnivå meisling (m/s²)	16.7
Maks. borkapasitet med borkrone (mm)	105
Maks. borkapasitet med tunnellbor (mm)	65
Artikkelnummer	4933418100
Omdreininger med myk hammerfunksjon (fult belastet) (o/min)	430
Vekt (kg)	6.3
Opptatt effekt (W)	1100
Maks. borkapasitet i betong (mm)	40
Slagtalll, fult belastet (slag/min)	3000
Slagenergi (EPTA) (J)	7.5