

FUG



| EGENSKAPER | FUG | FUG | LIM/FUG | FUG | FUG | FUG | FUG | FUG | FUG | FUGEMASSE/ SPARKEL | KITT | FUG |
|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|
| Produktbetegnelse: | H760 | H985 | H750 | A990 | A980 | A975 | A310 | A720 | A930 | H565 | S755 | |
| Produktnavn | SEAL`N`FLEX PRO SEAL Allround fleksibel byggfugemasse | SEAL`N`FLEX WEATHER SHIELD Unik miljøprofil | SEAL`N`BOND PREMIUM Alt-i-ett lim og byggfugemasse | PREMIUM ACRYLIC Vannbasert fugemasse for tilslutningsfuger | INSTANTLY PAINTABLE Direkte overmalbar fugemasse | PREMIUM PAINTABLE Perfekt ved matte farger | MULTI ACRYLIC Hurtigtørkende og overmalbar | ACRYL PAINT Motvirker sprekkdannelse og er enkel å bruke | EASY FILLER PRO Sprekkfri og slipbar | GLASS`N`SEAL MULTI Fleksibelt, hurtigtørkende vinduskitt | BATH & KITCHEN P Muggresistent sanitetsfugemasse | |
| Brukstemperatur: | +5 °C til +40 °C | +5 °C til +40 °C | +5 °C til +40 °C | +5 °C til +40 °C | +5 °C til +40 °C | +5 °C til +40 °C | +5 °C til +40 °C | +5 °C til +40 °C | +5 °C til +35 °C | +5 °C til +40 °C | +5 °C til +40 °C | |
| Temperaturmotstand: herdet fugemasse/lim: | -40 °C til +70 °C | -40 °C til +70 °C | -40 °C til +120 °C | -20 °C til +75 °C | -20 °C til +75 °C | -20 °C til +75 °C | -20 °C til +75 °C | -20 °C til +75 °C | -20 °C til +75 °C | -40 °C til +90 °C | -40 °C til +120 °C | |
| Fugebevegelse: | 25 % fleks | 25 % fleks | 20 % fleks | 12,5 % fleks | 7,5 % fleks | 7,5 % fleks | 7,5 % fleks | 7,5 % fleks | Hard/slipbar | 20 % fleks | 25 % fleks | |
| Shore: | Shore A 40-45 | Shore A 28 | Shore A 58/slipbar | Shore A 30/slipbar | Shore A 33/slipbar | Shore A 40/slipbar | Shore A 53/slipbar | Shore A 55/slipbar | - | Shore A 40 | Shore A 15 | |
| Skinndannelse: | 30 min | 30 min | 10 min | 7 min | 2 min | 10 min | 7min | 10 min | 10 min | 15 min | 8 min | |
| Herdedybde pr. 24 timer ved +23 °C/50 % RH:" | 2 mm | 2 mm | 3 mm | 2 mm | 1 mm | 2 mm | 1 mm | 1 mm | 2 mm | 2-3 mm | 2 mm | |
| Bruksområde: | Inne/ute | Inne/ute | Inne/ute | Inne/ute (overmales) | Inne | Inne | Inne | Inne | Inne | Inne/ute | Inne/ute | |
| Fugemasse til tette overflater: | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Herdesystem: | Fukt | Fukt | Fukt | Fordamping | Fordamping | Fordamping | Fordamping | Fordamping | Fordamping | Fukt | Fukt | |
| Farge: | Flere farger | Flere farger | Flere farger | Hvit, grå, bomull | Hvit | Hvit | Hvit | Hvit | Hvit | Hvit | Flere farger | |
| Type: | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Akrylbasert | Akrylbasert | Akrylbasert | Akrylbasert | Akrylbasert | Akrylbasert | Hybrid | Silikon | |
| Volum: | 0,29 l + 0,6 l | 0,29 l + 0,6 l | 0,29 l + 0,6 l | 0,3 l + 0,6 l | 0,3 l | 0,3 l | 0,3 l + 0,6 l | 0,3 l | 0,3 l + 0,5 l | 0,29 l | 0,3 l | |
| Tåler kulde under transport: | -15 °C | -15 °C | -15 °C | -15 °C | -15 °C | -15 °C | -15 °C | -15 °C | -15 °C | -15 °C | -15 °C | |
| Miljøsertifisering: | EC1+/M1 | EC1+/M1 | EC1+/M1 | EC1+/M1 | EC1+/M1 | EC1+ | EC1+ | EC1+ | EC1+/M1 | EC1+/M1 | EC1+/M1 | |
| Næringsmiddelgodkjent: | ISEGA | - | ISEGA | - | - | - | - | - | - | - | ISEGA | |
| UCA-sertifisering | - | - | - | - | UCA | UCA | - | - | UCA | - | - | |
| Svanens husproduktportal: | Oppført | Oppført | Oppført | Oppført | Oppført | Oppført | Oppført | Oppført | Oppført | - | Oppført | |
| BASTA-godkjent: | BASTA | BASTA | BASTA | BASTA | BASTA | BASTA | BASTA | BASTA | BASTA | BASTA | BASTA | |
| Klassifisert som Sunda Hus (sunne hus) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja (utebruk) | Ja | |
| Byggevevurderingen: | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja (utebruk) | Ja | |
| Erstatter/utgår: | MULTISEAL2640 | SILMAX 2620 | MAXI BOND SEAL | ACRYL POWER FLEX & ACRYL POWER SEAL | ACRYL DECO EXPRESS | ACRYL DECO SURFACE+ & ACRYL DECO | Acryl Quick | Acryl Deco | LIGHT FILLER+ | WINDOW GLASIL & H940 Glass`N`Fill Hybrid Putty | SILICONE BUILD & SANITARY | |

LIM/FUGESKUM



| EGENSKAPER | LIM | LIM | LIM | LIM/FUG | LIM/FUG | FUGESKUM | FUGESKUM | FUGESKUM | FUGESKUM |
|--|--|---|---|---|--|---|---|---|---|
| Produktbetegnelse: | H785 | H910 | A785 | H750 | H505 | P905 | P305 | P300 | P535 |
| Produktnavn | HIGH TACK Imponerende heft umiddelbart! Lime uten støtte | SUPERGRIP FAST CURE 80 % limstyrke innen 15 min! | HIGH GRIP DECO Vannbasert, imponerende heft umiddelbart | SEAL`N`BOND PREMIUM Alt-i-ett lim og byggfugemasse | SEAL`N`BOND CRYSTAL Transparent liming og tetting | FOAM`N`FILL FLEX ALL SEASON Fleksibelt helårs- skum, kombiventil | FOAM`N`FILL PRO B3 Tradisjonelt fugeskum for fuge- skumpistol | FOAM`N`FILL B3 Tradisjonelt fugeskum, håndholdt | FOAM`N`FIX STONE Hurtigtørkende steinlim |
| Sluttstyrke lim: | 220 tonn/m ² | 360 tonn/m ² | 120 tonn/m ² | 320 tonn/m ² | 240 tonn/m ² | I/R | I/R | I/R | I/R |
| Brukstemperatur: | +5 °C til +40 °C | +5 °C til +40 °C | +5 °C til +40 °C | +5 °C til +40 °C | +5 °C til +40 °C | -15 °C til +35 °C | +5 °C til +35 °C | +5 °C til +35 °C | +5 °C til +35 °C |
| Temperaturmotstand: | -40 °C til +75 °C | -30 °C til +75 °C | -20 °C til +75 °C | -40 °C til +120 °C | -30 °C til +75 °C | -40 °C til +90 °C | -40 °C til +90 °C | -40 °C til +90 °C | -40 °C til +90 °C |
| Hardhet herdet fuge/lim: | Shore A 55/slipbar | Shore A 78/slipbar | - | Shore A 58/slipbar | Shore A 25 | - | - | - | - |
| Skinndannelse: | 15 min | 15 min | 5 min | 10 min | 30 min | Skjæretid 20-40 min | Skjæretid 20-40 min | Skjæretid 20-40 min | - |
| Herdedybde pr. 24 timer ved +23 °C/50 % RH: | 2-3 mm | 2-3 mm | - | 3 mm | 3 mm | Herdetid 80-100 min | Herdetid 80-100 min | Herdetid 80-100 min | Herdetid 60-80 min |
| Bruksområde: | Inne/ute | Inne/ute | Inne | Inne/ute | Inne/ute (overmales) | Inne/ute | Inne/ute | Inne/ute | Inne/ute |
| Lime og fuge tette overflater: | Ja | Ja | Lime | Ja | Ja | Tette | Tette | Tette | Lime |
| Støtte under herding: | Direkte heft | Støtte 15 min | Direkte heft | 24 timer | Direkte heft | - | - | - | - |
| Herdesystem: | Fukt | Fukt | Fordampning | Fukt | Fukt | Fukt | Fukt | Fukt | Fukt |
| Limfuge egenskaper: | Fleksibel | Hard | Hard | Fleksibel | Fleksibel | - | - | - | - |
| Farge: | Hvit | Hvit | Hvit | Flere farger | Transparent | Beige | Gul | Gul | Beige |
| Type: | Hybrid | Hybrid | Akrylbasert | Hybrid | Hybrid | PU-skum | PU-skum | PU-skum | PU-skum |
| Volum: | 0,29 l | 0,29 l | 0,29 l | 0,29 l + 0,6 l | 0,29 l | 0,75 l | 0,75 l | 0,75 l/0,5 l | 0,75 l |
| Tåler kulde under transport: | -15 °C | -15 °C | -15 °C | -15 °C | -15 °C | - | - | - | - |
| Miljøsertifisering: | EC1+/M1 | M1 | EC1+ | EC1+/M1 | EC1+/M1 | EC1+ | EC1+ | EC1+ | - |
| Næringsmiddelgodkjent: | ISEGA | - | - | ISEGA | ISEGA | - | - | - | - |
| Svanens husproduktportal: | Oppført | Oppført | Oppført | Oppført | Oppført | - | - | - | - |
| BASTA-godkjent: | BASTA | BASTA | BASTA | BASTA | BASTA | - | - | - | - |
| Klassifisert som Sunda Hus (sunne hus) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | - | - | - | - |
| Byggevarevurderingen: | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | - | - | - | - |
| Erstatter/utgår: | MAXI BOND XTREME | MAXI BOND XPRESS | POWER BOND | MAXI BOND SEAL | CLEAR BOND | FLEX FOAM/ALL SEASON MULTICAP | FOAM ALLROUND GUN | FOAM ALLROUND HAND | STONE FIX FOAM |