

Produktinformasjon

MAX Glattemiddel



Produktbeskrivelse og bruk:

MAX Glattemiddeler er et glattemiddel spesielt utviklet til glatting av silikon-, polyuretan-, og hybrid fugemasser m.fl. Minsker risikoen for fugeslipp og gjør at fugemassen kleber mindre til fugeverktøy. MAX Glattemiddel gir mulighet for å etterfylle fugen dersom det er nødvendig. Produktet er registrert i databasen for byggeprodukter, som kan inngå i Svanemerkede bygg.

Fysiske / kjemiske data:

Farge: Transparent

Konsistens: Tynnt flytende

Vekttfylde: ca. 1,0 kg/liter pH: ca. 7

Holdbarhet: Min. 2 år i uåpnet emballasje ved tørr og kjølig oppbevaring.

Bruksanvisning:

Brukstemperatur: Kan påføres ved temperaturer fra +5 °C til +40 °C.

Bruk: MAX Glattemiddel benyttes ufortynnet og sprayes, direkte på fugemassen, og deretter glattes det med en fugepinne eller annet verktøy.

Vær oppmerksom på at det er mulig å etterfylle fugene, som er glattet med MAX Glattemiddel. Vær oppmerksom på at produktet kan forårsake korrosjon, hvis det brukes på stål.
Fjern overskudd fra glass.

På porøse flater kan det oppstå fargeendringer, og det bør testes på det aktuelle underlaget. Bør ikke benyttes på overflater som fuger, risiko for å skade overflaten.

Rengjøring: Kan fjernes med vann.