

Bindalsbruket AS

Februar 16

Ytterdører

1330

Malte ytterdører

NOBB modulnr. *

FDV-m

1. PROSJEKT

Entreprenør / utførende: Bindalsbruket AS

Prosjekt / adresse:

Bruksområde / bygningsdel: Ytterdør

2. PRODUKTBESKRIVELSE

Døren er bygget opp av ramme i furu.
 Døren er isolert med polystyren med aluminiumsplate som fuktsperre på innside og ytterside.
 HDF-plate på begge sider som yttersjikt.
 Døren blir malt med polyuretan maling både som grunning og toppstrøk
 Standard farge hvit er: NCS S 0502-Y

Standard handikapterskel tilpasset livsløpsstandard (25mm)

Karmdybde 92mm. Ferdig monterte karmhylser.

3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Døren rengjøres med vann tilsatt bilsjampo med voks, gjerne flere ganger pr. år.

Ettersyn/kontroll

Funksjon på dør, hengsler og vridere må jevnlig kontrolleres og utbedres.
 Beslag smøres 1-2 ganger i året.
 Tettelist må ettersees og justeres hvis nødvendig. Dette for å få god tetting.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Dører vil holde seg like fin i mange år om de ettersees og vedlikeholdes med jevne mellomrom. Rengjøring med vann tilsatt litt bilsjampo med voks anbefales, gjerne flere ganger pr. år.
 Ny overflatebehandling etter 3-6 år avhengig av bruk og væreksponeering.
 Mindre skader i overflatebehandlingen utbedres umiddelbart, med maling som er egnet for utendørs bruk . Rift og skader må umiddelbart utbedres for å hindre fuktinntregning. Montasje av utstyr på døren som medfører at malingsfilmen brytes, må unngås. Dette for å hindre fuktinntregning/svelling og råte.

- Sørg for å vedlikeholde dører og karm ved å reparere skader i overflaten. Rengjør overflaten, sparkle og slip over med slipepapir (kornig 220 eller finere), mal over med maling som er egnet for utendørs bruk.
 Ved oppmaling må dørbblad/karm slipes ned for å få god vedheft

For ytterligere informasjon henvises det til ordrebekreftelse/ pakkseddel.

Bindalsbruket AS

Ytterdører

1330

Malte ytterdører

Februar 16

NOBB modulnr. *

FDV-m

4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger**

Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskifting antas å være minimum 10 år, forutsatt normal bruk og slitasje samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

Garanti

I hht Forbrukerkjøpsloven og Kjøpsloven

5. MILJØPÅVIRKNING**Resursutnyttelse**

Produket består av både fornybare og ikke fornybare ressurser.

Anbefalt utluftingstid/Inneklimarelevant tidsverdi

Foreligger ikke

6. HMS REFERANSER

Se HMS fakta angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner

7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHHT NS 9431

Avfallstype: Blandet materiale

Avfallshåndtering : Deponering

Opprinnelse – Næring : Bygg og anlegg

Kode for avfallsbehandling: 9999 , 0700 , 0600 _____

8. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Bindalsbruket AS
Organisasjonsnr.	NO 914 415 195 MVA
Postadresse	Sørfjordveien 5
Postnr. og poststed	7980 Terråk
Telefon	750 34 800
E-post	post@bindalsbruket.no

FDV-DOKUMENTASJON

Bindalsdøra

Internettadresse www.bindalsbruket.no

mcj / 6.00

R0/G102/B255