# FDV-DOKUMENTASJON

| *Bindalsbruket AS* | Februar 16 | Ytterdører | 1330 |
|---|---|---|---|

## Malte ytterdører

**NOBB modulnr. ***

FDV-m

### 1. PROSJEKT

**Entreprenør / utførende:** Bindalsbruket AS

**Prosjekt / adresse:**

**Bruksområde / bygningsdel:** Ytterdør

### 2. PRODUKTBESKRIVELSE

Døren er bygget opp av ramme i furu.
Døren er isolert med polystyren med aluminiumsplate som fuktsperre på innside og ytterside.
HDF-plate på begge sider som yttersjikt.
Døren blir malt med polyuretan maling både som grunning og toppstrøk
Standard farge hvit er: NCS S 0502-Y

Standard handikapterskel tilpasset livsløpsstandard ( 25mm )

Karmdybde 92mm. Ferdig monterte karmhylser.

### 3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

***Rengjøring og rengjøringsmetoder***

Døren rengjøres med vann tilsatt bilsjampo med voks, gjerne flere ganger pr. år.

***Ettersyn/kontroll***

Funksjon på dør, hengsler og vridere må jevnlige kontrolleres og utbedres.
Beslag smøres 1-2 ganger i året.
Tettelist må ettersees og justeres hvis nødvendig. Dette for å få god tetting.

***Vedlikeholdsinstruks og -intervall***

Dører vil holde seg like fin i mange år om de ettersees og vedlikeholdes med jevne mellomrom. Rengjøring med vann tilsatt litt bilsjampo med voks anbefales, gjerne flere ganger pr. år.
Ny overflatebehandling etter 3-6 år avhengig av bruk og værekseponering.
Mindre skader i overflatebehandlingen utbedres umiddelbart, med maling som er egnet for utendørs bruk . Rift og skader må umiddelbart utbedres for å hindre fuktinntregning. Montasje av utstyr på døren som medfører at malingsfilmen brytes, må unngås. Dette for å hindre fuktinntrenging/svelling og råte.

- Sørg for å vedlikeholde dører og karm ved å reparere skader i overflaten. Rengjør overflaten, sparkle og slip over med slipepapir (korning 220 eller finere), mal over med maling som er egnet for utendørs bruk.
Ved oppmaling må dørblad/karm slipes ned for å få god vedheft

For ytterligere informasjon henvises det til ordrebekreftelse/ pakkseddel.



*Informasjonen er tilrettelagt av*
byggtjeneste oda nobb

© Norsk byggtjeneste oda as

## 4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

***Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger***
Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskifting antas å være minimum 10 år, forutsatt normal bruk og slitasje samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

***Garanti***
I hht Forbrukerkjøpsloven og Kjøpsloven

## 5. MILJØPÅVIRKNING

**Resursutnyttelse**
Produket består av både fornybare og ikke fornybare ressurser.

**Anbefalt utluftingstid/Inneklimarelevant tidsverdi**
Foreligger ikke

## 6. HMS REFERANSER

Se HMS fakta angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner

## 7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHHT NS 9431

Avfallstype: Blandet materiale
Avfallshåndtering : Deponering
Opprinnelse – Næring : Bygg og anlegg
Kode for avfallsbehandling: 9999 , 0700 , 0600 ____

## 8. TEKNISK SERVICE

| | |
|---|---|
| ***Produsent/importør*** | Bindalsbruket AS |
| ***Organisasjonsnr.*** | NO 914 415 195 MVA |
| ***Postadresse*** | Sørfjordveien 5 |
| ***Postnr. og poststed*** | 7980 Terråk |
| ***Telefon*** | 750 34 800 |
| ***E-post*** | post@bindalsbruket.no |



*Informasjonen er tilrettelagt av*

© Norsk byggtjeneste oda as

| | |
|---|---|
| ***Internettadresse*** | www.bindalsbruket.no |
| | |
| *mcj / 6.00* | *R0/G102/B255* |



© Norsk byggtjeneste oda as

*Informasjonen er tilrettelagt av*