NO

Ytelseserklæring

DoP F170-CPR-280423

PRODUKT

Produkt Type:	Ildsted for romoppvarming i boliger, fyrt med fast brensel
Type, batch eller serienummer:	Jøtul F 171 ZENSORIC, Jøtul F 174 ZENSORIC, Jøtul F 176 ZENSORIC
Tilsiktet bruksområde for byggevaren:	Apparat for oppvarmning av bolig, fyrt med fast brensel og uten produksjon av varmt vann.
Brensel	Ved

PRODUSENT

Navn:	Jøtul AS
Adresse:	Postboks 1411 1602 Fredrikstad, Norway
Telefonnummer:	+47 69 35 90 00
Epost:	post@jotul.no

GODKJENNINGER

AVCP:	System 3
Notified body:	Danish Tecnological Institute
NB-No:	1235
Testrapport no:	300-ELAB-2645
Harmonisert teknisk spesifikasjon:	EN 13240:2001/A2:2004:AC:2007

SIKKERHET

Avstand til brennbare materialer	Minimumsavstander [i mm]
Bakvegg =	50 (225 mm - without insulated flue connector)
Side =	550
Hjørne =	100
Møbleringsavstand =	1100
Gulv =	see manual
Tak =	750
Se også monteringsanvisningen	

Brannsikkerhet	Bestått
Reaksjon ved brann	A1
Fare for utslipp av brensel	Bestått
Overflatetemperatur	Bestått
Elektrisk sikkerhet	-
Utslipp av farlig stoff	x
Tilgang for rengjøring og feiing	Bestått
Maksimalt driftstrykk (vann)	-
Mekanisk motstand (for å bære skorsteinen)	x

YTELSE OG UTSLIPP

Grunnleggende egenskaper	Ytelse
Utslipp	Bestått
CO	[0,073 %], 687 mg/Nm3
NOx	99 mg/Nm3
OGC	38 mgC/Nm3
PM	30 mg/Nm3
Røkgasstemperatur ved nominell effekt [i °C]	287
Røkgassutløpstemperatur ved nominell effekt [i °C]	344
Termisk effekt	Bestått
Nominell effekt	5 kW
Varmeavgivelse til rom	5 kW
Varmeavgivelse til vann	-
Virkningsgrad	ɳ [76%]
Varighet	x

Erklæring:

Yteevnen for denne byggevaren er i overensstemmelse med den deklarerte ytelsen.

Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten.

Signed on behalf of the manufacturer:

Espen Auensen
R&D Manager

(Name and function)

Fredrikstad, May 2023

(Signature)