

**1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE****Beskrivelse**

Plastmo leverer Glassrekkverk i herdet laminert sikkerhetsglass med stolper og håndløpere i aluminium. Systemet kan både topp- og frontmonteres med eller uten håndløper.

Systemet er enkelt å montere. Stolpene leveres i ferdig pakker, med alt du behøver av deler i pakken. Glassene spesialbestilles på mål, slik at man får et symmetrisk og flott resultat på rekkverket.

Se [www.plastmo.no](http://www.plastmo.no) for monteringsvideo og brosjyre.

**Bruksområde**

Plastmo Glassrekkverk er beregnet for bruk på terrasser, balkonger, eller andre uteområder der det er behov for sikring samtidig som man ønsker å bevare utsikten. Plastmo glassrekkverk kan monteres inntil 10 meter over terreng.

**Farger**

Glass leveres i klart, sotet og frostet.

Stolper leveres i 4 standardfarger:

- sort
- antrasitt grå
- anodisert alu.
- hvit

**Overflatebehandling**

Minimalt vedlikehold, rengjøres ved behov med ph-nøytralt vaskemiddel (zalo) og klut/svamp som ikke riper. Spyles lett av (ikke benytt høytrykkspyler).

**Tilbehørsprodukter**

Midtstolper, hjørnestolper i 45gr og 90gr, endestolper og veggstolper (kun til toppmontert). Skjøtestykker, endestykker og håndløper.



	Glassrekkverk
Beskrivelse	Herdet laminert sikkerhetsglass og aluminiums stolper/deler
Farge stolper	Sort, antrasitt, anodisert alu. og hvit
Toppmonterte stolper med håndløper: h x d x b	950 x 70 x 70 mm
Toppmonterte stolper u/håndløper: h x d x b	980 x 70 x 70 mm
Frontmonterte stolper med håndløper: h x d x b	1170 x 70 x 70 mm
Frontmonterte stolper u/håndløper: h x d x b	1202 x 70 x 70 mm
Bredde glass	Min:400 - Maks:1456
Høyde glass	925 mm
Total høyde rekkverk	1000 mm
Tykkelse glass	8,76 mm
Vekt glass	20 kg. Pr. m <sup>2</sup>
Vekt stolper	Ca. 4-5 kg per stolpe
Legering på stolpeforsterker	6082
Legering på stolper og håndløper	6060
Beskyttelse	98% av UV strålende blokkeres av glasset
Standard	EN 1991-1-1 A-B-C1-C2-C3-C4- og D
Monterings høyde fra terreng	10 m
Garanti	15 år

### 3. MONTERING/UTFØRELSE

#### NS 3420-kode for utførelse

-

#### NS 3451-kode for bygningsdel

-

#### Referanse til NBI byggedetaljer

-

#### Transport og lagring

Stolper og glass skal transporteres på pall.

Glassene må beskyttes godt i kantene, da de ikke tåler harde støt.

Plastmo AS

Rekkverk utvendig 2325100

Glassrekkverk

Nobb modulnr. 42116038

**4. AVFALLSBEHANDLING****Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten**

-

**Type emballasje**

-

**5. HMS-REFERANSER****Miljødeklarasjon, miljømerking**

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko hverken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

**Karakterer i henhold til ECOproduct (nivå 1)**

Ikke beregnet

**6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV****Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer**

-Testet hos SINTEF Byggforsk. Se [www.plastmo.no](http://www.plastmo.no) for rapport av testene.

**CE-merking**

-Alle Glass er CE merket

**Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.**

Plastmo AS er sertifisert i henhold til ISO 9001. Miljøsertifisering ISO 14001

**7. ANSVARLIG FIRMA**

<b>Produsent/importør</b>	Plastmo AS
<b>Adresse</b>	Eternitveien 30
<b>Postnr. og poststed</b>	3470 Slemmestad
<b>Telefon</b>	66 98 74 50
<b>E-post</b>	<a href="mailto:firmapost@plastmo.no">firmapost@plastmo.no</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.plastmo.no">www.plastmo.no</a>