

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE**Beskrivelse**

Plastmo leverer Glassrekkverk i herdet laminert sikkerhetsglass med stolper og håndløpere i aluminium. Systemet kan både topp- og frontmonteres med eller uten håndløper.

Systemet er enkelt å montere. Stolpene leveres i ferdig pakker, med alt du behøver av deler i pakken. Glassene spesialbestilles på mål, slik at man får et symmetrisk og flott resultat på rekkverket.

Se www.plastmo.no for monteringsvideo og brosjyre.

Bruksområde

Plastmo Glassrekkverk er beregnet for bruk på terrasser, balkonger, eller andre uteområder der det er behov for sikring samtidig som man ønsker å bevare utsikten. Plastmo glassrekkverk kan monteres inntil 10 meter over terreng.

Farger

Glass leveres i klart, sotet og frostet.

Stolper leveres i 4 standardfarger:

- sort
- antrasitt grå
- anodisert alu.
- hvit

Overflatebehandling

Minimalt vedlikehold, rengjøres ved behov med ph-nøytralt vaskemiddel (zalo) og klut/svamp som ikke riper. Spyles lett av (ikke benytt høytrykkspyler).

Tilbehørsprodukter

Midtstolper, hjørnestolper i 45gr og 90gr, endestolper og veggstolper (kun til toppmontert). Skjøtestykker, endestykker og håndløper.



	Glassrekkverk
Beskrivelse	Herdet laminert sikkerhetsglass og aluminiums stolper/deler
Farge stolper	Sort, antrasitt, anodisert alu. og hvit
Toppmonterte stolper med håndløper: h x d x b	950 x 70 x 70 mm
Toppmonterte stolper u/håndløper: h x d x b	980 x 70 x 70 mm
Frontmonterte stolper med håndløper: h x d x b	1170 x 70 x 70 mm
Frontmonterte stolper u/håndløper: h x d x b	1202 x 70 x 70 mm
Bredde glass	Min:400 - Maks:1456
Høyde glass	925 mm
Total høyde rekkverk	1000 mm
Tykkelse glass	8,76 mm
Vekt glass	20 kg. Pr. m ²
Vekt stolper	Ca. 4-5 kg per stolpe
Legering på stolpeforsterker	6082
Legering på stolper og håndløper	6060
Beskyttelse	98% av UV strålende blokkeres av glasset
Standard	EN 1991-1-1 A-B-C1-C2-C3-C4- og D
Monterings høyde fra terreng	10 m
Garanti	15 år

3. MONTERING/UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse

-

NS 3451-kode for bygningsdel

-

Referanse til NBI byggedetaljer

-

Transport og lagring

Stolper og glass skal transporteres på pall.

Glassene må beskyttes godt i kantene, da de ikke tåler harde støt.

Plastmo AS

Rekkverk utvendig 2325100

Glassrekkverk

Nobb modulnr. 42116038

4. AVFALLSBEHANDLING**Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten**

-

Type emballasje

-

5. HMS-REFERANSER**Miljødeklarasjon, miljømerking**

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko hverken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

Karakterer i henhold til ECOproduct (nivå 1)

Ikke beregnet

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV**Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer**

-Testet hos SINTEF Byggforsk. Se www.plastmo.no for rapport av testene.

CE-merking

-Alle Glass er CE merket

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

Plastmo AS er sertifisert i henhold til ISO 9001. Miljøsertifisering ISO 14001

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	Plastmo AS
Adresse	Eternitveien 30
Postnr. og poststed	3470 Slemmestad
Telefon	66 98 74 50
E-post	firmapost@plastmo.no
Internett	www.plastmo.no