

FDV-dokumentasjon

MDF-Panel

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Varenavn: MDF-Panel

MDF panel

Interiørpanel MDF består av finmalte trefibre med bindemiddel som er presset sammen under høyt trykk. MDF er mer kompakt enn ordinært trevirke, og framstår i utgangspunkt som et relativt stabilt materiale.

Produktet leveres ferdig malt, og er klart til bruk. Panelt er påført en to-strøks maskinell overflatebehandling med vannfortynnbar maling. Overflaten framstår med naturlig penselstruktur. Ingen etterbehandling er påkrevd.

Antatt levetid

Ved alminnelig bruk og slitasje antas levetiden å tilsvare byggets levetid. Vanlig vedlikehold av overflaten/ overflatebehandlingen på påregnes. Fargeendring over tid vil forekomme, produktet må beskyttes mot sterkt sollys og høy varme.

Lagring før montering

Akklimatiseres i bygget det skal monteres i 1-2 dager før det skal monteres. Ikke pakk opp buntplasten før det skal monteres.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder

MDF kan rengjøres ved bruk av en lett fuktet klut i syntetisk såpevann.

Vedlikeholdsinstruks

Panelet kan overmales – både vannbaserte og oljebaserte midler kan benyttes.

Overflatebehandlingen kan imidlertid påvirke panelets egenskaper og utseende, og skjer på eget ansvar.

Fuktbestandighet

Bjertnæs MDF-panel kan benyttes i våtrom – MEN kun i tørre soner.

3. HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

4. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype:	Behandlet trevirke
Avfallshåndtering:	Forbrenning med energiutnyttelse
Opprinnelse:	Bygge- og anleggsvirksomhet.
Kode for avfallsbehandling:	1142 0007 6000 _ _ _ _ *

*De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.

Øvrige opplysninger

MDF skal leveres godkjent avfallsmottak. Plastemballasje kildesorteres som egen fraksjon. Større mengder plastemballasje leveres til godkjent avfallsmottak.

5. TEKNISK SERVICE

Produsent/Importør:	Bjertnæs Sag AS
Organisasjonsnr.:	NO 913 683 616 MVA
Postadresse:	Postboks 94, 3521 Jevnaker
Telefon:	(+47) 61 31 47 00
E-postadresse:	post@bjertnaes.no
Nettsted:	www.bjertnaes.no

Informasjon tilrettelagt av Norsk Treteknisk Institutt i samarbeid med Bjertnæs Sag AS.