



- Universalmasse
- MS-polymermasse
- Tar opp bevegelser til +/- 20%
- Luktfri
- Kan overmales
- Hurtigherdende

# SØRBØ FLEXIFUG

## 1. Produktbeskrivelse

Flexifug tilhører den nye generasjon av MS-polymer masse, som kombinerer det beste fra lim og fugeverdenen. Fugemassen herder ved å reagere med luftens fuktighet, og danner en elastisk fuge, som kan ta opp bevegelser på opp til +/- 20 %. Flexifug er absolutt luktfri, nøytral og hurtigherdende, kan overmales og har en fremragende motstandsdyktighet mot klimatiske påvirkninger.

Flexifug benyttes som universal lim og fugemasse i bygg, industri og marine, både ute som inne.

Produktet kan altså benyttes, der det stilles krav om å ta opp store bevegelser, samtidig med en sterk forsegling.

## 2. Anvisninger for drift og vedlikehold

### Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

MS polymere har tendens til å være svakt klebrige i overflaten i forhold til de meget blanke silikoner. Dermed opplever man at overflaten er mindre smussavisende enn en silikon, og dermed har behov for hyppigere rengjøring.

Ved rengjøring av vinduer og dører er det derfor klokt å tørke av fugemassen samtidig, slik at den igjen er ren på overflaten. Derfor kan det anbefales å bruke samme vaskemiddel, som når man pusser vinduer; en velegnet såpeblanding med en skvett sprit.

Efter rengjøring er det viktig å tørke fugene med ren våt lofri klut.

Skulle fugene være meget skitne kan det være en fordel å ta en klut med ren sprit, og gni direkte på fugen, men dog kun en kort stund, for deretter å rense grundig med vann.

Ved bruk av rengjøringsmidler skal man alltid være oppmerksom på de omliggende områder og hva de tåler: Gjør test hvis i tvil.

### Ettersyn/kontroll

Vi anbefaler regelmessig sjekk av fuger på samme måte som man påser og vedlikeholder maling og andre utsatte deler.

### Vedlikeholdsinstruks og intervall

Fugemasse blir på samme måte som andre materialer påvirket av sol, regn, pollen, salt, luftforurensing osv. Ved regelmessige intervaller bør man se over sine fuger, og vi anbefaler jevnlig renhold. Spesielt gjelder dette på utsatte områder, for eksempel ved kysten der det er mye salt i luften.

Vedlikeholds intervall vil variere avhengig av beliggenhet etc.. Ytre forhold og mekanisk påvirkning vil påvirke fugene sterkt, derfor må dette vurderes løpende. Over tid vil produktet brytes ned av ytre påvirkning, og kan mattes ned og fargeendringer kan forekomme. Utfør eventuelle reparasjoner med tilsvarende produkt, og vær oppmerksom på at det kan være nyanseforskjeller på produktene.

### 3. Driftstekniske opplysninger

Garanti og vilkår	----
Fuktbestandighet	Påvirkes ikke av fukt
Renholdsvennlighet	God
Øvrige opplysninger	---

### 4. Teknisk service

Produsent/importør	Sørbø Industribeslag AS
Postadresse	Bjødnabeen 12
Postnr./sted	4031 Stavanger
E-post	proff@sorboas.no
Nettsted	sorboas.no