

FDV - Forvaltning, drift og vedlikehold dokumentasjon

Hey'di Topp

Innledning

Generell info	Hey'di Topp
Firma	Hey'di AS

Hoveddata

Bruksområde	Hey'di Topp er en vannbasert kopolymerdispersjon til impregnering og beskyttelse av sementbaserte overflater, avrettingsmasser, betongoverflater og andre betonggjenstander m.m. Underlag: Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Anvendelsestemperatur skal ligge mellom +10 og +20 °C. Påføringsmetode: Påføring foretas med microfiber klut eller microfiber mopp Oppbevaring: Lagres frostfritt inntil 2 år fra produksjonsdato. Transport: Dette produktet er ikke klassifisert som farlig i henhold til internasjonale transportbestemmelser (ADR)
-------------	--

Tekniske beskrivelse

Tekniske spesifikasjoner og sikkerhetsdata	Det er utarbeidet teknisk datablad og sikkerhetsdatablad for produktet.
--	---

Innemiljø/Emisjon

	Ved normal bruk som foreskrevet i sikkerhetsdatablad og teknisk datablad, er det ikke forventet negativ miljøeffekt.
--	--

Driftsinstruks

Vedlikehold	Renhold: Nylig behandlede flater bør ikke vaskes før det har gått 2 uker. Vask av behandlede flater: Vaskes med rent vann og microfiber mopp. Ved behov kan milde vaskemidler benyttes. Unngå bruk av sterke vaskemidler med lav PH, eller høy pH. Overflater som er sterkt forurenset kan vaskes med Hey'di Grunnrens.
Vedlikeholdsintervall	Vedlikeholdsintervall blir påvirket av de mekaniske forhold på stedet, og rebehandling må derfor gjøres ved behov.
Reparasjon/skade	Skader eller reparasjoner i filmen utbedres ved å påføre uførtynnet Hey'di Top. Overflaten lettslipes ved behov, men pass på at det ikke dannes riper. Overflaten vaskes deretter med Hey'di Grunnrens. Overflaten skal være helt tørr før ny behandling NB! Kan ikke overmales. Kontakt utførende.



Avfallshåndtering

Produktet er å anse som spesialavfall. Tom og tørr emballasje kan leveres til godkjent avfallsmottak som restavfall.