

YTELSESERKLÆRING Huntonit Sutak

Nr. 006/HU-DoP-2023/rev.1

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: Impregneret trefiberplate til bruk under fuktige forhold.
2. Sporing: Pakkedato påført pr. pakning.
3. Bruksområde: 3,2 mm trefiberplate med vannavvisende voksimpregnering eller asfaltimpregneret overflate for montering under takstein eller plater i skråtak på sløyfer og lekter eller som stubbloft, med densitet ≥ 900 kg/m³ er - merket og tilfredsstillende krav til generell bruk under fuktige forhold, platetype HB.H i henhold til NS-EN 622-1 tabell 1 og 2 og NS-EN 622-2 tabell 3.
Anvendelsesområde og betingelse for bruk er beskrevet i Sintef Teknisk godkjenning nr. 2006 og omfatter alle formater og overflater.
4. Navn, registrert varemerke: Huntonit 3 mm Sutak
5. Produsent: Huntonit AS, Venneslaveien 233, 4700 Vennesla, Norge.
6. System for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse: System 2 +
7. Ytelseserklæringen gjelder trebasert plate, produsert og merket i overensstemmelse med vedtatt europeisk byggevareforordning (305/2011/EEC) og kravene i tillegg ZA.1 i den harmoniserte standard: NS-EN 13986:2004+ A1:2015 og EN 14964:2006, med produksjonssertifikat nr. 1046 fra Sintef Byggforsk (1071).
8. Relevant ytelse i bruksområdet:

Egenskaper	Verdi	Enhet	Test standard	Klassifiserings standard
Tykkelsessvelling, 24 h	≤ 25	%	EN 317	EN 13986
Tverrstrekkfasthet	$\geq 0,60$	N/mm ²	EN 319	
Bøyefasthet	≥ 35	N/mm ²	EN 310	
Tverrstrekkfasthet etter koketest	$\geq 0,30$	N/mm ²	NS-EN 319 NS-EN 1087-1	
Gjennomtrampmotstand	$>2,2$	kN	SP-Metod 0487	
Vanntetthet (24 h, 20mm vanntrykk)	godkjent		NS EN 14964 NS EN 12467	
Vandampmotstand, sd Sutak plan (ved 50/93 %, RH 23oC) Sutak std. (voksimpreg.) Sutak std. med Asfalt	$\leq 0,28$ $\leq 0,40$ $\leq 0,36$	m	NS-EN ISO12572	
Kondensopptak Sutak plan (ved 30gr. takvinkel) Sutak std. med Asfalt	0,4 0,3	kg/m ²	NT Build 304	
Aldringsbestandighet	> 50	år	NS 8140 prEN 1998-07	
Brannklasse	D-s2,d0		NS-EN 13501-1	NS-EN 13986
Formaldehydklasse	E1($\leq 0,124$)	mg/m ³	NS-EN 717-1	

9. Ytelsen for varen som angitt i pkt. 1 og 2, er i samsvar med krav i NS-EN 622-1, NS-EN 622-2, EN 14964 og tilleggssegenskapene angitt i tabellen i pkt. 8. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i pkt. 5. Undertegnet for og på vegne av produsenten:

Vennesla, 20.02.2023

(sted og utstedelsesdato)

Oddbjørn Kylland
HMS- og Kvalitetssjef