



FORVALTNING DRIFT VEDLIKEHOLD

Produkt:	Veranda produkter: Søylar, Stolper, Baluster, Overligger, underligger, spiler, stolpelokk
Materiale:	Gran Lim: To komponent melamin-karbamid lim (Akzo Nobel Corporate) Glue no 1247, hardener 2526
Overflatebehandling:	Grunnet: for utendørsbruk Teknol 2881 (alkyd/akrylatbindemiddel)
Egenskaper:	Produkter for utendørsbruk. Rekkverk
Vedlikehold/Etterbehandling:	<p>Grunnede produkter skal ferdigbehandles minst to ganger med oljemaling eller annet egnet produkt. Én gang før montering og én gang etter. Det er viktig at også endeveden behandles med impregneringsolje og toppmaling. Avkappede overflater og skruehull regnes som endeved. Spør din lokale malingsbutikk om hvilken olje og farge som passer best i ditt spesifikke miljø.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kontroller fuktighetsinnholdet i produktene før behandlingen. Maksimalt fuktighetsinnhold er 17 %.2. Behandle endeveden. Sett stolpen/søylen/over- og underliggeren i et kar med impregneringsolje slik at endene dekkes, og la det stå i noen minutter. Grunningsoljen skal overmales tidligst etter 30 minutter og senest etter to døgn.3. Slip den grunnede overflaten lett.4. Mal produktene minst én gang før monteringen. Det er viktig at også endetreet dekkes med maling.5. Montere.6. Mal over minst én gang til. <p>Produktene må sees over regelmessig og males på nytt ved behov. Punktvis reparasjoner gjøres ved å skrape vekk eventuelle flak og male over.</p>
Renjeringstips:	Vann og såpe
Miljøhensyn:	Ingen påvirkning på miljøet
Avfall:	Produktet inneholder ingen miljøfarlige stoffer, leveres på ditt lokale avfallsanlegg som treverk.
Kontaktinformasjon	Lundbergs Produkter AB Divisionsvägen 1-5, Box 535 SE-611 10 NYKÖPING SWEDEN Orgnr: SE5566319629