



## STRÅLEBESKYTTENDE SPARKEL TIL SAFEBOARD

### PRODUKTBESKRIVELSE

Safeboard sparkelmasse er et spesielt gipsbasert syntetisk pulvermateriale, som er forsterket med tilsetningsstoffer for sparkling av Safeboard strålebeskyttende plate. Safeboard sparkelmasse gir røntgenskjerming og er derfor farget gul for å lettere kunne identifiseres. Sparkelmasse til plateskjøter, type 4B iht. EN 13963.

### ANVENDELSE

Sparkelen skal benyttes i alle platelag med Safeboard for gjennomgående stråleavskjerming. Sparkelmassen er egnet for håndsparkling. Det er ikke nødvendig med papirstrimmel i skjøtene.

- Strålebeskyttende
- Pulver, klart til å blande
- Kremet, fast, smidig konsistens
- God vedheft
- Rask herding
- Krymper lite ved tørking

### BEARBEIDING

Håndtering, bearbeiding og montering av Safeboard sparkelmasse er beskrevet i Norgips montasjehåndbok og på [www.norgips.no](http://www.norgips.no)

### MILJØ

Avfallskode EWC 170904 Annet blandet avfall fra bygge- og rivingsarbeid enn det nevnt i 170901, 170902 og 170903.

### FORPAKNING OG LAGRING

Holdbarhet 9 måneder i uåpnet pakning. Oppbevares i et godt ventilert område/sted. Oppbevares på et kjølig sted. Ikke utsett for varmekilder eller antennelseskilder.

**YTELSESERKLÆRING**

No.0010\_Safeboard-Spachtel\_2017-7-11

**SIKKERHETSATABLAD**

Sikkerhetsdatablad for Knauf Safeboard SDS-ID:66602

**SPESIFIKASJON SAFEBOARD SPARKELMASSE**

EGENSKAPER	
Materialtype	Mineralbasert gipssparkel
Konsistens	Pulver, skal blandes ut med vann
Arbeidstemperatur	Rom- og underlagstemperatur skal ikke ligge under +10°C
Herdetid	Herdingen starter ca. 30 minutter etter blanding (ved 20 °C).
Densitet	3500 kg/m <sup>3</sup> (1 kg tilsvarer 0,8 l ferdig masse).
pH-verdi	Ikke angitt for pulverform
Farge	Gul
CE-merke	CE-merket iht. produktstandard EN 13963:2005/AC:2006
Forpakning	Plastbøtte 5 kg
Forbruk	Skjøtesparkling ca. 0,35 kg/m <sup>2</sup>