



tesa® Professional 4440 Precision Mask



Product Information

Malertape for profesjonelt utendørs malearbeid

Produktbeskrivelse

Presisjonsmalertapen tesa® 4440 består av en spesielt rivesikker, flat Washi spesialbase med et UV-stabilt akrylklebemiddel. Etersom basematerialet er ekstra behandlet for å være vanntett kan malertapen brukes utendørs i opp til 26 uker for utfordrende malearbeid, også på lett ujevne overflater. Her gir det rom for å skape spesielt nøyaktige, skarpe og rene malingskanter. Den førsteklasses malertapen er enkel å jobbe med, kan rives av for hånd og fjernes fra overflaten uten rester – selv etter flere uker. Med kun en tapeprosess kan man påføre flere lag maling og dermed sparer profesjonelle malere tid og penger. Videre er den kompatibel med all kommersielt tilgjengelig maling, lakk og lasur og kan også brukes til lett gipsarbeid.

Funksjoner

- Profesjonelt utendørs malearbeid (opp til 26 uker) * Lett gipsarbeid * Ideell for skarpe malingskanter * Også egnet for grove overflater

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|-------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | Washi paper | • Total tykkelse | 110 µm |
| • Klebetype | Akryl | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--------------------|----------|--------------------|-----------|
| • UV resistance | 26 uke/r | • Bruddstyrke | 35 N/cm |
| • Bruddforlengelse | 5 % | • Hand tearability | very good |

Klebekraft

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klebeevne på Stål | 1.8 N/cm |
|---------------------|----------|



tesa[®] Professional 4440 Precision Mask

Product Information

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?mp=04440>