T. M. CHRISTENSEN
VVS DETALJER AS

PRODUKTEGENSKAPER




DN8


Brukes som tilkobling for blant annet:
- WC
- Blandebatteri
- Bidét
- Oppvaskemaskin
- Vaskemaskin
- Dusjkabinett
- Kaffe og vannautomater
- For varmt og kaldt vann for teknisk bruk

Godkjent for drikkevann
Har alle relevante internasjonale godkjenninger
Høy fleksibilitet for lett og hurtig montering
Stort koblingsprogram med ulike kombinasjonsmuligheter


TEGNINGER



Female



Compression fitting



Elbow female

T. M. Christensen VVS Detaljer AS, Industriveien 6, Postboks 84, 2021 Skedsmokorset.
Tlf: + 47 23 00 80 30, Mail: salg@tmcvvs.no, WEB: www.tmcvvs.no

T. M. CHRISTENSEN
VVS DETALJER AS

TEKNISKE EGENSKAPER

MATERIALE	TP-SPX/Silikon
SLANGE, INNVENDIG MM	ø 8,5 ± 0.2
SLANGE, UTVENDIG MM (U/FLETTING)	ø11,0 ± 0,2
OMFLETTING	Rustfri
FARGEMARKERING PÅ OMFLETTINGEN	-
PE COATING	-
ARBEIDSTRYKK	10 bar v/+ 70°C *
TEMPERATUR MAKS.	maks. + 70°C *
FLYT (V/3 BAR) CA.	28 l/min.

* EN 13618 sertifisert og testet opp til **90°**
** slangens lengde = 300 mm

GODKJENNINGER

F	CSTB
F	NF
D	DVGW
DK	VA
NL	KIWA

USA	NSF 61/9
N	SINTEF
S	SITAC
AUS	SAI GLOBAL
UK	WRAS