



Nr. 201-CPR-140304

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: KRYSSF OLJET COMBI 15X1500X750MM
2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4: Emballasje er påført partinummer og CE-merking.
3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen. For bruk til forskaling ved oppføring av byggverk. Ikke egnet til varig innbygging i byggverk.
4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5: Forestia AS, BF, Damvegen 31, NO-2435 Braskereidfoss, Norge (forestia.kundesenter@byggma.no)
5. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V, System 4.
6. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard: Produktstandard EN 13986:2004. Testing av produktets tekniske data utføres av produsenten samt uavhengig testinstitutt.
7. Angitt ytelse:

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Bøyningsstyrke	29.65 MPA, jfr NS-EN 310	NS-EN 13986:2004
Densitet	540 kg/m ³	
Bindemiddel kvalitet	Klasse 3, jfr NS-EN 314-2	
Fuktmotstand	Utendørs bruk. Bruksklasse 3, jfr NS-EN 335:2013	
Formaldehyd klasse	E1	
Brannteknisk klasse	D-s2, d0	

Dersom det er brukt en spesifikk teknisk dokumentasjon i henhold til artikkel 37 eller 38, de krav som varen oppfyller:

8. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 7. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4. Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Geir Magne Grongstad, Produkt Sjef

Asker, 13.02.2023

Teknisk service

Importør:



FORESTIA

Forestia AS, Damvegen 31
2435 Braskereidfoss
Telefon: 38 13 71 00

E-mail:
forestia.kundesenter@byggma.no
www.forestia.no