



Icopal Fugemasse Butyl

Produktbeskrivelse

Icopal Fugemasse butyl er en elastisk og lufttørkende butylbasert fugemasse.

Farge: svart

Løsemiddel: White Spirit

Leveres i 290 ml patroner.

Bruksområde og -betingelser

Icopal Fugemasse Butyl har følgende bruksområder:

- Tetting av radonprodukter og radontetting av sprekker.
- Tetting av skjøter på grunnmurs- og torvtaksplater.
- Lufttetting av undertak ved utvekslinger.

Produktet hefter mot metall, plast, treverk, stein og glass. Overflatene må være tørre og rengjort for fett og løse partikler. Overflate er klebefri etter ca 2 timer ved romtemperatur. Herdet fuge kan overmales.

Lagring

Minst 1 år i ubrutt forpakning ved +10 til +20 °C

Avfallsbehandling

Se sikkerhetsdatablad

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper før påføring	Ytelse
Konsistens	Smidig, sprøytbar
Egenvekt	ca 1,35 g/cm ³
Tørrstoffinnhold	ca 80%
Påføringstemperatur	minst +5° C
Brannfarlig	Ja, inntil fuge er gjennomherdet
Flammepunkt	+ 38°C
Egenskaper etter påføring	
Bevegelsesopptagelse	15% av opprinnelig fugebredde
Temperaturbestandighet	-25°C til + 100 °C
Aldringsbestandighet	Meget god mot ozon, UV-stråling og klimatisk påvirkning
Kjemikaliebestandighet	God mot vann, svake syrer og alkalier samt vegetabilsk olje