

## Ståldører

## 1. PRODUKTBEKRIVELSE

## Ytterdør EI60/Rw 42dB Sa-S200

- »Brannklasse EI60
- »Lydklasse Rw 42dB
- »Røykklasse Sa/S200
- »Korrosjonsklasse C3
- »Vindlast C2
- »Vannklasse 4A
- »Luftstrøm 4
- »Åpningssykluser 200 000
- »U-verdi 1,43 W/m<sup>2</sup>K

- »62 mm dørblad i galvanisert stål, prima og pulverlakkert
- »Kjerne av steinull
- »Karm 100 mm av 1,5 mm stål med adjufix
- »20 mm anslagsterskel
- »Låskasse Assa 565, sluttstykke Abloy 712
- »Rustfrie hengsler

NOBB varenummer: .....

Dimensjon: .....

Farge: .....

Overflatebehandling: .....

Øvrige opplysninger: .....

Lagerføres med standard farger:  
RAL 7016 (antrasitt) og RAL 9010 (hvit)  
Andre farger på bestilling



## 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

**Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Ved rengjøring brukes vanlig flytende milde vaskemiddel uten slipe- eller løsemiddel, i normale konsentrasjoner. Dersom det har oppstått muggangrep brukes rengjøringsmiddel som fjerner muggsporer. Bruk kun middel som ikke riper. Avslutt alltid med å skylle og tørke av.

**Ettersyn/kontroll**

Døren bør kontrolleres minst to ganger per år.

Følgende punkter bør kontrolleres:

- hengsler og lager
- lås og beslag
- tetningslister
- overflatebehandling

Hengsler bør smøres ved behov med egnet smøremiddel.

Tetningslister skal rengjøres og eventuelt smøres med silikonolje.

Hengsler og sluttstykke justeres gjennom dørens levetid.

Hengsler smøres 1-4 ganger pr år, avhengig av bruk. Låsen skal som regel ikke smøres.

Se ellers vedlikeholdsveiledning på [www.bygg1.no](http://www.bygg1.no)

## Ståldører

### Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Ved normal bruk:

- årlig kontroll av dør og beslag
- smøring av bevegelige deler ved behov
- rengjøring av overflater ved behov

Ved intensiv bruk bør kontroll utføres hver 3.-6. måned.

### 3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

#### Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

>Forventet levetid er **over 20 år** ved normal bruk og korrekt vedlikehold.

#### Garanti og reklamasjonsrett

Fem år garanti gjelder fra dato produktet er overlevert kjøper evt. sluttbruker og gjelder:

- Overflatebehandling og overflatematerialer
- Konstruksjonsmaterialer
- Formstabilitet
- Beslag montert av fabrikk

Garantien gjelder bare dersom produktet er riktig transportert, lagret og fagmessig montert. Monteringsveiledning og vedlikeholdsrådene som følger med døren skal følges. Dette finner du mer om på [www.bygg1.no](http://www.bygg1.no).

Dørbladets faste tillatte kuring er opp til 4 mm pr. 2 meter. For karmen er tillatt skjevhet i bredden opp til 1 mm pr. 1 meter. Differansen mellom dørbladets diagonaler kan være inntil 2 mm. Dør og karm er konstruert for å tette slike avvik jamfør NS-EN 1529 og NS-EN 1530.

Kuring forårsaket av solvarme er et kjent problem på dører med mørke farger og gir ingen reklamasjonsrett. Vi anbefaler ikke mørke farger på ytterdører som er eksponert for mye sollys

Kvaliteten på malte overflater kontrolleres visuelt fra avstand på 2 meter. Det skal være normale lysforhold, evt. maks 150 lux rett på vegg (horisontalt)

#### Fukt og miljø

Middels korrosjonsklasse

Utvendig kan produktet monteres i miljø med fuktighet som inneholder en viss mengde salt eller middels luftforurensing.

Innvendig kan produktet monteres i miljø med middels fuktighet og en del luftforurensing fra produksjonsprosesser, slik som bryggeri, meieri og vaskeri.

#### Renholdsvennlighet

God (det vil si at materialet er lett å gjøre rent med enkle midler, f.eks. en plan, glatt vaskbar overflate).

#### Øvrige opplysninger

Monteringsveiledning følger med produktet (QR-kode) og skal følges ved installasjon.

### 4. TEKNISK SERVICE

<b>Produsent/importør</b>	<b>Bygg 1 Produkter AS</b>
<b>Postadresse</b>	<b>Industrivegen 32</b>
<b>Postnr. og poststed</b>	<b>6155 ØRSTA</b>
<b>Telefon</b>	70 04 24 90
<b>E-post</b>	<a href="mailto:post@bygg1.no">post@bygg1.no</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.bygg1.no">www.bygg1.no</a>