



HERNIA TAPET-VEKK

TEKNISK DATABLAD

Version: 2015-11-18

PRODUKTBESKRIVELSE

Middel for fjerning av tapet basert på fortykning + tensider

BRUKSOMRÅDE

Ferdigblandet tapetfjerningsmiddel for papir-, vev- og sjøgresstapet oppsatt med tapetklister eller vevlim.

ARBEIDSBESKRIVELSE

Noen tapeter har ett fuktsperrende lag, f.eks. forhåndslimte tapeter, tolagstapeter samt malte tapeter, og skal derfor perforeres før påføring av fjernemiddelet.. Passende verktøy for perforering: Piggrulle (må ikke brukes på gipsplater). Tapet-Väck påføres i rikelige mengder på veggen med rulle eller høytrykkssprøyte (vendbart munnstykke). La middelet virke til tapeten er lett å fjerne. Tidsforbruk for gjennomvæting er avhengig av tapettype, antall tapetlag, limsort mm. Ved å dekke veggen (etter påføring) med tynn plastfolie, kan man forlenge virkningstiden. Passende verktøy for tapetfjerningen: Tapetskrape eller stålsparkel. Evt. gjensittende rester av Tapet-Väck vaskes grundig bort fra underlaget før veggen tapetseres eller males.

ARBEIDSBESKYTTELSE

Produktets innhold er, ifølge gjeldende lovforskrifter, ikke klassifisert som helse-eller miljøfarlig. For ytterligere informasjon se HMS-sikkerhetsdatablad.

PRODUKTBESKRIVELSE

Løsemiddel	Vann
Konsistens	Tiksotropisk, rør om før bruk
Farge	Brungul
pH	Ca 8
Limforbruk	1-2 m ² /liter avhengig av materialer og påføringsmetode
Fortynningsmiddel	Vann. Bør ikke fortynnes
Brannfarlig	Nei
Lagring	1 år i ubrutt forpakning

KONTAKT OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

Påføringsutstyr	Rulle eller høytrykkssprøyte (vendbart munnstykke)
Arbeidstemperatur	Ikke under +18°C
Rengjøringsmiddel	Verktøy rengjøres med lunkent vann. Søl fjernes med en fuktig svamp før det har tørket.

KONTAKT OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

