C18 RAD-0 | M18™ kompakt vinkelskrutrekker

Article: 4933427189



- REDLINK™ elektronikk med overbelastningsvern i bade batteri og verktøy leverer klassens beste driftssikkerhet.
- Optimal ytelse: 1500 o/min ved 20 Nm.
- Innebygget LED-lys for opplysing av arbeidsområdet.
- REDLITHIUM-ION™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert elektronikk og høy ytelse uten minneeffekt som sammen leverer mer driftstid og mer produktivitet gjennom hele batteriets levetid.
- Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle Milwaukee® M18™ batterier.
- Perfekt forhold mellom hastighet og kraft.
- 10mm chuck - enkelt bitsbytte.

	C18 RAD-0
Lydtrykk (dB(A))	72
Lydtrykk feilmargin (dB(A))	3
Lydstyrke nivå (dB(A))	83
Lydstyrke feilmargin (dB(A))	3
Vibrasjonsnivå skruoppgaver (m/s²)	<2.5
Vibrasjonsnivå skruoppgaver feilmargin (m/s²)	1.5
Vibrasjonsnivå ved boring i metall (m/s²)	<2.5
Vibrasjonsnivå ved boring i metall feilmargin (m/s²)	1.5
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)	0 - 1500
Maks. dreiemoment (Nm)	20
Spenning (V)	18
Batterikapasitet (Ah)	–
Batteritype	Li-ion
Leveres i	–
Medfølgende lader	–
Antall medfølgende batterier	0
Artikkelnummer	4933427189
Vekt med batteri (kg)	1.9
Vekt (kg)	1.2
Maks. borkapasitet i stål (mm)	10
Maks. borkapasitet i tre (mm)	28
Kapasitet chuck (mm)	10