



PARQUET FLOORING

OAK 15MM NATURE, 1 STRIP, 5G®, MATT



EAN	5710764587680
NOBB-nr.	56613972
Toppsjikt, treslag	Eik
Overflatebehandling	Matt lakk
Pigmentert	Nei
Designdetaljer	Mikrofas på 4 sider
Sortering	Natur
Låsesystem	5G®
Kjerne-/bakside materiell	Furu / Gran / Or
Bord tykkelse (mm)	15
Bord lengde (mm)	2000
Bord bredde (mm)	187
Toppsjikt tykkelse (mm)	3,5
Slipbart	Ja
Staver	1
Bord/pakke	6
M2/pakke	2,24
Vekt/m2 (kg)	8,15
Vekt/pakke (kg)	18,3
Svanemerket	Ja
Produksjonssted	EU
Brinellverdi	3,7
Gulvvarme	Ja. Maks 27°C og 80W / m²
Pakke info	Kan inneholde start/stop bord
Fuktinnhold (EN13183)	7% ±2%
Minimum gjennomsnittelig densitet kg/m³	>500 kg / m³
Brannklasse (EN1350-1)	Dfl-s1
Formaldehydutslipp (EN717-1)	E1
Innhold PCP (CEN/TR14823)	≤ 5 x 10-6n
Slitestyrke N/mm²	EN1533. NPD
Varmeledningsevne (EN12664)	0,13 W/mK
Varmemotstand	.11 (m2K/W)
Biologisk holdbarhet (EN350-2.)	Class 1
CARB2	Kompatibel
Maks leggeareal (flytende)	(B)15m x (L)25m
Detaljert beskrivelse	Naturlig forekommende variasjoner i trefarge er tillatt, fra lys til mørkbrun. Lys yteved kan forekomme. Sorteringen har store friske og sparklede kvister og sprekker. Kvister kan variere i størrelse og antall. Fargeendring over tid.

Wooden parquet flooring with 3,5 mm top layer and patented 5G® locking system for quick and easy installation.

