

Denne dokumentasjonen gjelder for

Aspecta™ Isocore XL 8mm LVT

## 1. Prosjekt

Entreprenør/utførende:.....

Prosjekt/adresse:.....

Bruksområde/bygningsdel:.....

## 2. Produktbeskrivelse

Aspecta™ Isocore XL er 8mm tykke gulvbord beregnet for flytende montering. Produktet er vanntett og er bygd opp på følgende måte: Integreert underlag, Isocore kjerne, massiv vinyl, klar vinyl slitesjikt med et keramisk overlag. Slitesjiktet er 0,55mm tykt. Aspecta™ Isocore XL tilfredsstiller klasse 33 for kommersiell bruk iht. ISO 10874. Dvs. at gulvet er meget godt egnet til meget høy trafikk i både private og kommersielle områder.

## 3. Vedlikehold og rengjøring

Rengjøring og rengjøringsmetoder:

Til daglig rengjøring anbefaler vi å bruke tørre rengjøringsmetoder slik som mopp, myk kost eller støvsuger. Flekker og smuss kan tørkes av med en godt oppvridd klut. På vanskelige flekker bør du bruke et mildt pH nøytralt rengjøringsmiddel. Søles det f.eks. vann, mat, drikkevarer eller annet, må dette tørkes opp.

Ettersyn/kontroll:

Vi anbefaler å sette filtputer under møbler slik at gulvet ikke ripes eller skades. Kontorstoler skal ha bløte gummihjul hvis det ikke brukes underlagsplater. Legg ut dørmatter i utvalgte rom (gang, entré), unngå underside av lateks eller gummi da dette kan misfarge gulvet. I industribygg bør det være fotskraperister.

Vedlikeholdsinstruks og intervall:

Aspecta™ Isocore XL trenger ikke annet vedlikehold enn normal rengjøring.

## 4. Driftstekniske opplysninger

Levetid:

Antatt levetid på Aspecta™ Isocore XL er minimum 20 år ved normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

Montering:

- Aspecta™ Isocore XL kan monteres i store arealer på inntil 1000m<sup>2</sup> (33x33m) uten behov for oppdeling med ekspansjonsfuge. Ønsker man å legge gulvet sammenhengende fra rom til rom uten oppdeling (terskelfritt) med ekspansjonsfuge, kan man gjøre det så lenge man begrenser arealet til maks 125m<sup>2</sup>.
- Aspecta™ Isocore XL kan legges på gulv med gulvvarme så lenge man begrenser varmen til maks 27°C i gulvets overflate. Det skal være montert termostat med gulvføler.
- Aspecta™ Isocore XL kan monteres i vinterhager/ utestuer under gitte forutsetninger.

**Les alltid monteringsanvisningen før montering av Aspecta™ Isocore XL.**

# FDV – Dokumentasjon

## Garanti:

Denne garantien er kun gyldig dersom montering og bruk er iht. monteringsanvisning og FDV. Vi garanterer at produktet ved levering tilfredsstillende standardene oppgitt i Teknisk datablad. Det garanteres for at gulvet vil være uten produktfeil så lenge gulvet brukes normalt og vedlikeholdes. Dersom produktet ikke tilfredsstillende denne garantien vil Farveringen reparere feilen, skifte hele eller deler av gulvet med tilsvarende produkt. Montør er alltid ansvarlig for å kontrollere bord for feil før gulvet legges. Bord som blir montert, regnes som aksepterte.

PERIOD (YEARS)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11-20
MATERIAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
LABOR	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0%

## Denne garantien gjelder ikke i følgende situasjoner:

- Hvis installering ikke er utført iht. monteringsanvisningen eller bruk og vedlikehold ikke er iht. denne FDV.
- Bord med synlige feil som likevel blir montert
- Ved uegnet undergulv eller underlag.
- Hvis produktet brukes på steder eller under forhold som er frarådet.
- Hvis produktet er modifisert eller reparert med produkter eller metoder som ikke er anbefalt av produsenten.
- Ekstreme klimaforhold, dvs. belastning av ekstrem varme. Overflaten tåler sollysvarme opp til 70°
- Ved falming, forandring eller tap av glans. Dette regnes ikke som slitasje av overflaten.
- Små skjønnsfeil som ikke påvirker teknisk funksjon. Dvs. feil som ikke er synlige i oppreist stilling i normalt lys, dekkes ikke av denne garanti.
- Ved bruk av kontorstoler med hjul som ikke tilfredsstillende EN 12529 (Type W) og manglende bruk av under lagsplate under stolen.
- Sprekker mellom bord i gulv lagt flytende  $\leq 0,2\text{mm}$  ISO 24337.
- Ved bruk i arealer av typen kommersiell (Klasse 34) eller industriell (klasse 42) gjelder ikke denne garantien.
- Ved ulykker, misbruk, force majeure, skader fra tunge møbler eller utstyr som brukes uten tilstrekkelig beskyttelse, støtskade, hydrostatisk trykk, skader fra skarpe eller spisse gjenstander, kutt, riper, uaktsomhet, brannskader (sigaretter, lys, etc.), vann, erosjon, stiletthæler, kjæledyrklør, småstein, sand eller andre slipemidler.
- Ved feil som var synlige før og/eller ved installasjon.
- Ved forskjell i farge. Vi garanterer ikke for forskjeller i farge mellom prøver/bilder og det aktuelle gulvet, fra batch til batch, pga. soleksponering, som resultat av utskifting av deler av gulvet, som resultat av forskjell i alder og historikk til same artikkel/batch.

## Denne garantien

- Er gyldig fra innkjøpsdato (fakturadato)
- Gjelder kun produktet på det opprinnelige installasjonsstedet.
- Skal utgå hvis produktet eller installasjonsstedet flyttes eller selges.
- Er kun gyldig hvis monteringsanvisning og FDV følges.
- Gjelder gulv som brukes

Denne garantien gir deg spesifikke rettigheter, men påvirker ikke rettighetene gitt i Lov om kjøp/forbrukerkjøp. I en garantisak skal du melde dette skriftlig til din forhandler umiddelbart, med kopi av kvittering/faktura, type gulv og mengde det klages på. Vi forbeholder oss retten å sende en autorisert representant for å inspisere gulvet og ta med prøver for analyse.

# FDV – Dokumentasjon

---

## Vanntett

Aspecta™ Isocore XL er vanntett. Definisjonen på vanntett er at produktet ikke vil deformere eller endre seg i strukturen som følge av fuktpåvirkning eller vann. Produktet skal derimot ikke brukes som erstatning for eksempel for membran og skal ikke legges i våtrom.

## Renholdsvennlighet:

Aspecta™ Isocore XL er meget enkelt å holde rent.

## 5. Miljøpåvirkning

Aspecta™ Isocore XL er et karbonnøytralt gulv.

Anbefalt utluftingstid/inneklimarelevant tidsverdi:

Trenger ikke utlufting.

## 6. HMS-referanser:

Se HMS-fakta angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.:

Ingen spesielle tiltak.

## 7. Teknisk service

### Leverandør:

Farveringen  
Dyrskuevegen 15  
2040 Kløfta

Telefon: 06250

E-post: [kundeservice@farveringen.no](mailto:kundeservice@farveringen.no)

Web: [www.roomconcept.no/](http://www.roomconcept.no/) [www.farveringen.no](http://www.farveringen.no)



**Just.**

**Declare.**

