

**Deca Flux Pincel Ecogel****1. PRODUKTBESKRIVELSE**

Helse- og miljøvennlig flussmiddel.  
Til myklodding av kobberør og fittings i alle dimensjoner.

NRF nummer: 9508952  
Dimensjon: -  
Farge: -  
Overflatebehandling: -  
Øvrige opplysninger: Beholder á 100g

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Tørk vekk overflødig flussmiddel etter lodding.

**Ettersyn/kontroll**

-

**Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

-

## Deca Flux Pincel Ecogel

### 3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

#### Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

-

#### Garanti og vilkår

-

#### Fuktbestandighet

-

#### Renholdsvennlighet

God

#### Øvrige opplysninger

Se under

#### **Fordelene med Ecogel**

- Inneholder ikke sinkklorid.
- Korriderer ikke, inneholder ikke syre.
- Påføres enkelt med penselen som sitter fast i lokket.
- Hygenisk. Lett å tørke av og renner ikke ut hvis boksen skulle velte.
- Flussmiddelet tar bort gammel oksidering, samt forhindrer at loddetinnet oksideres.

#### **Anvendelse**

1. Pensle Ecogel på innsiden og spissenden av rørdelen og på rørenden som skal loddes sammen.
2. Før rør og rørdel sammen og vri rundt slik at flussmiddelet fordeler seg på hele kontaktflatene.
3. Varm opp loddetinnet til dette sprer seg jevnt rundt skjøten.
4. Tørk vekk overflødig flussmiddel.
5. Husk å lodde ferdig samme dag som du har påført flussmiddelet.
6. Kan også benyttes ved minus grader.

### 4. TEKNISK SERVICE

<b>Produsent/importør</b>	Varmesystemer AS
<b>Postadresse</b>	Ensjøveien 22
<b>Postnr. og poststed</b>	0661 Oslo
<b>Telefon</b>	+47 23 30 24 30
<b>E-post</b>	<a href="mailto:info@varmesystemer.no">info@varmesystemer.no</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.varmesystemer.no">www.varmesystemer.no</a>

