YORKSHIRE COPPER TUBE

RAKA LÄNGDER

EN 1057 - Hårda (R290)

	Storlek YD x Tjocklek (mm)	Tillgängliga längder 2,5m	3m	5m	Nominell Rörvikt (Kg/m)	Maximalt arbetstryck upp till 65°C (bar) #	Flödes kapacitet (Vatteninnehåll) (l/m)	Rör per handbunt	Rör per kranbunt
Yorkshire Extra	10 x 0.8	*	*	*	0.206	127	0.055	20	100
	12 x 1.0	*	*	*	0.308	133	0.079	10	200
	15 x 1.0	*	*	*	0.391	104	0.133	10	200
	18 x 1.0	*	*	*	0.475	86	0.201	10	100
Yorkshire Plain	22 x 1.0	*		*	0.587	70	0.314	10	100
	28 x 1.2	*		*	0.899	65	0.515	5	100
	35 x 1.5	*		*	1.405	65	0.804	5	50
	42 x 1.5	*		*	1.699	54	1.195	5	50
	54 x 1.5	*		*	2.202	42	2.043	3	30
	64 x 2.0	¤		*	3.468	47	2.828	1	14
	70 x 2.0	¤		*	3.803	43	3.422	1	10
	76.1 x 2.0	¤		*	4.144	39	4.083	1	10
	88.9 x 2.0	¤		*	4.860	34	5.662	1	10
	108 x 2.0	¤		*	5.928	28	8.496	1	10

BLANKA RINGAR

EN 1057 - Glödgade (R220)

	Storlek YD x Tjocklek (mm)	Tillgängliga längder 25m	50m	Nominell Rörvikt (Kg/m)	Maximalt arbetstryck upp till 65°C (bar) #	Flödes kapacitet (Vatteninnehåll) (l/m)	Ringar per pall eller kartong
Yorkshire Plain	6 x 1.0		*	0.140	132	0.013	60
	8 x 1.0		*	0.196	96	0.028	40
	10 x 1.0		*	0.252	75	0.050	75
	12 x 1.0		*	0.308	78	0.079	35
	15 x 1.0		*	0.391	61	0.133	30
	18 x 1.0	*		0.475	51	0.201	25
	22 x 1.0	*		0.587	41	0.314	20

PLASTISOLERADE RINGAR

EN 13349 / EN 1057 - Glödgade (R220)

	Storlek YD x Tjocklek (mm)	Mantel tjocklek (mm)	Tillgängliga längder 25m	Nominell Rörvikt (Kg/m)	Maximalt arbetstryck upp till 65°C (bar) #	Flödes kapacitet (Vatteninnehåll) (l/m)	Ringar per pall eller kartong
Kuterl;ex Plus	10 x 0.8	2.0	*	0.206	75	0.055	20
	12 x 1.0	2.0	*	0.308	78	0.079	16
	15 x 1.0	2.0	*	0.391	61	0.133	14
	18 x 1.0	2.5	*	0.475	51	0.201	12
	22 x 1.0	2.5	*	0.587	41	0.314	10

* = Tillgänglig som standard storlek

¤ = På förfrågan

\# Baserad på rör i levererad hårdhet