



MAKE IT LAST.

KYOCERA SENCO Netherlands B.V.  
Pascallaan 88  
8218 NJ Lelystad, The Netherlands  
Tel: +31 (0)320 29 55 75  
info@kyocera-senco.eu  
www.kyocera-senco.eu



## YTELSESERKLÆRING HC59ASBKR (v0)

Navn	HC glatt maskinspiker 3,1x90mm
Varenummer	HC59ASBKR
GTIN	8715274026909

Tiltenkt bruk/bruk og identifikasjon av byggeproduktet	
Produsent	Kyocera Senco Netherlands, Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad
Tilsiktet bruk	Festelement av pluggtypen
Entydig identifikasjonskode	HC59ASBKR
DOP No	HC59ASBKR
Normversjon	EN 14592:2008+A1:2012
AVCP	3
NB	1686

Angitt ytelse		
Grunnleggende egenskapene: HC59ASBKR		Ytelse
Karakteristisk motstandsmoment	$M_{y,k}$	2570 Nmm
Karakteristisk Uttreks parameter	$f_{ax,k}$	3,1 N/mm <sup>2</sup>
Karakteristisk gjennom-treks parameter	$f_{head,k}$	30,1 N/mm <sup>2</sup>
Karakteristisk trekkkapasitet	$f_{tens,k}$	NPD
Holdbarhet mot korrosjon		Varmgalvanisert 55 µm, SC 1,2 og 3, EN 1995-1-1

$f_{ax,k}$  og  $f_{head,k}$  er testet ved en karakteristisk tredensitet på 350 kg/m<sup>3</sup>

Den ovennevnte byggevarens ytelse er i samsvar med angitt ytelse. Denne ytelseserklæringen er utstedt i samsvar medforordning (EU) nr. 305/2011 på ovennevnte produsents eget ansvar.

Undertegnet, for og på vegne av KYOCERA SENCO Netherlands B.V. av:

Sted og dato for utstedelse: Lelystad, 09-07-2024

Lars Aa. Mortensen  
Technical Manager, KYOCERA SENCO EMEA

Tilleggsinformasjon		
Spikerdiameter)	$d$	3,1 mm
Hode tverrsnittsflate	$d_h$	30 mm
Spikerlengde	$L$	90 mm
Lengde spiker-spiss	$L_p$	4 mm
Coating lengde	$L_h$	60 mm
Coating type	Type	Coating type 3
Reaktion på brand		A1