

86 06 250



Paralleltang Tang og fastnøkkel i ett verktøy




- Erstatte flere sett fastnøkler, metrisk og tommer
- Glatte bakker for skånsom montering av overflate- foredlet armaturer arbeid, direkte på krom!
- Stillbart skruverktøy
- Fremragende egnet til griping, holding, pressing og bøyning av arbeidsstykker
- Innstilling med trykknapp direkte på arbeidsstykket
- Ingen kantskader på ømfintlige armaturer pga. klaringsfri, feste over hele flaten
- Trinnløs grep på alle nøkkelvidder til angitt kapasitet med parallelle bakker
- Sikker låsing av leddboltene, ingen utilsiktet justering
- Kraften mellom kjeftene muliggjør hurtig stramming og løsning av skrueforbindelser iht. skrallprinsippet
- Høy klemkraft, 10-ganger håndkraft
- Krom-vanadium-elektrostål, smidd, oljeherdet
- Med skalering for innstilling av nøkkelvidde avses fra arbeidsstykke

De glatte bakkene griper, om nødvendig, med høyt presstrykk alle parallelle flater i kapasitetsområdet og gir tangnøkkelen dermed nesten ubegrensede bruksmuligheter: f. eks for kontraforskrutninger, pressing for aktivisering av klebekraft for kontaktklebere, kantbrekking ved flisearbeid, knekking av kabelbindere, anvendelse som liten skrutikke.

Artikkel-nr.	86 06 250
EAN	4003773082408
Tang	forkrommet
Grep	isolert med flerkomponent-grep, VED-godkjent
Isolasjonsnorm	IEC 60900 DIN EN 60900
B1 mm	8,0
B2 mm	8,0
B3 mm	14,0
Justeringsposisjoner	19
Kapasitet for muttere nøkkelvidde Tomme	2
Kapasitet for muttere nøkkelvidde mm	52
Vekt netto g	515
Lengde mm	250



Paralleltang: klaringsfri flatepressing, ingen skader på kantene



vanlig skrutrekker: kantpressing fører til skade

Tekniske endringer og feil forbeholdes