

# YTELSESERKLÆRING

**DoP: 50050215CPR-31-07-2014**

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: **MFT Coilspiker trådsveiset 28/75 BL.R.CC**
2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4: **MFT spiker ring blank og A4 wire coil bandet 16gr.**  
**Varenr. 50050215 GTIN-nr. 7034358313140 28/75 BL.R.CC**  
**Varenr. 50050652 GTIN-nr. 70343547110324 28/75 A4.R.CC Flatt hode**  
**Varenr. 50050672 GTIN-nr. 70343547111004 28/75 A4.R.CC Linsehode**
3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen: **Maskinspiker til forankring i trekonstruksjoner som er i samsvar med NS-EN 14592:2008**
4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5:  
**Hikoki Power Tools Norway AS - MFT**  
**Postboks 124, 2027 KJELLER - Kjeller Vest 7, 2007 KJELLER**
5. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V: **System 3**
6. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:  
**EN 14592:2008+A1:2012**  
**Strojirenský zkusebni ústav, s.p. (SZU) Nr. 1015, har utstedt samsvarssertifikat for produksjonskontroll i samsvar med system 3, og fastsettelse av produkttegenskapene.**

7. Angitt ytelse:

| Vesentlige egenskaper                                                          | Ytelse                            | Karakteristisk trevirketetthet<br>$\rho_k(\text{kg/m}^3)$ | Harmonisert teknisk spesifikasjon |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Karakteristisk flytemoment $M_{y,k}$ (Nmm)                                     | 2794                              |                                                           | EN 14592:2008+A1:2012             |
| Karakteristisk uttrekk mot trefibre (årringer) $f_{ax,k}$ (N/mm <sup>2</sup> ) | 8,86                              | 405                                                       |                                   |
| Karakteristisk uttrekk med trefibre (årringer) $f_{ax,k}$ (N/mm <sup>2</sup> ) | 2,77                              | 405                                                       |                                   |
| Karakteristisk gjennomtrekking av spikerhode $f_{head,k}$ (N/mm <sup>2</sup> ) | 31,09                             | 425                                                       |                                   |
| Karakteristisk uttrekksverdi $f_{tens,k}$ (kN)                                 | 3,33                              |                                                           |                                   |
| Overflate belegg                                                               | Blank (klasse 1)<br>ihht ><br>A4> |                                                           | EN 1995-1-1<br>SUS316             |

8. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 7.  
Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Kjeller, 6. juli 2017

  
**Geir Johnsen, Produktsjef**