

# VANN SAMLETANKER



**ST - 50**



**ST - 60**



**ST - 80 - 100**



**LI - 30 - 60 - 100**

TYPE	LENGDE	DIAMETER	VEKT	VOLUM	HØYDE
LI - 30	3000 MM	1200 MM	130 KG	3 M <sup>3</sup>	1800 MM
LI - 60	3200 MM	1600 MM	220 KG	6 M <sup>3</sup>	2050 MM
LI - 100	3500 MM	2000 MM	340 KG	10 M <sup>3</sup>	2450 MM
ST - 30		1600 MM	105 KG	3 M <sup>3</sup>	1850 MM
ST - 50		2300 MM	140 KG	5 M <sup>3</sup>	1800 MM
ST - 60		2300 MM	170 KG	6 M <sup>3</sup>	2230 MM
ST - 80		2000 MM	250 KG	8 M <sup>3</sup>	2850 MM
ST - 100		2000 MM	290 KG	10 M <sup>3</sup>	3350 MM

Nivå varslar leveres som ekstrautstyr.

Samtlige tanker leveres med innmontert gummipakning for 110 mm innløpsrør.

#### LEVERES MED LÅSBART LOKK

Skjøtestykke på 500 mm eller 1000 mm høyde, diam. 600 mm, leveres for større nedgravingsdybder. Tanken plasseres på 200 mm sandskikt og avstemples mot setninger. Rundt tanken fylles 200 mm lag av sand eller stenfrie masser. Monteringsanvisning er festet på hver tank. Større anlegg leveres på bestilling.

MAKS NEDGRAVINGSDYBDE: 1000 mm fra terreng til tank