



Produktdatablad

Elektroverktøy for håndverk og industri

Betongvibrator

GDI50-65D



Kraftig, batteridrevet betongvibrator for jevn og effektiv komprimering

De viktigste dataene

Bestillingsnummer 0 601 9P9 200

Tekniske spesifikasjoner

[#{t-productdetailpage_tools.technical-data.bi.additional-data}](#)

Lydtrykknivå	82 dB(A)
Usikkerhet K	3 dB
Lydeffektnivå	90 dB(A)
Amplitude	2 mm
Slangemonteringssystem	sentrisk
Slangediameter	40 mm
PRCD (lekkasjebeskytter)	Nei
Motortype	I hodet
Frekvens	200
Ledningslengde	1
Vibrasjonsfrekvens, nominell	11 640 vpm
Slangelengde	0,65
Opp til sentrifugalkraft	3000 N
Vibrators hodediameter	50
Verktøykonstruksjon	D-håndtak

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

Elektroverktøy for håndverk og industri

Fordeler:

- Batteridrevet høyfrekvent effekt: motoren i hodet leverer opptil 11 600 vpm uten belastning og 10 600 vpm med belastning
- Perfekt for flate prosjekter: 0,65 m slange med hodealternativer på 50 mm eller 59 mm for plater og bunnplater
- Redusert belastning under bruk: frakoblet håndtak vil minimere vibrasjoner mellom hånd og arm for en større komfort
- Robust og pålitelig: IP67-beskyttelse og termiske beskyttelser sikrer holdbarhet til krevende jobber

**HEAVY
DUTY**

Ø50mm



0.65m Whip



IP67

THERMAL
PROTECTIONDECOUPLED
HANDLE