

Ratt for Sluseventil

1. Generell informasjon

Produsent: Hawle Armaturenwerke GmbH

Materiale: Støpt i: GGG-400, EN-GJS- 400-18

Overflatebehandling: Epoxy, GSK-godkjent opp til DN 300. EWS minimum 250µ.

Senket i epoxy bad og elektrostatisk testet.

Montering: Skal kun monteres av godkjent montør.

Vedlikeholdsinstruks: Ingen driftmessige tiltak nødvendig.

Enhet: Stk.

Transport/Lagring: Normal leveranse.

Bruksområde/Spesielle egenskaper: Sertifiseringer: Kiwa-godkjent, BRL-K772 og BRL-K759 behandlingssystem.

(Produktsertifikat nr. K11557 / 05).

Medium: Beregnet for forsynings-drikkevann opp til 40°C - Andre medier på forespørsel.

3. NRF nummer og dimensjoner



D

NRF nr.	DN	D (mm)	Vekt (kg)
5507920	20-40	140	0,7
5507924	50	160	1,0
5507934	65-80	190	1,7
5507939	100	240	2,2
5507944	125-150	320	4,2
5507954	200	360	6,5
5507959	250-350	486	10,0
5507964	400-450	600	21,0
5507966	500-600	800	22,0