



GYPROC S 25/85 SEKUNDÆRPROFIL

PRODUKTDATABLAD

PRODUKTBeskrivelse

gyproc S 25/85 sekundærprofil (hatteprofil) er framstilt av varmforzinket kaldvalset stålplate i materialtykkelse 0,56 mm eller 0,7 mm.

Gyproc CarbonLow stålprofiler, produsert av stål med lavere karboninnhold, er nå tilgjengelige for dette produktet. Disse profilene er merket *CarbonLow* for å skille dem fra standardprofiler. Ytterligere produktinformasjon finnes på www.gyproc.no.

BRUKSOMRÅDE

gyproc S25/85 sekundærprofil (hatteprofil) brukes som leker for innfesting av gipsplatekledning til nedhengte himlinger sammen med gyproc P 45 primærprofil eller som alternativ til treleker på for eksempel bjelkelag. Gyproc gipsplater for innendørs bruk kan brukes som kledning.

RELATERTE PRODUKTER

- gyproc P 45 primærprofil
- gyproc QPB 13 stålskruer
- Gyproc gipsplater
- Gyproc gipsplateskruer med borspiss

BEARBEIDING

Profiler kan kappes med platesaks til metall.

LAGRING

Produktet skal lagres i et tørt og rent miljø.

AVFALLSHÅNDTERING

Restmaterialer av stål kan resirkuleres til framstilling av nye råvarer.

Tekniske data

Materiale:	Stål CX51D+Z275
Materialstyrke:	> 250 MPa
Materialtykkelse:	0,56 eller 0,7 mm
Overflate:	Zink 275 gram pr. m ² stålplate tilsvarende en tykkelse på 20 µm per side
Korrosjonsklasse:	C2
Brannklassifisering, materiale:	A1, ubrennbar

Dimensjoner [mm]

Produkt	Materialtykkelse	b
S 25/85	0,56	85
S 25/85	0,7	85

Lengde: 3800 mm

For vekt og tilgjengelige dimensjoner, se aktuell produktkatalog eller www.gyproc.no

