



DoP - Declaration of Performance

*0170-0201-DoP-2017-11*

# DoP

(Declaration of Performance)



[www.tarkett.com](http://www.tarkett.com)

|    |                                                                                     |    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| BG |    | 1  |
| CS |    | 2  |
| DA |    | 3  |
| DE |    | 4  |
| EL |    | 5  |
| ES |    | 6  |
| ET |    | 7  |
| FI |    | 8  |
| FR |    | 9  |
| GA |   | 10 |
| HR |  | 11 |
| HU |  | 12 |
| IT |  | 13 |
| LT |  | 14 |
| LV |  | 15 |
| MT |  | 16 |
| NL |  | 17 |
| PL |  | 18 |
| PT |  | 19 |
| RO |  | 20 |
| SK |  | 21 |
| SL |  | 22 |
| SV |  | 23 |
| UK |  | 24 |

**ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ**

N° 0170-0201-DoP-2017-11

Регламент (ЕО) №305/2011

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:  
[Tapiflex Platinum 100/Tapiflex Platinum 3/Tapiflex Platinum 4//25181/25182](#)
2. Предвидена употреба или употреби:  
[Подови покрития за използване на закрито, съгласно хармонизиран стандарт EN 14041:2004.](#)
3. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя:  
[Tarkett Ltd, Dickley Lane, Lenham, Maidstone, Kent. ME17 2QX England](#)
4. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:  
**Система 3:** Реакция на огън: CRET, нотифициран орган № 2401, извърши и издаде протокол(и) от изпитвания № 2018-044 & 2018-046 по система 3.  
**Система 3:** Емисии на формалдехид  
**Система 4:** други експлоатационни показатели
5. Декларирани експлоатационни показатели:

| Съществени характеристики               |                                                     | Експлоатационни показатели             | Хармонизирана техническа спецификация |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| А - Реакция на огън                     | разположено със залепване на основа A1fl и/или A2fl | Bfl-s1                                 | EN 14041:2004 /                       |
|                                         | разположено без залепване на основа A1fl и/или A2fl | NPD                                    |                                       |
|                                         | разположено със залепване на дървена основа         | Cfl-s1                                 |                                       |
|                                         | разположено без залепване на дървена основа         | NPD                                    |                                       |
| Б - Съдържание на пентахлорфенол        |                                                     | < 5 ppm                                |                                       |
| В – Емисии на формалдехид               |                                                     | E1                                     |                                       |
| Г - Непроницаемост                      |                                                     | NPD                                    |                                       |
| Д – Съпротивление на плъзгане           |                                                     | DS                                     |                                       |
| Е – Антистатични свойства               |                                                     | ≤ 2 kV on concrete                     |                                       |
| Ж – Поведение при налично електричество |                                                     | > 109 Ω                                |                                       |
| З – Топлинно съпротивление              |                                                     | below 0.02 m <sup>2</sup> K/W Suitable |                                       |

Експлоатационните показатели на продукта, посочен по-горе, съответстват на декларираните експлоатационни показатели.

Съгласно Регламент ЕО № 305/2011, настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 3.

Подписано за и от името на производителя от:  
David Jenner, Фабрика мениджъра  
Lenham, 5/21/2018

  
Подпис

**PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH**

Č. 0170-0201-DoP-2017-11

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:  
[Tapiflex Platinum 100/Tapiflex Platinum 3/Tapiflex Platinum 4//25181/25182](#)
2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití:  
[Podlahové krytiny použití uvnitř budov souladu s harmonizovanou normou EN 14041:2004.](#)
3. Jméno a kontaktní adresa výrobce:  
[Tarkett Ltd, Dickley Lane, Lenham, Maidstone, Kent. ME17 2QX England](#)
4. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností:  
**Systém 3:** Reakce na oheň  
[Reakce na oheň: CRET, oznamovaný subjekt, identifikační číslo 2401, provedl a vydal zkušební protokol nebo zkušební protokoly č. 2018-044 & 2018-046 podle systému 3.](#)  
**Systém 3:** Emise formaldehydu  
**Systém 4:** Ostatní vlastnosti
5. Vlastnosti uvedené v prohlášení:

| Základní charakteristiky      |                                                     | Vlastnosti                             | Harmonizované technické specifikace |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| A - Reakce na oheň            | při pokládce lepením na podklad A1fl a/nebo A2fl    | Bfl-s1                                 | EN 14041:2004 /                     |
|                               | při pokládce bez lepení na podklad A1fl a/nebo A2fl | NPD                                    |                                     |
|                               | při pokládce lepením na dřevěný podklad             | Cfl-s1                                 |                                     |
|                               | při pokládce bez lepení na dřevěný podklad          | NPD                                    |                                     |
| B – Obsah pentachlorofenolu   |                                                     | < 5 ppm                                |                                     |
| C – Emise formaldehydu        |                                                     | E1                                     |                                     |
| D - Vodotěsnost               |                                                     | NPD                                    |                                     |
| E – Odolnost proti skluznosti |                                                     | DS                                     |                                     |
| F – Antistatické vlastnosti   |                                                     | ≤ 2 kV on concrete                     |                                     |
| G – Elektrické chování        |                                                     | > 109 Ω                                |                                     |
| H – Tepelný odpor             |                                                     | below 0.02 m <sup>2</sup> K/W Suitable |                                     |

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v prohlášení.

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 se toto prohlášení o vlastnostech vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 3.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:  
David Jenner, Tovární manažer  
Lenham, 5/21/2018

  
Podpis

**YDEEVNEDEKLARATION**

Nr. 0170-0201-DoP-2017-11

1. Varetypens unikke identifikationskode:  
[Tapiflex Platinum 100/Tapiflex Platinum 3/Tapiflex Platinum 4//25181/25182](#)
2. Byggevarens tilsigtede anvendelse:  
[Gulvbelægning beregnet til indvendig brug i overensstemmelse med den harmoniserede standard EN 14041:2004.](#)
3. Fabrikantens navn og kontaktsadresse:  
[Tarkett Ltd, Dickley Lane, Lenham, Maidstone, Kent. ME17 2QX England](#)
4. Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstanten af byggevarens:  
**System 3:** Reaktion ved brand  
Reaktion ved brand: CRET, notificeret organ Nr. 2401, har udført og udstedt prøvningsrapporten eller prøvningsrapporterne Nr. 2018-044 & 2018-046 iht. system 3.  
**System3:** Emission af formaldehyd  
**System 4:** andre ydeevner
5. Deklareret ydeevne:

| Væsentlige egenskaber            |                                             | Ydeevne                                | Harmoniserede tekniske specifikationer |
|----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| A - Reaktion ved brand           | limet på underlag i A1fl og/eller A2fl      | Bfl-s1                                 | EN 14041:2004 /                        |
|                                  | ikke limet på underlag i A1fl og/eller A2fl | NPD                                    |                                        |
|                                  | limet på underlag i træ                     | Cfl-s1                                 |                                        |
|                                  | ikke limet på underlag i træ                | NPD                                    |                                        |
| B - Indhold af pentachlorophenol |                                             | < 5 ppm                                |                                        |
| C - Emission af formaldehyd      |                                             | E1                                     |                                        |
| D - Vandtæthed                   |                                             | NPD                                    |                                        |
| E - Modstandsstyrke mod glidning |                                             | DS                                     |                                        |
| F - Antistatisk ydeevne          |                                             | ≤ 2 kV on concrete                     |                                        |
| G - Elektrisk adfærd             |                                             | > 109 Ω                                |                                        |
| H - Modstandsstyrke mod varme    |                                             | below 0.02 m <sup>2</sup> K/W Suitable |                                        |

Ydeevnen for det identificerede produkt ovenfor er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. I overensstemmelse med forordning (EU) nr.305/2011, denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 3.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:  
David Jenner, Fabrikschef  
Lenham, 5/21/2018



Underskrift



**LEISTUNGSERKLÄRUNG**

Nr. 0170-0201-DoP-2017-11

Verordnung (EU) Nr. 305/2011

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:  
[Tapiflex Platinum 100/Tapiflex Platinum 3/Tapiflex Platinum 4//25181/25182](#)
2. Vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke:  
[Bodenbeläge für den Innenbereich gemäß der harmonisierten Norm EN 14041:2004.](#)
3. Name und Kontaktanschrift des Herstellers:  
[Tarkett Ltd, Dickley Lane, Lenham, Maidstone, Kent. ME17 2QX England](#)
4. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts:  
**System 3:** Brandverhalten  
[Brandverhalten: Erstellung und Aushändigung des Prüfberichts bzw. der Prüfberichte Nr. 2018-044 & 2018-046 durch CRET, benannte Stelle Nr. 2401, gemäß System 3.](#)  
**System 3:** Emission von Formaldehyd  
**System 4:** alle anderen Leistungen
5. Erklärte Leistung:


| Wesentliche Merkmale                                |                                                                              | Leistung                               | Harmonisierte technische Spezifikation |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| A - Brandverhalten                                  | bei Verlegung mit Kleber auf einem Untergrund der Klasse A1fl und/oder A2fl  | Bfl-s1                                 | EN 14041:2004 /                        |
|                                                     | bei Verlegung ohne Kleber auf einem Untergrund der Klasse A1fl und/oder A2fl | NPD                                    |                                        |
|                                                     | bei Verlegung mit Kleber auf Holz                                            | Cfl-s1                                 |                                        |
|                                                     | bei Verlegung ohne Kleber auf Holz                                           | NPD                                    |                                        |
| B – Gehalt an Pentachlorophenol                     |                                                                              | < 5 ppm                                |                                        |
| C - Emission von Formaldehyd                        |                                                                              | E1                                     |                                        |
| D - Wasserdichtigkeit                               |                                                                              | NPD                                    |                                        |
| E - Gleitverhalten                                  |                                                                              | DS                                     |                                        |
| F - Elektrisches Verhalten (antistatisch)           |                                                                              | ≤ 2 kV on concrete                     |                                        |
| G - Wärmeleitfähigkeit (W/mK)                       |                                                                              | > 109 Ω                                |                                        |
| H - Dauerhaftigkeit in Bezug auf das Brandverhalten |                                                                              | below 0.02 m <sup>2</sup> K/W Suitable |                                        |

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben im Punkt 3 genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

David Jenner, Werksleiter

Lenham, 5/21/2018

  
Unterschrift

**ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ**

Αριθ. 0170-0201-DoP-2017-11

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011

- Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:  
[Tapiflex Platinum 100/Tapiflex Platinum 3/Tapiflex Platinum 4//25181/25182](#)
- Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις:  
[Καλύμματα δαπέδου για χρήση σε εσωτερικούς χώρους για εσωτερική χρήση σε συμμόρφωση με το εναρμονισμένο πρότυπο EN 14041:2004.](#)
- Επωνυμία και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή:  
[Tarkett Ltd, Dickley Lane, Lenham, Maidstone, Kent. ME17 2QX England](#)
- Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης:  
**Σύστημα 3:** Αντίδραση στη φωτιά  
Αντίδραση στη φωτιά: Το CRET, κοινοποιημένος οργανισμός με αριθμό ταυτοποίησης 2401, διενήργησε και εξέδωσε την έκθεση ή τις εκθέσεις δοκιμών υπ' αριθ. 2018-044 & 2018-046 βάσει του συστήματος 3.  
**Σύστημα 3:** Εκπομπές φορμαλδεΐδης  
**Σύστημα 4:** άλλες αποδόσεις
- Δηλωθείσα απόδοση:


| Ουσιαστικά χαρακτηριστικά               |                                                        | Απόδοση                                | Εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Α - Αντίδραση στη φωτιά                 | για κολλητή τοποθέτηση σε υπόστρωμα A1fl και/ή A2fl    | Bfl-s1                                 | EN 14041:2004 /                      |
|                                         | για μη κολλητή τοποθέτηση σε υπόστρωμα A1fl και/ή A2fl | NPD                                    |                                      |
|                                         | για κολλητή τοποθέτηση σε ξύλινο υπόστρωμα             | Cfl-s1                                 |                                      |
|                                         | για μη κολλητή τοποθέτηση σε ξύλινο υπόστρωμα          | NPD                                    |                                      |
| Β - Περιεκτικότητα σε πενταχλωροφαινόλη |                                                        | < 5 ppm                                |                                      |
| Γ - Εκπομπές φορμαλδεΐδης               |                                                        | E1                                     |                                      |
| Δ - Στεγανότητα                         |                                                        | NPD                                    |                                      |
| Ε - Αντίσταση σε ολίσθηση               |                                                        | DS                                     |                                      |
| ΣΤ - Αντιστατική απόδοση                |                                                        | ≤ 2 kV on concrete                     |                                      |
| Ζ - Ηλεκτρική συμπεριφορά               |                                                        | > 109 Ω                                |                                      |
| Η - Θερμική αντίσταση                   |                                                        | below 0.02 m <sup>2</sup> K/W Suitable |                                      |

Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται παραπάνω ανταποκρίνεται προς τη δηλωθείσα απόδοση.

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 3.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

David Jenner, Διευθυντής Εργοστάσιο  
Lenham, 5/21/2018

  
Υπογραφή

## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº 0170-0201-DoP-2017-11

Reglamento (UE) n°305/2011

- Código de identificación única del producto tipo:  
[Tapiflex Platinum 100/Tapiflex Platinum 3/Tapiflex Platinum 4/25181/25182](#)
- Uso o usos previstos:  
[Recubrimientos para uso interior conforme a la norma armonizada EN 14041:2004.](#)
- Nombre y dirección de contacto del fabricante:  
[Tarkett Ltd, Dickley Lane, Lenham, Maidstone, Kent. ME17 2QX England](#)
- Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:  
**Sistema 3:** Reacción al fuego  
Reacción al fuego: El CRET (*Centre Scientifique et Technique du Bâtiment*), el organismo de certificación Nº 2401, ha realizado y emitido Nº informe(s) de ensayo 2018-044 & 2018-046 por el sistema 3.  
**Sistema 3:** Emisiones de formaldehído  
**Sistema 4:** otras prestaciones

### 5. Prestaciones declaradas:

| Características esenciales       |                                                       | Prestaciones                  | Especificaciones técnicas armonizadas |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| A - Reacción al fuego            | en colocación encolada sobre soporte A1fl y/o A2fl    | Bfl-s1                        | EN 14041:2004 /                       |
|                                  | en colocación no encolada sobre soporte A1fl y/o A2fl | NPD                           |                                       |
|                                  | en colocación encolada sobre soporte de madera        | Cfl-s1                        |                                       |
|                                  | en colocación no encolada sobre soporte de madera     | NPD                           |                                       |
| B - Nivel de pentaclorofenol     |                                                       | < 5 ppm                       |                                       |
| C - Emisiones de formaldehído    |                                                       | E1                            |                                       |
| D - Estandarización              |                                                       | NPD                           |                                       |
| E - Resistencia al deslizamiento |                                                       | DS                            |                                       |
| F - Prestaciones antiestáticas   |                                                       | ≤ 2 kV on concrete            |                                       |
| G - Comportamiento eléctrico     |                                                       | > 109 Ω                       |                                       |
| H - Resistencia térmica          |                                                       | below 0.02 m² K/W<br>Suitable |                                       |

Las prestaciones del producto identificado descrito más arriba son conformes con las prestaciones declaradas.

De conformidad con el reglamento (UE) n°305/2011, la presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 3.

Firmado por y en nombre del fabricante por:  
David Jenner, Director de fábrica  
Lenham, 5/21/2018

  
Firma



**TOIMIVUSDEKLARATSIOON**

Nr 0170-0201-DoP-2017-11

Määrus (EL) nr305/2011

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:  
[Tapiflex Platinum 100/Tapiflex Platinum 3/Tapiflex Platinum 4/25181/25182](#)
2. Kasutusotstarve või -otstarbed :  
[Põrandakattematerjalid siseruumides kasutamiseks, mis on vastavuses ühtlustatud standardiga EN 14041:2004.](#)
3. Tootja nimi ja kontaktaadress:  
[Tarkett Ltd, Dickley Lane, Lenham, Maidstone, Kent. ME17 2QX England](#)
4. Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:  
**Süsteem 3: Tuletundlikkus**  
Tuletundlikkus: CRET , määratud asutus nr 2401, on süsteemi 3 kohaselt koostanud ja esitanud katseruande(d) nr2018-044 & 2018-046.  
**Süsteem 3: Formaldehüüdiheide**  
**Süsteem 4: muud toimivused**
5. Deklareeritud toimivus:

| Põhiomadused                   |                                                | Toimivus                               | Ühtlustatud tehniline kirjeldus |
|--------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| A - Tuletundlikkus             | kleebitakse alusele A1fl ja/või A2fl           | Bfl-s1                                 | EN 14041:2004 /                 |
|                                | asetatakse kleepimata alusele A1fl ja/või A2fl | NPD                                    |                                 |
|                                | kleebitakse puualusele                         | Cfl-s1                                 |                                 |
|                                | asetatakse kleepimata puualusele               | NPD                                    |                                 |
| B - Pentaklorofenooli sisaldus |                                                | < 5 ppm                                |                                 |
| C - Formaldehüüdiheide         |                                                | E1                                     |                                 |
| D - Läbilaskvus                |                                                | NPD                                    |                                 |
| E - Libisemiskindlus           |                                                | DS                                     |                                 |
| F - Antistaatiline toimivus    |                                                | ≤ 2 kV on concrete                     |                                 |
| G - Elektriline käitumine      |                                                | > 109 Ω                                |                                 |
| H - Kuumuskindlus              |                                                | below 0.02 m <sup>2</sup> K/W Suitable |                                 |

Eespool kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas deklareeritud toimivusega. Vastavalt määrusele (EL) nr 305/2011 on käesolev toimivusdeklaratsioon välja antud punktis 3 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:  
David Jenner, Tehase juht  
Lenham, 5/21/2018

  
Allkiri

**SUORITUSTASOILMOITUS**

Nro 0170-0201-DoP-2017-11


Asetus (EU) nro 305/2011

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:  
[Tapiflex Platinum 100/Tapiflex Platinum 3/Tapiflex Platinum 4//25181/25182](#)
2. Käyttötarkoitus:  
[Yhdenmukaistetun standardin EN 14041:2004 piiriin kuuluva, lattianpäällysteet sisäkäyttöön.](#)
3. Valmistajan nimi ja osoite, josta valmistajaan saa yhteyden:  
[Tarkett Ltd, Dickley Lane, Lenham, Maidstone, Kent. ME17 2QX England](#)
4. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmät:  
**Järjestelmä 3:** [Palamiskäyttäytyminen](#)  
[Palamiskäyttäytyminen:CRET, ilmoitettu laitos nro 2401, on laatinut ja antanut testiraportin/testiraportit nro 2018-044 & 2018-046 järjestelmän 3 mukaisesti.](#)  
**Järjestelmä 3:** [Formaldehydipäästöt](#)  
**Järjestelmä 4:** [Muut ominaisuudet](#)
5. Ilmoitetut suoritustasot:

| Perusominaisuudet                |                                                     | Suoritustaso                              | Yhdenmukaistetut tekniset esitelmät |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| A - Palamiskäyttäytyminen        | laitettu liimattuna A1fl- ja/tai A2fl-alustaan      | Bfl-s1                                    | EN 14041:2004 /                     |
|                                  | laitettu liimaamattomana A1fl- ja/tai A2fl-alustaan | NPD                                       |                                     |
|                                  | laitettu liimattuna puualustaan                     | Cfl-s1                                    |                                     |
|                                  | laitettu liimaamattomana puualustaan                | NPD                                       |                                     |
| B - Pentakloorifenolipitoisuus   |                                                     | < 5 ppm                                   |                                     |
| C - Formaldehydipäästöt          |                                                     | E1                                        |                                     |
| D - Tiiviys                      |                                                     | NPD                                       |                                     |
| E - Liukukitka                   |                                                     | DS                                        |                                     |
| F - Antistaattinen suorituskkyky |                                                     | ≤ 2 kV on concrete                        |                                     |
| G - Sähköominaisuudet            |                                                     | > 109 Ω                                   |                                     |
| H - Lämmönvastus                 |                                                     | below 0.02 m <sup>2</sup> K/W<br>Suitable |                                     |

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.  
Tämä asetuksen (EU) nro 305/2011 mukainen suoritustasoilmoitus on annettu 3 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:  
David Jenner, Tehtaanjohtaja  
Lenham, 5/21/2018

  
Allekirjoitus

**DECLARATION DES PERFORMANCES**

N° 0170-0201-DoP-2017-11

Règlement (UE) n°305/2011

1. Code d'identification unique du produit type :  
[Tapiflex Platinum 100/Tapiflex Platinum 3/Tapiflex Platinum 4//25181/25182](#)
2. Usage(s) prévu(s):  
[Revêtement de sol pour usage intérieur conforme à la norme harmonisée EN 14041:2004.](#)
3. Nom et adresse de contact du fabricant:  
[Tarkett Ltd, Dickley Lane, Lenham, Maidstone, Kent. ME17 2QX England](#)
4. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :  
**Système 3: Réaction au feu**  
[Réaction au feu: CRET, organisme notifié N° 2401, a réalisé et délivré le\(s\) rapport\(s\) d'essais N° 2018-044 & 2018-046 selon le système 3.](#)  
**Système 3: Émissions de formaldéhyde**  
**Système 4: autres performances**
5. Performances déclarées :

| Caractéristiques essentielles   |                                                 | Performances                  | Spécifications techniques harmonisées |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| A - Réaction au feu             | en pause collée sur support A1fl et/ou A2fl     | Bfl-s1                        | EN 14041:2004 /                       |
|                                 | en pause non collée sur support A1fl et/ou A2fl | NPD                           |                                       |
|                                 | en pause collée sur support bois                | Cfl-s1                        |                                       |
|                                 | en pause non collée sur support bois            | NPD                           |                                       |
| B - Teneur en pentachlorophénol |                                                 | < 5 ppm                       |                                       |
| C - Émissions de formaldéhyde   |                                                 | E1                            |                                       |
| D - Étanchéité                  |                                                 | NPD                           |                                       |
| E - Résistance au glissement    |                                                 | DS                            |                                       |
| F - Performances antistatiques  |                                                 | ≤ 2 kV on concrete            |                                       |
| G - Comportement électrique     |                                                 | > 109 Ω                       |                                       |
| H - Résistance thermique        |                                                 | below 0.02 m² K/W<br>Suitable |                                       |

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.  
Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

Signé pour le fabricant et en son nom par :  
David Jenner, Directeur d'usine  
Lenham, 5/21/2018

  
Signature

**DEARBHÚ FEIDHMÍOCHTA**

Uimh. 0170-0201-DoP-2017-11


Rialachán (AE) Uimh. 305/2011

1. Cód uathúil aitheantais an chineáil táirge:  
[Tapiflex Platinum 100/Tapiflex Platinum 3/Tapiflex Platinum 4//25181/25182](#)
2. An úsáid nó na húsáidí atá beartaithe:  
[Urlár a chlúdaíonn le húsáid faoi dhíon i gcomhréir le caighdeán comhchuibhithe EN 14041:2004.](#)
3. Ainm agus seoladh an mhonaróra:  
[Tarkett Ltd, Dickley Lane, Lenham, Maidstone, Kent. ME17 2QX England](#)
4. Córas nó córais measúnaithe seasmhachta feidhmíochta an táirge:  
**Córas 3:** Imoibriú le tine  
Imoibriú le tine: Rinne CRET, comhlacht dá dtugtar fógra Uimh. 2401, tuarascáil nó tuarascálacha na dtástálacha Uimh. 2018-044 & 2018-046 a eisiúint faoi chóras 3.  
**Córas 3:** Astaíochtaí formaildéid  
**Córas 4:** feidhmíocht eile
5. An fheidhmíocht dhearbhaithe :

| Saintréithe sár-riachtanacha              |                                                            | Feidhmíocht                               | Sonraíochtaí teicniúla comhchuibhithe |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| A - Imoibriú le tine                      | greamaithe de dhromchla d'aicme A1fl agus/nó A2fl          | Bfl-s1                                    | EN 14041:2004 /                       |
|                                           | leagtha go scaoilte ar dhromchla d'aicme A1fl agus/nó A2fl | NPD                                       |                                       |
|                                           | greamaithe de dhromchla adhmaid                            | Cfl-s1                                    |                                       |
|                                           | leagtha go scaoilte ar dhromchla adhmaid                   | NPD                                       |                                       |
| B – Cion peinteaclóraifeanóil             |                                                            | < 5 ppm                                   |                                       |
| C – Astaíochtaí formaildéid               |                                                            | E1                                        |                                       |
| D - Uiscédhíonadh                         |                                                            | NPD                                       |                                       |
| E – Frithsheasmhacht in aghaidh sciorthaí |                                                            | DS                                        |                                       |
| F – Feidhmíocht fhrithstatach             |                                                            | ≤ 2 kV on concrete                        |                                       |
| G – Iompraíocht leictreach                |                                                            | > 109 Ω                                   |                                       |
| H – Frithsheasmhacht theirmeach           |                                                            | below 0.02 m <sup>2</sup> K/W<br>Suitable |                                       |

Tá feidhmíocht an táirge a shainaithnítear i gcomhréir leis an bhfeidhmíocht dhearbhaithe. I gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 305/2011, is faoi fhreagracht an mhonaróra a shainaithnítear i bpointe 3 amháin a eisítear an dearbhú feidhmíochta seo.

Arna shíniú le haghaidh an mhonaróra agus thar a cheann ag:  
David Jenner, Plant Manager  
Lenham, 5/21/2018

  
Síniú

**IZJAVA O SVOJSTVIMA**

br. 0170-0201-DoP-2017-11

Uredba (EU) br. 305/2011

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:  
[Tapiflex Platinum 100/Tapiflex Platinum 3/Tapiflex Platinum 4//25181/25182](#)
2. Namjeravana uporaba:  
[Premaz za pod na bazi za unutarnju upotrebu u skladu sa standardom EN 14041:2004.](#)
3. Ime i kontaktna adresa proizvođača:  
[Tarkett Ltd, Dickley Lane, Lenham, Maidstone, Kent. ME17 2QX England](#)
4. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava:  
**Sustav 3:** reakcija na požar  
[Reakcija na požar: CRET, ovlaštena organizacija br. 2401, izvela je testiranje i isporučila izvješće br. 2018-044 & 2018-046 u skladu sa sustavom 3.](#)  
**Sustav 3:** Emisije formaldehida  
**Sustav 4:** druga svojstva
5. Objavljena svojstva:

| Bitne značajke             |                                                                          | Svojstva                               | Usklađena tehnička specifikacija |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| A – Reakcija na požar      | na podnoj oblozi koja je lijepljena na podlogu razreda A1fl i/ili A2fl   | Bfl-s1                                 | EN 14041:2004 /                  |
|                            | na podnoj oblozi koja nije lijepljena na podlogu razreda A1fl i/ili A2fl | NPD                                    |                                  |
|                            | na podnoj oblozi koja je lijepljena na drvenu podlogu                    | Cfl-s1                                 |                                  |
|                            | na podnoj oblozi koja nije lijepljena na drvenu podlogu                  | NPD                                    |                                  |
| B – Sadrži pentaklorofenol |                                                                          | < 5 ppm                                |                                  |
| C – Emisije formaldehida   |                                                                          | E1                                     |                                  |
| D – Nepropusnost           |                                                                          | NPD                                    |                                  |
| E – Otpornost na klizanje  |                                                                          | DS                                     |                                  |
| F – Antistatička svojstva  |                                                                          | ≤ 2 kV on concrete                     |                                  |
| G – Električna svojstva    |                                                                          | > 109 Ω                                |                                  |
| H - Toplinska otpornost    |                                                                          | below 0.02 m <sup>2</sup> K/W Suitable |                                  |

Ovdje navedena svojstva proizvoda u skladu su s objavljenim svojstvima.

U skladu s uredbom (EU) br. 305/2011, ova izjava o svojstvima daje se na isključivu odgovornost proizvođača navedenog u točki 3.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:  
David Jenner, Tvornica Manager  
Lenham, 5/21/2018

  
Potpis

**TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT**

sz. 0170-0201-DoP-2017-11

305/2011/EU rendelet

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:  
[Tapiflex Platinum 100/Tapiflex Platinum 3/Tapiflex Platinum 4//25181/25182](#)
2. Rendeltetés vagy rendeltetések:  
[A\(z\) EN 14041:2004 harmonizált szabványnak megfelelő, Padlóburkoló anyagok beltéri használatra](#)
3. A gyártó neve és értesítési címe:  
[Tarkett Ltd, Dickley Lane, Lenham, Maidstone, Kent. ME17 2QX England](#)
4. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer vagy rendszerek:  
**3. rendszer:** Tűzvédelmi osztály: CRET, a(z) 2401 számú bejelentett szerv a 3. rendszernek megfelelően készítette el és állította ki el a(z) 2018-044 & 2018-046 számú vizsgálatról szóló jelentés(ek)e)t.  
**3. rendszer:** Formaldehid kibocsátás  
**4. rendszer:** egyéb teljesítmények
5. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

| Alapvető tulajdonságok                   |                                                           | Teljesítmény                           | Harmonizált műszaki előírások |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| A - Tűzvédelmi osztály                   | ragasztott fektetés esetén A1fl és/vagy A2fl aljzatra     | Bfl-s1                                 | EN 14041:2004 /               |
|                                          | nem ragasztott fektetés esetén A1fl és/vagy A2fl aljzatra | NPD                                    |                               |
|                                          | ragasztott fektetés esetén fa aljzatra                    | Cfl-s1                                 |                               |
|                                          | nem ragasztott fektetés esetén fa aljzatra                | NPD                                    |                               |
| B - Pentaklór-fenol tartalom             |                                                           | < 5 ppm                                |                               |
| C - Formaldehid kibocsátás               |                                                           | E1                                     |                               |
| D - Vízzáróság                           |                                                           | NPD                                    |                               |
| E - Csúszási ellenállás                  |                                                           | DS                                     |                               |
| F - Elektrosztatikus feltöltődési hajlam |                                                           | ≤ 2 kV on concrete                     |                               |
| G - Elektromos ellenállás                |                                                           | > 109 Ω                                |                               |
| H - Hőállóság                            |                                                           | below 0.02 m <sup>2</sup> K/W Suitable |                               |

A fentebbiekben azonosított termék teljesítményei megfelelnek a nyilatkozat szerinti teljesítményeknek.

A 305/2011/EU rendelet értelmében a jelen teljesítménynyilatkozatot illetően a felelősség kizárólag a 3. pontban azonosított gyártót terheli.

A gyártó nevében és részéről aláírta:  
David Jenner, Üzemvezető  
Lenham, 5/21/2018

  
Aláírás

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**

N. 0170-0201-DoP-2017-11

*Regolamento (UE) N. 305/2011*

1. Codice di identificazione unico del prodotto:  
[Tapiflex Platinum 100/Tapiflex Platinum 3/Tapiflex Platinum 4//25181/25182](#)
2. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione:  
[Rivestimento per uso interno, in conformità con la norma armonizzata EN 14041:2004.](#)
3. Nome e indirizzo del fabbricante:  
[Tarkett Ltd, Dickley Lane, Lenham, Maidstone, Kent. ME17 2QX England](#)
4. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:  
**Sistema 3:** reazione al fuoco  
[Reazione al fuoco: CRET, organismo notificato n. 2401, ha stilato e rilasciato il rapporto / i rapporti di prova n. 2401 secondo il sistema 3.](#)  
**Sistema 3:** Emissioni di formaldeide  
**Sistema 4:** altre prestazioni

## 5. Prestazione dichiarata:

| Caratteristiche essenziali        |                                        | Prestazione                               | Specifica tecnica armonizzata |
|-----------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|
| A - Reazione al fuoco             | Incollato su substrato A1fl e/o A2fl   | Bfl-s1                                    | EN 14041:2004 /               |
|                                   | Posa libera su substrato A1fl e/o A2fl | NPD                                       |                               |
|                                   | Incollato su substrato in legno        | Cfl-s1                                    |                               |
|                                   | Posa libera su substrato in legno      | NPD                                       |                               |
| B - Contenuto di pentaclorofenolo |                                        | < 5 ppm                                   |                               |
| C - Emissioni di formaldeide      |                                        | E1                                        |                               |
| D - Impermeabilità all'acqua      |                                        | NPD                                       |                               |
| E - Resistenza allo scivolamento  |                                        | DS                                        |                               |
| F - Prestazioni antistatiche      |                                        | ≤ 2 kV on concrete                        |                               |
| G - Comportamento elettrico       |                                        | > 109 Ω                                   |                               |
| H - Resistenza termica            |                                        | below 0.02 m <sup>2</sup> K/W<br>Suitable |                               |

La prestazione del prodotto sopra corrisponde alla prestazione dichiarata.

In conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, la presente dichiarazione di prestazione è rilasciata sotto la sola responsabilità del fabbricante, punto 3.

Firmato a nome e per conto di:  
David Jenner, Direttore di fabbrica  
Lenham, 5/21/2018

  
Firma



# EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 0170-0201-DoP-2017-11

Reglamentas (ES) Nr. 305/2011

- Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:  
Tapiflex Platinum 100/Tapiflex Platinum 3/Tapiflex Platinum 4//25181/25182
- Numatyta naudojimo paskirtis ar paskirtys:  
Grindų dangos naudoti patalpų viduje, pagal darnųjį standartą EN 14041:2004.
- Gamintojo pavadinimas ir kontaktinis adresas:  
Tarkett Ltd, Dickley Lane, Lenham, Maidstone, Kent. ME17 2QX England
- Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos:  
**3 sistema.** Degumas  
Degumas.CRET, notifikuotoji įstaiga Nr. 2401, pagal 3 sistemą atliko pradinį bandymą ir pateikė pradinio bandymo ataskaitą Nr. 2018-044 & 2018-046.  
**3 sistema.** Formaldehido emisija  
**4 sistema.** Kitos savybės
- Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

| Esminės charakteristikos               |                                                              | Eksploatacinės savybės                 | Darnioji techninė specifikacija |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| A - Degumas                            | tvirtinamas priklijuotas prie A1fl ir (arba) A2fl pagrindo   | Bfl-s1                                 | EN 14041:2004 /                 |
|                                        | tvirtinamas nepriklijuotas prie A1fl ir (arba) A2fl pagrindo | NPD                                    |                                 |
|                                        | tvirtinamas nepriklijuotas prie medinio pagrindo             | Cfl-s1                                 |                                 |
|                                        | tvirtinamas nepriklijuotas prie medinio pagrindo             | NPD                                    |                                 |
| B - Pentachlorofenolio kiekis sudėtyje |                                                              | < 5 ppm                                |                                 |
| C - Formaldehido emisija               |                                                              | E1                                     |                                 |
| D - Atsparumas vandeniui               |                                                              | NPD                                    |                                 |
| E - Atsparumas slydimui                |                                                              | DS                                     |                                 |
| F - Antistatinės savybės               |                                                              | ≤ 2 kV on concrete                     |                                 |
| G - Elektrinės savybės                 |                                                              | > 109 Ω                                |                                 |
| H - Šiluminė varža                     |                                                              | below 0.02 m <sup>2</sup> K/W Suitable |                                 |

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka deklaruojamas eksploatacines savybes.

Remiantis reglamentu (ES) Nr. 305/2011, ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 3 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):  
David Jenner, Gamyklos direktorius  
Lenham, 5/21/2018

Parašas





**EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA**

Nr. 0170-0201-DoP-2017-11

Regula (ES) Nr. 305/2011

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:  
[Tapiflex Platinum 100/Tapiflex Platinum 3/Tapiflex Platinum 4//25181/25182](#)
2. Paredzētais(ie) lietojums(i):  
[Grīdas segumi lietošanai telpās atbilst saskaņotajai tehniskajai specifikācijai EN 14041:2004.](#)
3. Ražotāja nosaukums un kontaktadrese:  
[Tarkett Ltd, Dickley Lane, Lenham, Maidstone, Kent. ME17 2QX England](#)
4. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma(s):  
**3. sistēma:** Ugunsreakcija  
[Ugunsreakcija: CRET pilnvarotā iestāde Nr. 2401 sagatavoja un izdeva testa izdevumu\(s\) Nr. 2018-044 & 2018-046 atbilstoši 3. sistēmai.](#)  
**3. sistēma:** Formaldehīda emisijas  
**4. sistēma:** Citas eksploatācijas īpašības
5. Deklarētās eksploatācijas īpašības:

| Būtiskie raksturlielumi    |                                                | Ekspluatācijas īpašības                   | Saskaņota tehniskā specifikācija |
|----------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|
| A – Ugunsreakcija          | uzklāts ar līmi uz A1fl un/vai A2fl pamatnes   | Bfl-s1                                    | EN 14041:2004 /                  |
|                            | uzklāts bez līmes uz A1fl un/vai A2fl pamatnes | NPD                                       |                                  |
|                            | uzklāts ar līmi uz koka pamatnes               | Cfl-s1                                    |                                  |
|                            | uzklāts bez līmes uz koka pamatnes             | NPD                                       |                                  |
| B – Pentahlorfenola saturs |                                                | < 5 ppm                                   |                                  |
| C – Formaldehīda emisijas  |                                                | E1                                        |                                  |
| D – Ūdensnecaurļaidība     |                                                | NPD                                       |                                  |
| E – Slīdes pretestība      |                                                | DS                                        |                                  |
| F – Antistatiskās īpašības |                                                | ≤ 2 kV on concrete                        |                                  |
| G – Reakciju uz elektrību  |                                                | > 109 Ω                                   |                                  |
| H – Siltumpretestība       |                                                | below 0.02 m <sup>2</sup> K/W<br>Suitable |                                  |

Iepriekš minētās produkta identificētās īpašības atbilst deklarētajām eksploatācijas īpašībām.  
Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, par šo izdoto eksploatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 3. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:  
David Jenner, Gamyklos direktoriuss  
Lenham, 5/21/2018

  
Paraksts

**DIKJARAZZJONI TA' PRESTAZZJONI**

Nru 0170-0201-DoP-2017-11

Regolament (UE) nru 305/2011

- Kodiċi uniku ta' identifikazzjoni tat-tip tal-prodott :  
[Tapiflex Platinum 100/Tapiflex Platinum 3/Tapiflex Platinum 4//25181/25182](#)
- Użu jew użi kif previst :  
[Pavimenti għall-użu interjuri l-istandard armonizzat EN 14041:2004.](#)
- Isem u indirizz ta' kuntatt tal-manifattur :  
[Tarkett Ltd, Dickley Lane, Lenham, Maidstone, Kent. ME17 2QX England](#)
- Sistema jew sistemi ta' valutazzjoni u verifika tal-kostanza ta' prestazzjonijiet :  
**Sistema 3** : Reazzjoni għan-nar  
 Reazzjoni għan-nar :CRET, korp notifikat Nru 2401, wettaq u wassal ir-rapport jew rapporti tat-test Nru 2018-044 & 2018-046 skont is-sistema 3.  
**Sistema 3** : Emissjonijiet tal-formaldeid  
**Sistema 4** : Prestazzjonijiet oħra
- Prestazzjonijiet iddikjarati :

| Karatteristiċi essenzjali        |                                                                    | Prestazzjonijiet                       | Speċifikazzjonijiet tekniċi armonizzati |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| A – Reazzjoni għan-nar           | mqiegħda mwaħħla fuq stallazzjoni ta' appoġġ A1fl u/jew A2fl       | Bfl-s1                                 | EN 14041:2004 /                         |
|                                  | mqiegħda mhux imwaħħla fuq stallazzjoni ta' appoġġ A1fl u/jew A2fl | NPD                                    |                                         |
|                                  | mqiegħda mwaħħla fuq stallazzjoni ta' appoġġ tal-injam             | Cfl-s1                                 |                                         |
|                                  | imqiegħda mhux imwaħħla fuq stallazzjoni ta' appoġġ tal-injam      | NPD                                    |                                         |
| B – Kontenut ta' pentaklorofenol |                                                                    | < 5 ppm                                |                                         |
| C – Emissjonijiet tal-formaldeid |                                                                    | E1                                     |                                         |
| D - Issikkar                     |                                                                    | NPD                                    |                                         |
| E – Reżistenza kontra ż-żliq     |                                                                    | DS                                     |                                         |
| F – Prestazzjonijiet antistatiċi |                                                                    | ≤ 2 kV on concrete                     |                                         |
| G – Komportament elettriku       |                                                                    | > 109 Ω                                |                                         |
| H – Reżistenza termali           |                                                                    | below 0.02 m <sup>2</sup> K/W Suitable |                                         |

Il-prestazzjonijiet tal-prodott identifikat hawn fuq huma f'konformità mal-prestazzjonijiet iddikjarati. Konformi mar-regolament (UE) Nru 305/2011, id-dikjarazzjoni preżenti tal-prestazzjonijiet hija maħruġa taħt ir-responsabbiltà unika tal-manifattur identifikat fil-punt 3.

Iffirmat għal u f'isem il-manifattur minn:  
 David Jenner, Manager fabbrika  
 Lenham, 5/21/2018

  
 Firma


**PRESTATIEVERKLARING**

Nr. 0170-0201-DoP-2017-11

Reglement (EU)

nr. 305/2011

1. Unieke identificatiecode van het producttype:  
[Tapiflex Platinum 100/Tapiflex Platinum 3/Tapiflex Platinum 4//25181/25182](#)
2. Beoogd(e) gebruik(en)  
[Vloerbekkingen voor binnen gebruik conform de geharmoniseerde norm EN 14041:2004.](#)
3. Naam en contactadres van de fabrikant:  
[Tarkett Ltd, Dickley Lane, Lenham, Maidstone, Kent. ME17 2QX England](#)
4. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:  
**Systeem 3:** Brandgedrag  
[Brandgedrag: CRET, aangemelde instantie Nr. 2401, heeft \(een\) testrapport\(en\) uitgevoerd en uitgegeven, Nr. 2018-044 & 2018-046 volgens systeem 3.](#)  
**Systeem 3:** Formaldehyde-uitstoot  
**Systeem 4:** andere prestaties

## 5. Verklaarde prestaties:

| Essentiële kenmerken         |                                               | Prestaties                                | Geharmoniseerde technische specificaties |
|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| A - Brandgedrag              | vastgesteld op een ondergrond A1fl en/of A2fl | Bfl-s1                                    | EN 14041:2004 /                          |
|                              | vastgesteld op een ondergrond A1fl en/of A2fl | NPD                                       |                                          |
|                              | vastgesteld op een ondergrond van hout        | Cfl-s1                                    |                                          |
|                              | vastgesteld op een ondergrond van hout        | NPD                                       |                                          |
| B - Pentachloorfenolgehalte  |                                               | < 5 ppm                                   |                                          |
| C - Formaldehyde-uitstoot    |                                               | E1                                        |                                          |
| D - Waterdichtheid           |                                               | NPD                                       |                                          |
| E - Glijweerstand            |                                               | DS                                        |                                          |
| F - Antistatische prestaties |                                               | ≤ 2 kV on concrete                        |                                          |
| G - Elektrisch gedrag        |                                               | > 109 Ω                                   |                                          |
| H - Warmtebestendigheid      |                                               | below 0.02 m <sup>2</sup> K/W<br>Suitable |                                          |

De prestaties van het hieronder omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Conform reglement (EU) nr. 305/2011 is deze prestatieverklaring opgesteld onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 3 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:  
David Jenner, Plant Manager  
Lenham, 5/21/2018



Handtekening



**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**

Nr 0170-0201-DoP-2017-11

Rozporządzenie (UE) nr 305/2011

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  
[Tapiflex Platinum 100/Tapiflex Platinum 3/Tapiflex Platinum 4//25181/25182](#)
2. Przewidziane zastosowanie lub zastosowania:  
[Pokrycia podłogowe użytkowanie wewnątrz i zgodne z normą zharmonizowaną EN 14041:2004.](#)
3. Nazwa oraz adres kontaktowy producenta:  
[Tarkett Ltd, Dickley Lane, Lenham, Maidstone, Kent. ME17 2QX England](#)
4. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:  
**System 3:** Reakcja na ogień  
[Reakcja na ogień: CRET, jednostka notyfikowana nr 2401, przeprowadziła i wydała sprawozdania z badań nr 25181/25182 w systemie 3.](#)  
**System 3:** Emisja formaldehydu  
**System 4:** Inne właściwości użytkowe
5. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki      |                                                    | Właściwości użytkowe                   | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| A - Reakcja na ogień            | przy ułożeniu na klej na podłożu A1fl i/lub A2fl   | Bfl-s1                                 | EN 14041:2004 /                        |
|                                 | przy ułożeniu bez kleju na podłożu A1fl i/lub A2fl | NPD                                    |                                        |
|                                 | przy ułożeniu na klej na podłożu drewnianym        | Cfl-s1                                 |                                        |
|                                 | przy ułożeniu bez kleju na podłożu drewnianym      | NPD                                    |                                        |
| B – Zawartość pentachlorofenolu |                                                    | < 5 ppm                                |                                        |
| C – Emisja formaldehydu         |                                                    | E1                                     |                                        |
| D - Szczelność                  |                                                    | NPD                                    |                                        |
| E – Odporność na poślizg        |                                                    | DS                                     |                                        |
| F – Właściwości antystatyczne   |                                                    | ≤ 2 kV on concrete                     |                                        |
| G – Zachowanie elektryczne      |                                                    | > 109 Ω                                |                                        |
| H - Odporność termiczną         |                                                    | below 0.02 m <sup>2</sup> K/W Suitable |                                        |

Właściwości użytkowe wyrobu określonego powyżej są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi.

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011, niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 3.

W imieniu producenta podpisał(-a):  
David Jenner, Dyrektor fabryki  
Lenham, 5/21/2018

  
Podpis

**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO**

Nº. 0170-0201-DoP-2017-11

Regulamento (UE) nº. 305/2011

1. Código de identificação único do produto-tipo:  
[Tapiflex Platinum 100/Tapiflex Platinum 3/Tapiflex Platinum 4//25181/25182](#)
2. Utilização ou utilizações previstas:  
[Revestimento de piso para uso interior em conformidade com a norma harmonizada EN 14041:2004.](#)
3. Nome e endereço de contacto do fabricante:  
[Tarkett Ltd, Dickley Lane, Lenham, Maidstone, Kent. ME17 2QX England](#)
4. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho:  
**Sistema 3:** [Reacção ao fogo](#)  
[Reacção ao fogo:](#) O CSTB, organismo notificado Nº. 2401, realizou e entregou o relatório ou os relatórios de ensaios Nº. 2018-044 & 2018-046 de acordo com o sistema 3.  
**Sistema 3:** [Emissões de formaldeído](#)  
**Sistema 4:** [Outros desempenhos](#)

## 5. Desempenho declarado:

| Características essenciais      |                                              | Desempenho                                | Especificações técnicas harmonizadas |
|---------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| A - Reacção ao fogo             | assente colada em suporte A1fl e/ou A2fl     | Bfl-s1                                    | EN 14041:2004 /                      |
|                                 | assente não colada em suporte A1fl e/ou A2fl | NPD                                       |                                      |
|                                 | assente colada em suporte madeira            | Cfl-s1                                    |                                      |
|                                 | assente não colada em suporte madeira        | NPD                                       |                                      |
| B - Nível de pentaclorofenol    |                                              | < 5 ppm                                   |                                      |
| C - Emissões de formaldeído     |                                              | E1                                        |                                      |
| D - Estandarização              |                                              | NPD                                       |                                      |
| E - Resistência ao deslizamento |                                              | DS                                        |                                      |
| F - Desempenho antiestático     |                                              | ≤ 2 kV on concrete                        |                                      |
| G - Comportamento eléctrico     |                                              | > 109 Ω                                   |                                      |
| H - Resistência térmica         |                                              | below 0.02 m <sup>2</sup> K/W<br>Suitable |                                      |

O desempenho do produto identificado acima é conforme com o desempenho declarado.

Em conformidade com o regulamento (UE) nº. 305/2011, a presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 3.

Assinado por e em nome do fabricante por:  
David Jenner, Gerente de Fábrica  
Lenham, 5/21/2018



Assinatura



**DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ**

Nr. 0170-0201-DoP-2017-11

Regulamentul (UE) nr.305/2011

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:  
[Tapiflex Platinum 100/Tapiflex Platinum 3/Tapiflex Platinum 4//25181/25182](#)
2. Utilizarea sau utilizările preconizate:  
[Pardoseală pentru utilizarea în interior, conform standardului armonizat EN 14041:2004.](#)
3. Numele și adresa de contact a fabricantului:  
[EN 14041:2004](#)
4. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței:  
**Sistem 3: Comportarea la foc**  
[Comportarea la foc: CRET , organism notificat nr. Tapiflex Platinum 100/Tapiflex Platinum 3/Tapiflex Platinum 4//25181/25182, a realizat și publicat raportul\(rapoartele\) de încercare nr. 2018-044 & 2018-046 conform sistemului 3.](#)  
**Sistem 3: Emisiile de formaldehidă**  
**Sistem 4: alte performanțe**

## 5. Performanța declarată:

| Caracteristici esențiale         |                                                 | Performanță                               | Specificațiile tehnice armonizate |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| A – Comportarea la foc           | amplasare lipită pe un panel A1fl și/sau A2fl   | Bfl-s1                                    | 25181/25182 /<br>EN 14041:2004    |
|                                  | amplasare nelipită pe un panel A1fl și/sau A2fl | NPD                                       |                                   |
|                                  | amplasare lipită pe un panel de lemn            | Cfl-s1                                    |                                   |
|                                  | amplasare nelipită pe un panel de lemn          | NPD                                       |                                   |
| B – Conținutul de pentaclorfenol |                                                 | < 5 ppm                                   |                                   |
| C – Emisiile de formaldehidă     |                                                 | E1                                        |                                   |
| D – Etanșeitatea                 |                                                 | NPD                                       |                                   |
| E – Rezistența la alunecare      |                                                 | DS                                        |                                   |
| F – Performanța antistatică      |                                                 | ≤ 2 kV on concrete                        |                                   |
| G – Comportamentul electric      |                                                 | > 109 Ω                                   |                                   |
| H – Rezistența termică           |                                                 | below 0.02 m <sup>2</sup> K/W<br>Suitable |                                   |

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu performanța declarată.

Conform regulamentului (UE) nr. 305/2011, prezenta declarație de performanță este elaborată sub responsabilitatea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:  
David Jenner, Fabrica de Manager de  
Lenham, 5/21/2018

  
Semnătura



## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Č. 0170-0201-DoP-2017-11

Nariadenie (EÚ) č. 305/2011

- Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:  
Tapiflex Platinum 100/Tapiflex Platinum 3/Tapiflex Platinum 4//25181/25182
- Zamýšľané použitia:  
Dlážkoviny pre interiérové priestory použitie v súlade s harmonizovanou normou EN 14041:2004.
- Meno a kontaktná adresa výrobcu:  
Tarkett Ltd, Dickley Lane, Lenham, Maidstone, Kent. ME17 2QX England
- Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov:  
**Systém 3:** Reakcia na oheň  
 Reakcia na oheň: CRET, notifikujúci orgán č. 2401, vykonal a vydal protokol o skúškach č. 2018-044 & 2018-046 podľa systému 3.  
**Systém 3:** Emisie formaldehydu  
**Systém 4:** iné parametre
- Deklarované parametre:

| Podstatné vlastnosti        |                                                 | Parametre                              | Harmonizované technické špecifikácie |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
| A - Reakcia na oheň         | ak je nalepené na podlahe A1fl a/alebo A2fl     | Bfl-s1                                 | EN 14041:2004 /                      |
|                             | ak nie je nalepené na podlahe A1fl a/alebo A2fl | NPD                                    |                                      |
|                             | ak je nalepené na drevenej podlahe              | Cfl-s1                                 |                                      |
|                             | ak nie je nalepené na drevenej podlahe          | NPD                                    |                                      |
| B - Obsah pentachlorofenolu |                                                 | < 5 ppm                                |                                      |
| C - Emisie formaldehydu     |                                                 | E1                                     |                                      |
| D - Nepriepustnosť          |                                                 | NPD                                    |                                      |
| E - Odolnosť voči šmyku     |                                                 | DS                                     |                                      |
| F - Antistatické parametre  |                                                 | ≤ 2 kV on concrete                     |                                      |
| G - Elektrické správanie    |                                                 | > 109 Ω                                |                                      |
| H - Tepelná odolnosť        |                                                 | below 0.02 m <sup>2</sup> K/W Suitable |                                      |

Parametre výrobku uvedené vyššie sú v zhode s deklarovateľnými parametrami.

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 3.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:  
David Jenner, Továrenský manažér  
Lenham, 5/21/2018

Podpis



**IZJAVA O LASTNOSTIH**

Št. 0170-0201-DoP-2017-11

Uredba (EU) št. 305/2011

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:  
[Tapiflex Platinum 100/Tapiflex Platinum 3/Tapiflex Platinum 4//25181/25182](#)
2. Predvidena uporaba oz. uporabe:  
[Talne obloge za notranjo uporabo v skladu s harmoniziranim standardom EN 14041:2004.](#)
3. Ime in naslov proizvajalca:  
[Tarkett Ltd, Dickley Lane, Lenham, Maidstone, Kent. ME17 2QX England](#)
4. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti :  
**Sistem 3:** Reakcija na ogenj  
Reakcija na ogenj: CSTB, pristojni organ 2401, je izdal in dostavil poročilo oz. poročila o preskusih št. 2018-044 & 2018-046 na podlagi sistema 3.  
**Sistem 3:** Emisije formaldehida  
**Sistem 4:** druge lastnosti
5. Navedene lastnosti:

| Bistvene značilnosti          |                                                                     | Lastnosti                              | Harmonizirane tehnične specifikacije |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
| A - Reakcija na ogenj         | na talni oblogi, ki je lepljena na podlago razreda A1fl in/ali A2fl | Bfl-s1                                 | EN 14041:2004 /                      |
|                               | na talni oblogi, ki ni lepljena na podlago razreda A1fl in/ali A2fl | NPD                                    |                                      |
|                               | na talni oblogi, ki je lepljena na leseno podlago                   | Cfl-s1                                 |                                      |
|                               | na talni oblogi, ki ni lepljena na leseno podlago                   | NPD                                    |                                      |
| B - Vsebnost pentaklorofenola |                                                                     | < 5 ppm                                |                                      |
| C - Emisije formaldehida      |                                                                     | E1                                     |                                      |
| D - Tesnjenje                 |                                                                     | NPD                                    |                                      |
| E - Odpornost na drsenje      |                                                                     | DS                                     |                                      |
| F – Antistatične lastnosti    |                                                                     | ≤ 2 kV on concrete                     |                                      |
| G - Električno obnašanje      |                                                                     | > 109 Ω                                |                                      |
| H – Toplotna odpornost        |                                                                     | below 0.02 m <sup>2</sup> K/W Suitable |                                      |

Lastnosti zgoraj navedenega proizvoda so v skladu z navedenimi lastnostmi.

V skladu z odredbo (EU) št. 305/2011 je za izdajo te izjave o lastnostih odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 3.

Podpisal za in v imenu proizvajalca :  
David Jenner, Factory Manager  
Lenham, 5/21/2018

  
Podpis



**PRESTANDEDEKLARATION**

Nr. 0170-0201-DoP-2017-11

Förordning (EU) nr. 305/2011

1. Produkttypens unika identifikationskod:  
[Tapiflex Platinum 100/Tapiflex Platinum 3/Tapiflex Platinum 4//25181/25182](#)
2. Avsedd prestanda:  
[Golv för inomhusbruk som överensstämmer med en harmoniserad standard EN 14041:2004.](#)
3. Tillverkarens namn och adress:  
[Tarkett Ltd, Dickley Lane, Lenham, Maidstone, Kent. ME17 2QX England](#)
4. System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggprodukts prestanda:  
**System 3: Reaktion vid brand**  
[Reaktion vid brand: CRET, anmält organ nr. 2401, har utfört och levererat provningsrapporten\(erna\) nr. 2018-044 & 2018-046 enligt system 3.](#)  
**System 3: Formaldehydutsläpp**  
**System 4: annan prestanda**
5. Angiven prestanda:

| Väsentliga egenskaper      |                                           | Prestanda                                 | Harmoniserade tekniska specifikationer |
|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| A - Reaktion vid brand     | limmat mot A1fl- och/eller A2fl-underlag  | Bfl-s1                                    | EN 14041:2004 /                        |
|                            | flytande på A1fl- och/eller A2fl-underlag | NPD                                       |                                        |
|                            | limmat mot träunderlag                    | Cfl-s1                                    |                                        |
|                            | flytande på träunderlag                   | NPD                                       |                                        |
| B - Mängden pentaklorfenol |                                           | < 5 ppm                                   |                                        |
| C - Formaldehydutsläpp     |                                           | E1                                        |                                        |
| D - Täthet                 |                                           | NPD                                       |                                        |
| E - Halkmotstånd           |                                           | DS                                        |                                        |
| F - Antistatisk prestanda  |                                           | ≤ 2 kV on concrete                        |                                        |
| G - Elektriskt beteende    |                                           | > 109 Ω                                   |                                        |
| H - Värmemotstånd          |                                           | below 0.02 m <sup>2</sup> K/W<br>Suitable |                                        |

Produktens prestanda som identifieras ovan överensstämmer med den angivna prestandan.  
I enlighet med förordning (EU) nr 305/2011, har denna prestandadeklARATION utfärdats på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 3.

Undertecknat för tillverkaren och på dess vägnar av:  
David Jenner , Platschef  
Lenham, 5/21/2018

Namnteckning



## DECLARATION OF PERFORMANCE

N° 0170-0201-DoP-2017-11

Regulation (UE) n°305/2011

- Unique identification code of the product-type:  
Tapiflex Platinum 100/Tapiflex Platinum 3/Tapiflex Platinum 4//25181/25182
- Intended use(s):  
Floor covering for indoor use in compliance with the harmonized standard EN 14041:2004.
- Name and contact address of the manufacturer:  
Tarkett Ltd, Dickley Lane, Lenham, Maidstone, Kent. ME17 2QX England
- System(s) of assessment and verification of constancy of performance:  
**System 3:** Reaction to fire  
 Reaction to fire: CRET, notified body N° 2401, carried out testing and provided test report N° 2018-044 & 2018-046 according to system 3.  
**System 3:** Formaldehyde emission  
**System 4:** Other performance
- Declared performance:

| Essential characteristics        |                                              | Performance                   | Harmonised technical specification |
|----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| A – Reaction to fire             | glued on an A1fl and / or A2fl substrate.    | Bfl-s1                        | EN 14041:2004 /                    |
|                                  | loose-laid on an A1fl and/or A2fl substrate. | NPD                           |                                    |
|                                  | glued on a wooden sub-floor.                 | Cfl-s1                        |                                    |
|                                  | loose-laid on a wooden sub-floor.            | NPD                           |                                    |
| B – Content of pentachlorophenol |                                              | < 5 ppm                       |                                    |
| C – Formaldehyde emission        |                                              | E1                            |                                    |
| D – Water-tightness              |                                              | NPD                           |                                    |
| E – Slipperiness                 |                                              | DS                            |                                    |
| F – Antistatic performance       |                                              | ≤ 2 kV on concrete            |                                    |
| G – Electrical resistance        |                                              | > 109 Ω                       |                                    |
| H – Thermal resistance           |                                              | below 0.02 m² K/W<br>Suitable |                                    |

The performance of the product identified above is in conformity with the declared performances. According to the regulation (EU) n°305 / 2011, the present declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:  
 David Jenner , Plant Manager  
 Lenham, 5/21/2018

  
 Signature
