FDV dokumentasjon
Forvaltning - drift - vedlikehold

Mataki Takshingel - med folieavrivning

Produktbeskrivelse

Bruksområde

Mataki Takshingel for legging på nye tak og omtekking av gamle papptak eller shingeltak. Benyttes på "kalde tak" med takfall større enn 15° (1:4), takfall fra 19° (1:3) ved legging på gamle shingeltak. Ved takfall under 18° eller i værharde strøk benyttes alltid underlagsbelegg.

Materiale

Glassfiltstamme belagt med SBS-asfalt. Undersiden er utenom klebefeltet belagt med plastfilm. Klebefeltet har en beskyttelsesfolie som skal fjernes ved montering.

Dimensjon

Hver shingelplate har bredde på 1000 mm.
Byggehøyde pr shingelrad er 13,4 cm

Farge

Sort

Henvisninger

- Produktblad
- Teknisk Produktblad

Anvisninger for drift og vedlikehold

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Løv, løse partikler og mosevekst etc. bør fjernes regelmessig med børste/kost.
NB! Ikke stålbørste!

Snømåking:
Unngå alle former for skader på belegget.
Det bør ligge igjen minimum 10 cm snø på taket.

Ettersyn/kontroll

Kontroller minimum 1 gang pr. år. Spesielt på utsatte steder som avslutninger, overganger og gjennomføringer. Kontroller nøye for sprekkdannelser, lekkasjer og manglende klebing.

Vedlikeholdsintstruks og intervall

Reparasjon:
Skader utbedres med lapp av Mataki Takshingel. Manglende klebing sikres med Asfaltlim. NB! Overflatene skal rengjøres for løspartikler og skitt før man kleber på nytt materiale.

Utskiftning:

Nordic Waterproofing AS
Tel: 69 83 34 40 • post@mataki.no • www.mataki.no

FDV dokumentasjon

Forvaltning - drift - vedlikehold

Ny takshingel kan legges på gammel shingel i henhold til gjeldende monteringsanvisning.

Driftstekniske opplysninger

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

Materialets normale levetid er ca. 30 år forutsatt montert etter gjeldende anvisninger og regelmessig rengjøring og vedlikehold.

Garanti og vilkår

20 års garanti

Kontaktinformasjon

Nordic Waterproofing AS

Tel: 69 83 34 40

post@mataki.no • www.mataki.no