

Lom boddør

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Lom boddør er ei boddør med høy kvalitet, som leveres som ubehandla og er oppbygd med en sandwichkonstruksjon.

- Ikke eigna for bruk i oppvarma rom
- Ubehandla dør har furupanel på utsida og finert glatt innsida
- 35mm ramtre, 35mm isolering
- Karm med foringsspor, pakning, justerbare hengsler og hardtre terskel
- Karmbredde 92mm x 40mm.
- Låskasse: ASSA 565
- Sluttstykke: ASSA 2860 Z
- Sylinder: Habo 65537
- Hengsler: 3248

De leveres ferdig montert i ubehandlet karm av furu.
Terskelen er i varmebehandlet bøk og grunnet med olje.

Kan også leveres tofløyet, med sidefelt, innadslående og på spesialmål.

NOBB varenummer:

Dimensjon:

Farge: Ubehandlet

Overflatebehandling: Ubehandlet

Øvrige opplysninger:



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Ved rengjøring brukes vanlig vaskemiddel. Dersom det har oppstått muggangrep brukes rengjøringsmiddel som fjerner muggsporer. Avslutt alltid med å tørke av.

Ettersyn/kontroll

Hengsler og sluttstykke justeres gjennom dørens levetid.
Hengsler smøres 1-4 ganger pr år, avhengig av bruk. Låsen skal som regel ikke smøres.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Ubehandla dører skal behandles før montering. Normalt skal en panelt ytterdør behandles en til to ganger i året, avhengig av hvor utsatt den er for regn, vind og sollys.

Det er avgjørende for produktets stabilitet at alle sider og kanter blir behandlet likt, med like mange strøk.
NB! Ikke få maling på pakningen (ta den ut før maling).

Terskel utsettes for hard slitasje og bør oljes med treolje 1-3 ganger pr. år.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Lom boddør**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

> 20 år, forutsatt normal bruk/slitasje.

Garanti og vilkår

Fem år garanti gjelder fra dato produktet er overlevert kjøper evt. sluttbruker og gjelder:

- Overflatebehandling og overflatematerialer
- Konstruksjonsmaterialer
- Formstabilitet
- Beslag montert av fabrikk

Garanti og reklamasjonsrett gjelder bare dersom produktet er riktig transportert, lagret og fagmessig montert.

Monteringsveiledning og vedlikeholdsrådene som følger med døren skal følges. Dette finner du mer om på www.bygg1.no.

Dørbladets faste tillatte kuving er opp til 4mm pr. 2 meter. For karmen er tillatt skjevhet i bredden opp til 1mm pr. 1 meter.

Differansen mellom dørbladets diagonaler kan være inntil 2mm. Dør og karm er konstruert for å tette slike avvik jamfør NS-EN 1529 og NS-EN 1530.

Kuving forårsaket av solvarme er et kjent problem på dører med mørke farger og gir ingen reklamasjonsrett.

Vi anbefaler ikke mørke farger på ytterdører som er eksponert for mye sollys

Fukt og miljø

Produktet tåler moderate mengder fukt.

Renholdsvennlighet

God

Øvrige opplysninger

Det følger med veiledning for montering og behandling på alle dører. Se evt. www.bygg1.no

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Bygg 1 Produkter AS
Postadresse	Industrivegen 32
Postnr. og poststed	6155 ØRSTA
Telefon	70 04 24 90
E-post	post@bygg1.no
Internett	www.bygg1.no