

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

Innadslående vindu vippes inn i toppen for luftestilling, ellers åpnes sideveis inn. Alle funksjoner betjenes med en vrider. Innadslående kan leveres i både rett og buet profil. Vindu kan leveres med en enkel ramme, flere rammer eller i kombinasjon med fastkarm

Innadslående vindu leveres hvitmalt som standard.

Buet profil leveres som standard. Ønskes Rett profil, må dette spesifiseres.

Bruksområde

To-veis innadslående vindu i tre for nybygg, påbygg eller rehabilitering.

Alternativer

Kan leveres i ønskelig farge, dekkende eller transparent. Kan også leveres ubehandlet eller tofarget.

Innadslående vindu kan også leveres med aluminiumsbekledning, som gir en tilnærmet vedlikeholdsfri utvendig side. Aluminiumsbekledning leveres i valgfri RAL-farge.

Overflatebehandling

Malte produkter:

Produktene leveres overflatebehandlet. Først impregneres alt treverket med en fargeløs impregnering, for deretter å grunnes med en pigmentert, vannfortynnbar grunning som binder seg godt til treet. Som toppstrøk brukes en løsemiddelfri, vannfortynnbar maling som er spesielt utviklet for å gi vinduene og dørene en lang holdbarhet og et flott utseende.

Glasslister:

Alle produkter fra Uldal blir levert med aluminiumsglasslist i bunn (hvit på hvit, blank på andre farger/ubehandlet) og PVC glasslist i topp/sider (gjennomfarget hvit eller malt tre i samme farge som vindu).

Ubehandlede produkter:

Alle produkter fra Uldal er impregnert mot råte og sopp. Produktene bør beises eller males så snart som mulig etter innsetting og senest innen 1 måned. Det er viktig å benytte produkter som er beregnet for trebeskyttelse. Under beising eller maling må en unngå å berøre tetningslister og beslag (hengsler, vridere og glidelister).

Tilbehørsprodukter

- Gjennomgående sprosser 65mm
- Duplex sprosser 25mm
- Utenpåliggende sprosserammer i tre 19, 53 og 80mm
- Utenpåliggende klipset aluminiumsprosper 26, 45 og 60mm
- Låsbar vrider
- Barnesikringsperre på vrider
- Funksjonsglass: Soldempende, lyddempende, smussavvisende og sikkerhets glass.



Innadslående vindu

Uldal AS

Vindu i tre

1410400

To-veis innadslående vindu

NOBB modulnr. 41835947*

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Leveres i mange størrelser og kombinasjonsmuligheter. Kontakt forhandler.

Grunnlag for beregning av bygningers energi- og effektbehov

-

3. MONTERING/UTFØRELSE**NS 3420-kode for utførelse**

R53.2 Vindusdører, ikke klassifiserte.

NS 3451-kode for bygningsdel

233 Vinduer.

235 Ytterdører og porter.

Referanse til NBI byggdetaljer

533.242 Vindusdører. Typer og egenskaper.

523.721 Innsetting av ytterdør.

Øvrige henvisninger

Se egen monteringsanvisning.

Transport og lagring

Utvis forsiktighet ved transport. Uldal AS kjører faste ruter i sør Norge og kan levere varene på byggeplasser.

Leveringer i nord og i midt Norge blir sendt med ekstern transport.

Pallen er ikke pakket for utendørs lagring, og må snarest mulig plasseres tørt.

For å unngå eventuell fuktighet/kondens som kan skade produktene, må emballasje omgående åpnes for utlufting.

4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE**Kode for avfallsbehandling**

9999 | 1000 | 0600 | _ _ _ _

Type emballasje

Papp, kartong, plast, metaller, trevirke.

5. HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct (overordnet nivå)

Ikke beregnet.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

Se HMS-FAKTA.

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV**Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer**

Norsk Dør- og Vinduskontroll (NDVK).

**Europeisk standard (grunnlag for CE-merking)**

Det foreligger verken harmonisert europeisk produktstandard eller ETA Guideline for produktet.

System for samsvarsattestering

Bruksområde(r):

Grupper/Klasser:

Samsvarssystem nr.:

☐

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

-

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør Uldal AS avd. Birkeland

Organisasjonsnr. NO 947 895 788 MVA

Adresse Postboks 98

Postnr. og poststed 4795 Birkeland

Telefon 38 13 71 00

Telefaks 38 13 79 01

E-post uldal@byggma.no

Internettadresse www.uldal.no

*Informasjonen gjelder for følgende NOBB moduler: 24902280, 41835936, 41835947, 41835966 og 42072555.