

RUSTFRI INSPEKSJONSLUKE EI60 FOR VEGG OG TAK

PRODUKTBEKRIVELSE

Standard rustfri inspeksjonsluke i brannklasse EI60 utstyrt med tetningslist tilpasset våtrom for montasje i vegg eller tak. Den gir enkel tilgang til bakenforliggende installasjoner. Luken er produsert i høyglanspolert rustfritt stål, ramme og montasje klips er produsert i galvanisert stål. Luken festes med montasjeklips og er tilpasset til platetykkelse 30-37mm (2x15mm - 3x12,5mm).

MONTASJE

Montasjeveiledning og annen informasjon er tilgjengelig på www.norgips.no.

MILJØ

100 % resirkulerbar

Avfallskode: 170405 Jern og stål

Avfallskode: 170904 Annet blandet avfall fra bygge og rivningsarbeid enn det nevnt i 170901, 170902 og 170903

FORPAKNING OG LAGRING

Luken er pakket i eske. Oppbevares innendørs og tørt.



SPESIFIKASJON STANDARD RUSTFRI INSPEKSJONSLUKE EI60

BETEGNELSE	BREDDE X HØYDE RAMME OG HULMÅL MM	BREDDE X HØYDE LOKK MM	NETTOVEKT KG/STK	LÅS	ISOLASJON
Standard luke EI60	200 x 200	230 x 230	1,300	Pianohengsel med myntlås	50mm
Standard luke EI60	200 x 300	230 x 330	1,900		
Standard luke EI60	300 x 300	330 x 330	2,600		
Standard luke EI60	400 x 400	430 x 430	3,600		
Standard luke EI60	Spesial	-	-		

TEKNISK DATA		
Brannklasse	EI 60	
Innhold – farlig innhold	NPD	
Styrke – flytspenning	540	N/mm ²
Isolasjon	Thermax, type M	
Korrosjonsklasse	C4	

3. PROSJEKTDOKUMENTASJON

3.6

PRODUSENT

TS Inspektluckor AB, Herrljunga - Sverige

DISTRIBUTØR I NORGE

Norgips Norge AS, Tørkop - Norge

Leveres i 3 varianter:

- * Standard (ikke brannklassifisert)
- * Brannklassifisert EI 30 (RISEFR FA-080)
- * Brannklassifisert EI 60 (RISEFR FA-081)

Standard luker har løst lokk

EI30/EI60 har myntlås om ikke annet er bestilt

Eventuell spesiallås må spesifiseres

Produsert i galvanisert stål

Rustfrie luker er produsert i en børstet rustfri plate

som tilfredstiller kravet til rustbeskyttelse A" (2333).

Ramme og montasje klips er produsert i galvanisert stål.

VEDLIKEHOLD

Luker som er brannklassifiserte må skiftes ut ved skade

RENHOLD

Renholdsrutiner følger veggens anvisninger

Ingen spesielle krav til renholdsmiddel

3.7.4 FARLIG AVFALL

Nei

3.7.5 DEMONTERING

Lukene kan enkelt demonteres og gjenbrukes

3.7.6 RIVING OG HÅNDTERING SOM BYGGAVFALL

Luken kan gå til gjenvinning (stål)

