



## BOILER NOISE SILENCER F2

- Reduserer ulyder fra varmtvannstanken
- Forbereder varmeoverføringseffektivitet
- Kompatibel med alle Fernox Protector-produkter
- Ikke-giftig og miljøvennlig
- Kan etterlates i systemet permanent
- Kompatibelt med alle metaller og materialer som normalt brukes i sentralfyringssystemer



### Produktanvendelser

Fernox Boiler Noise Silencer F2 hjelper til med å redusere ulyder fra varmtvannstank. Produktet passer alle typer varmtvannstank, inkludert kombinerte varmtvannstanker og varmtvannstanker som inneholder aluminiumskomponenter.

### Fysiske egenskaper

Farge: Lys beige  
Form: Viskøs væske  
Lukt: Svak  
pH-verdi: 7,0  
Egenvekt: 1,08 ved 20 °C

### Tilsetning og dosering

Én pakke på 500 ml er vanligvis nok for behandling av et typisk sentralfyringssystem. Høyere dosering av produktet forårsaker ikke problemer og er å foretrekke fremfor utilstrekkelig dosering. Alvorlig støy kan kreve mer enn én tilsetning.

For systemer med åpen ventilasjon, tilsett via samletanken. For lukkede systemer, tilsett via radiatoren ved å bruke en Fernox Injector.

For langvarig beskyttelse mot korrosjon og kalkdannelse, anbefaler vi at systemer rengjøres med egnet Fernox Cleaner F3, og deretter beskyttes med Fernox Protector F1.

I enkeltmatede, indirekte sylindrer, f.eks. "Primatic" eller lignende, må drikkevannskjemikalier brukes.

### Emballering, håndtering og oppbevaring

Fernox Boiler Noise Silencer F2 leveres i beholdere på 500 ml.

Fernox Boiler Noise Silencer F2 er klassifisert som ikke-farlig, men skal, som alle kjemikalier, oppbevares utilgjengelig for barn. Får man stoffet i øynene, skylt straks grundig med store mengder vann.