

STOLPHÅLLARE CSU 48X40X4 CE

Stolphållare CSU FAST CC
Stolphållare CSU används för ingjutning i betong vid infästning av stolpar, till exempelvis staket, pergola och carport. Avståndet från den vågräta plattan till betongöverkanten får ej överstiga 50 mm. För fastsättning används ankarspik 4,0 eller ankarskruv 4,8. Till bulthålen används M12-bult.

Material: 4 & 5 mm stålplåt, varmförzinkad efter svetsning.
Spikhål: Ø 5,0 mm
Bulthål: Ø 13,5 mm

Kataloginfo

Artikelnr	Beteckning	Dimension mm	Tjocklek mm	Dimension armeringsjärn mm	Bulthål mm	Antal/fp
833023	CSU	48x40	4	16x200	13,5	15 #
833024	CSU	73x40	4	16x200	13,5	10 #
833025	CSU	90x90	4	16x200	13,5	5 #
833026	CSU	98x50	4	16x200	13,5	15 #
833027	CSU	100x90	4	18x200	13,5	10 #
833028	CSU	115x90	4	18x200	13,5	5 #
833029	CSU	123x90	4	18x200	13,5	5 #
833030	CSU	140x90	4	18x200	13,5	5 #
833031	CSU	148x90	4	18x200	13,5	5 #
833450	CSU	48x40	5	18x250	13,5	15 #
833453	CSU	100x70	5	18x250	13,5	10 #
833455	CSU	115x90	5	18x250	13,5	5 #

Direktlänk: http://se.fast-fastening.com/fast/IboxServlet?p=IXK090&AID=833023