

<b>Produktgruppe</b>	<b>DL rør</b> <b>PE rør på kveil for beskyttelse av fiberkabel.</b>								
<b>Produsent</b>	Norsk Wavin AS, 1086 Oslo, Telefon 22 30 92 00								
<b>Tekniske data</b>	<table><tr><td>Dimensjoner</td><td>16mm, 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50mm</td></tr><tr><td>Farge</td><td>Rør, gul, grønn, orange,blå</td></tr><tr><td>Materiale</td><td>Polyetylen (PE), PE50 Densitet: 0,95 kg/dm<sup>3</sup></td></tr><tr><td>Ringstivhetsklasse</td><td>50kN</td></tr></table>	Dimensjoner	16mm, 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50mm	Farge	Rør, gul, grønn, orange,blå	Materiale	Polyetylen (PE), PE50 Densitet: 0,95 kg/dm <sup>3</sup>	Ringstivhetsklasse	50kN
Dimensjoner	16mm, 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50mm								
Farge	Rør, gul, grønn, orange,blå								
Materiale	Polyetylen (PE), PE50 Densitet: 0,95 kg/dm <sup>3</sup>								
Ringstivhetsklasse	50kN								
<b>Godkjenning</b>	Testet etter Telenor Draft								
<b>Kvalitetssikring</b>	Norsk Wavin A/S er sertifisert av DS Certificering etter ISO 9001								
<b>HMS</b>	<table><tr><td>Helsefare</td><td>Produktene er ikke helsefarlige, HMS datablad etter norsk forskrift er ikke påkrevd.</td></tr><tr><td>Brannfare</td><td>PE er et brennbart materiale. Flamme punkt ca. 380 °C Ved brann dannes bl.a. CO, CO<sub>2</sub>, og H<sub>2</sub>O</td></tr><tr><td>Helsefare ved brann</td><td>CO gass er giftig. Symptomer er svimmelhet, hodepine, kvalme, tretthet og uregelmessig pust. Førstehjelp: Sørg for frisk luft, kontakt lege ved nevnte symptomer.</td></tr></table>	Helsefare	Produktene er ikke helsefarlige, HMS datablad etter norsk forskrift er ikke påkrevd.	Brannfare	PE er et brennbart materiale. Flamme punkt ca. 380 °C Ved brann dannes bl.a. CO, CO <sub>2</sub> , og H <sub>2</sub> O	Helsefare ved brann	CO gass er giftig. Symptomer er svimmelhet, hodepine, kvalme, tretthet og uregelmessig pust. Førstehjelp: Sørg for frisk luft, kontakt lege ved nevnte symptomer.		
Helsefare	Produktene er ikke helsefarlige, HMS datablad etter norsk forskrift er ikke påkrevd.								
Brannfare	PE er et brennbart materiale. Flamme punkt ca. 380 °C Ved brann dannes bl.a. CO, CO <sub>2</sub> , og H <sub>2</sub> O								
Helsefare ved brann	CO gass er giftig. Symptomer er svimmelhet, hodepine, kvalme, tretthet og uregelmessig pust. Førstehjelp: Sørg for frisk luft, kontakt lege ved nevnte symptomer.								
<b>Lagring</b>	Lagring på avrettet underlag. Rørene bør beskyttes mot direkte sollys over lengre tid.								
<b>Montering/Skjøting</b>	Skjøtes med mekaniske koblinger beregnet for PE rør.								
<b>Legging</b>	Som angitt i DnP's leggeanvisning for plastrør for kabelrør.								
<b>Vedlikehold</b>	Produktet i seg selv, trenger ikke vedlikehold.								
<b>Gjenvinning</b>	PE kan resirkuleres. Norsk Wavin har ikke en egen gjenvinningsordning. Fabrikkene resirkulerer kun eget avfall, pga. krav til renhet.								
<b>Spill og avfall</b>	Deponering på fylling eller brennes. Ved forbrenning vil produktet ikke belaste miljøet utover CO <sub>2</sub> emisjonen.								
<b>Utstedt:</b>	Oslo, Oktober 2013								