

• BWT SOLUTECH CLEANING AND DESLUDGING

BWT SoluTECH cleaning and desludging

Multifunksjonell behandling for varme- og kjølesystemer

- Passer til ENKELTBOLIGER og FELLES VARME/KJØLEANLEGG
- Effektiv behandling av nye systemer
- RENSER nedbrutte glykoler
- Ideell for HVAC-systemer
- HINDRER akkumulering av slam

PRODUKTBeskrivelse

BWT SoluTECH cleaning and desludging for varmesystemer

SoluTECH for varmesystemer er et 3-i-1 rensesprodukt som inneholder dispergeringsmiddel, rengjøringsmiddel og passiveringsmiddel. Det er ideelt for varmesystemer for blant annet skylling før igangkjøring, oppussing eller utskifting av kjele for å unngå avslamning av nytt utstyr. Dette bidrar til energibesparelser over tid. I tillegg til det vil en avslamning bidra til reduserte problemer med støy og sirkulasjon.

Omfattende behandling for:

- Rengjøring og fjerning av slam, avleiringer og oksider.
- Spre avsetninger av alger og bakterier.
- Renser nedbrutte glykoler.

Ved bruk av SoluTECH for varmesystemer vil valg av to ulike bruksmetoder føre til to typer handlinger:

Bruksmetode 1: Sakte avslamning over 2 uker i sirkulasjon: doser 1 og beholder 500 ml for 1 bolig 100 liter.

Bruksmetode 2: Rask fjerning av slam ved hjelp av en slampumpe innen 1 dag: doser 2 og beholder 1 liter for en bolig 100 liter.

BWT SoluTECH cleaning and desludging for HVAC-systemer

SoluTECH er ideell for alle HVAC-systemer (oppvarming og kjøling av vann) opptil 110 °C. Det kan være blant annet renhold før overlevering av bygninger, renovering eller utskifting av kjelen for å hindre akkumulering av slam i nytt utstyr. Det bidrar til å opprettholde sine utbytter og vil redusere energiforbruket. I tillegg til det er den ideell for avslamning for å unngå problemer med sirkulasjon og støy.



En all-inclusive og enkel behandling for:

- Rengjøring og fjerning av slam, avleiringer og oksider.
- Spre organiske avleiringer (alger og bakterier).
- Rengjøring av nedbrutte glykoler.

Ved bruk av SoluTECH for HVAC-systemer vil valg av to ulike bruksmetoder føre til to typer handlinger:

Bruksmetode 1: Langsom avslamning (over 2 uker maksimalt): dose 5 l/m³.

Bruksmetode 2: Rask fjerning av slam eller nedbrutt glykol med dobbel dose 10 l/m³.