

SVENSK MARKNADSLEDARE MED STOR ERFARENHET.

TORVTAKSKROK

Torvtakskrok används till hustak täckta med torv.

Material: 6,0 mm varmförzinkad stål
alternativt svartlackerat stål.

Spikhål: Ø 5,0 mm och 9,0 mm.

Artikelnr.	Dimension	Vikt	Antal/förp.
6110011	6x300x120x30 GALV	0,51	20
6110031	6x300x120x30 SVARTLACK	0,51	20



SOD-ROOF BRACKET

Used for sod-roofs, a traditional green roof covered by turf.

Material: 6,0 mm heavy galvanized steel or alt.
black coated steel.

Nail holes: Ø 5,0 mm and 9,0 mm

TAKRÄNNEKROK

Används primärt till takrännor på hus med torvtak för att få ett uniformt utseende med torvtakskroken.

Material: 6,0 mm svartlackerat stål.

Spikhål: Ø 5,0 mm och 9,0 mm.

Artikelnr.	Dimension	Vikt	Antal/förp.
6110031	5x110x101x50x25	0,23	20



GUTTER BRACKET

Used for sod-roofs, a traditional green roof covered by turf.

Material: 6,0 mm black coated steel.

Nail holes: Ø 5,0 mm and 9,0 mm