

PRODUKTDATABLAD

BRUKSOMRÅDE

- Til bruk som beskyttelsestoppstrøk for Power Coat "3 in 1", Fluorescerende spray og andre malinger
- Anvendes også som fargeløs metall-beskyttelse
- Velegnet som belegg også på andre overflater, som f.eks. stein, tre, metall, glass, kunstfiber (bortsett fra styropor)
- Egner seg til bruk både innendørs og utendørs

BESKRIVELSE

- Klar akryl beskyttelseslakk på sprayboks, velegnet som overmaling på de fleste malinger og lakker
- Værbestandig og UV-bestandig - gulner ikke
- Meget elastisk og fleksibel
- Høyglans

TEKNISKE DATA

- | | | | |
|-----------------|--------------|-------------------|----------|
| • Anbefalt TFT: | 20 µm | • Tørketid @ 20°C | |
| • Farge: | Klar | • Støvtørr | 75 min |
| • Emballasje: | Spray 500 ml | • Berøringstørr | 6 timer |
| | | • Fullt herdet | 24 timer |
- Tørketiden er avhengig av påføringstykkelse samt romtemperatur

OVERFLATEBEHANDLING

Oveflaten må være ren, tørr og uten fett eller andre forurensninger. Eventuelle skadede områder må slipes og sparkles. Dekk til tilstøtende flater som ikke skal sprayeres.

LAGRING

Kan lagres i 12 måneder i uåpnet boks. Lagres tørt i ventilert rom, ikke i direkte sollys.

Tomme beholdere må behandles og kastes i hht gjeldende forskrifter.

ØVRIGE DATA

Yrkeshygieniske data, vernetiltak, merking-, brann- og eksplosjonsdata finnes i produktets Sikkerhetsdatablad, som du finner på www.ecoonline.no.
PR-nr: 85212

All informasjon er gitt etter beste viten og kunnskap. Det gis ingen rettsforpliktende garantier for produktets egenskaper. Da brukerens arbeidsbetingelser er utenfor J.S. Cock A/S' kjennskap og kontroll, kan J.S. Cock A/S ikke holdes ansvarlig. Denne utgaven erstatter alle tidligere utgitte utgaver. Databladet kan endres uten varsel.