# PRODUKTDOKUMENTASJON fra FORESTIA AS

| ***Produkt*: Forestia Walls2Paint Firepanel** | Februar 2026 |
|---|---|
| Leverandør | **FORESTIA AS** |
| Adresse | **N-2435 Braskereidfoss** |
| Telefon | **+47 38 13 71 00** |
| Mail | **forestia.kundesenter@byggma.no** |
| Kontaktperson | **Erik Bækkelund** |

| Dimensjon | NOBBnr. | Plater pr pall *stk* | Nettoareal pr plate *m2* | Vekt pr pall *kg* |
|---|---|---|---|---|
| 12x0620x2420 | 60861969 | 50 | 1,50 | 658 |
| 12x0620x2700 | 60861971 | 50 | 1,67 | 734 |
| 12x0620x3000 | 60861972 | 50 | 1,86 | 815 |

**Kvalitetssikring:** Forestia`s sponplatefabrikker er sertifisert ihht NS-EN ISO 9001. Produktet er CE-merket. Til sammen sikrer dette høy og jevn kvalitet.

| **Produktbeskrivelse** | 12mm tykk overflatebehandlet veggsponplate med låseprofil, klar til å males. |
|---|---|
| Bruksområde | Kan brukes i alle rom hvor det ikke settes krav til fuktbestandige materialer.<br>Plata har brannhemmende egenskaper, men dette betinger montering iht. beskrivelse, se monteringsveiledning. |
| Tapettype | Non-woven, fiberbasert. |
| Farge | Hvit |
| Renhold/vedlikehold | Rengjøres best med en lett fuktet klut. |
| Overflatebehandling | Platene er beregnet for maling med ulike malingstyper. Eks. dispersjonsmaling, latexbasert maling og akrylmalinger. Ta kontakt med malingsleverandøren for tips vedrørende glansgrad.<br>Brannegenskaper påvirkes av malingstype. Der dette har betydning, kontakt malingsleverandør ved valg av maling som ikke forringer plata sine brannegenskaper. |
| **Bestanddeler** | Sponplate: Sponplate: ca.84 % trevirke, ca. 10 % MUF-lim med cas.nr. 25036-13-9, ca. 6 % vann.<br>Folie: Wallvision 27 Surface Liner FD1275- grunningsfolie.<br>Folieringslim: Prefere 4108 (UF-lim) og Prefere 5323 (herder).<br>Produktdatablader leveres på oppfordring. |

| **Produktegenskaper** | |
|---|---|
| Produktklasse | **P4** |
| Densitet | Ca. 650-700 kg/m$^3$ |
| Varmeledningevne | $\lambda p$ = 0,13 W/Mk |
| Brann | B-s1, d0 |
| Fukt | Bruksområde = Klimaklasse 1 (NS-EN 1995-1-1, Eurocode 5). |
| Formaldehydpotensiale | Klasse E1, platen inneholder mindre enn 8 mg pr 100g sponplate. |
| Holdbarhet | Hele husets levetid. |
| Lyd | Går under benevnelsen lydstrålingsminskende plate. Har lydtekniske egenskaper tilsv. sammenlignbare platetyper og formater (gips, trefiber). |
| Miljø | Produsert på fabrikk sertifisert iht. NS-EN ISO 14001 / PEFC / FSC® (FSC-C124500). Er laget av jomfruelig trevirke fritt for PCB. Formaldehydemisjon iht. strengeste klasse i gjeldende Europa-standard. |
| Lagring på byggeplass | Lagres tørt, primært innendørs.<br>For utendørs lagring kfr. monteringsveiledningen. |
| Håndtering | Skånsomt, slik at overflate og profil ikke skades. |
| Henvisninger | Monteringsveiledning. |