


Produktnavn:	Plastmo drenering - Euroline
Produkt- spesifikasjon:	<p>Renner: polymerbetong bestående av naturlige mineralske råstoffer som kvarts, basalt og granitt. Bundet sammen av sand og grus i bestemte kornstørrelses-sammensetninger med syntetisk harpiksmatrix.</p> <p>Rister: støpejern, galvanisert stål, rustfritt stål, plast (304)</p> <p>Godkjent og CE merket for belastningsklasse A 15 EN 1433</p> <p>Beregnet for sporadisk kjøring av personbiler</p> <p>EuroLine polymerbetong renne med støpejernsrist er kvallifisert til B125 (sporadisk kjøring med større personbil/SUV)</p>
Anvisning for drift	<p>Polymerbetong:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Bøystrekkstyrke >22 N/mm -Trykkstyrke >90 N/mm -Elastisitetsmodul ca. 25 kN/mm -Densitet 2,1 -2,3 g/cm³ -Vanngjennomtrengelighet 0 mm -Kjemikaliebestandighet Høy -Ruhetskoeffisient ca. 25
Vedlikehold:	Det kan samle seg løv, grus ol. i rennen over tid. Det anbefales derfor å høytrykkspyle rennen med jevne mellomrom
Henvisninger/ vedlegg:	Brosjyrer, monteringsanvisning Plastmo AS har miljøsertifisering ISO 14001
Produsent:	Plastmo AS Eternitveien 30, 3470 Slemmestad Telefon: 66 98 74 50 - E-mail: firmapost@plastmo.no - www.plastmo.no
Sist revidert:	07.11.2019



**Plastmo drenering
- EuroLine**