

INSPEKSJONSLUKE EI30 FOR VEGG OG TAK

PRODUKTBESKRIVELSE

Standard inspeksjonsluke i brannklasse EI30 for montasje i vegg eller tak. Den gir enkel tilgang til bakenforliggende installasjoner. Luken, ramme og montasje klips er produsert i galvanisert stål der lokket er pulverlakkert i farge NCS S 0500-N, GL 30. Luken festes med montasjeklips og er tilpasset til platetykkelse 25-30mm (2x12,5mm - 2x15mm).

Godkjenings nr. 1239/95 EI30 og RISEFR FA-080

MONTASJE

Montasjeveiledning og annen informasjon er tilgjengelig på www.norgips.no.

MILJØ

100 % resirkulerbar

Avfallskode: 170405 Jern og stål

Avfallskode: 170904 Annet blandet avfall fra bygge og rivingsarbeid enn det nevnt i 170901, 170902 og 170903



FORPAKNING OG LAGRING

Luken er pakket i eske. Oppbevares innendørs og tørt.

SPESIFIKASJON STANDARD INSPEKSJONSLUKE EI30

BETEGNELSE	BREDDE X HØYDE RAMME OG HULMÅL MM	BREDDE X HØYDE LOKK MM	NETTOVEKT KG/STK	LÅS	ISOLASJON
Standard luke EI30	150 x 150	180 x 180	1,100	Pianohengsel med myntlås	40mm
Standard luke EI30	150 x 200	180 x 230	1,300		
Standard luke EI30	200 x 200	230 x 230	1,650		
Standard luke EI30	200 x 300	230 x 330	2,300		
Standard luke EI30	300 x 300	330 x 330	3,200		
Standard luke EI30	300 x 400	330 x 430	3,900		
Standard luke EI30	400 x 400	430 x 430	5,150		
Standard luke EI30	500 x 500	530 x 530	7,600		
Standard luke EI30	500 x 600	530 x 630	8,950		
Standard luke EI30	600 x 600	630 x 630	10,500		
Standard luke EI30	Spesial	-	-		

TEKNISKE DATA		
Brannklasse	EI 30	
Styrke - flytspenning	500	N/mm ²
Innhold - farlig innhold	NPD	
Overflate - Zink Fe	Z100	
Isolering	Thermax RS 350	
Korrosjonsklasse	C2	

3. PROSJEKTDOKUMENTASJON

3.6

PRODUSENT

TS Inspektluckor AB, Herrljunga - Sverige

DISTRUBUTØR I NORGE

Norgips Norge AS, Tørkop - Norge

Leveres i 3 varianter:

- * Standard (ikke brannklassifisert)
- * Brannklassifisert EI 30 (RISEFR FA-080)
- * Brannklassifisert EI 60 (RISEFR FA-081)

Standard luker har løst lokk

EI30/EI60 har myntlås om ikke annet er bestilt

Eventuell spesiellås må spesifiseres

Produsert i galvanisert stål

Rustfrie luker er produsert i en børstet rustfri plate

som tilfredstiller kravet til rustbeskyttelse A" (2333).

Ramme og montasje klips er produsert i galvanisert stål

VEDLIKEHOLD

Luker som er brannklassifiserte må skiftes ut ved skade

RENHOLD

Renholdsrutiner følger veggens anvisninger

Ingen spesielle krav til renholdsmiddel

3.7.4 FARLIG AVFALL

Nei

3.7.5 DEMONTERING

Lukene kan enkelt demonteres og gjenbrukes

3.7.6 RIVING OG HÅNDBLING SOM BYGGAVFALL

Luken kan gå til gjenvinning (stål)

