DoP - Declaration of Performance

*0120-069DoP-2014-12*

www.tarkett.com

# DoP

(Declaration of Performance)

www.tarkett.com

| | |
|---|---|
| BG | 1 |
| CS | 2 |
| DA | 3 |
| DE | 4 |
| EL | 5 |
| ES | 6 |
| ET | 7 |
| FI | 8 |
| FR | 9 |
| GA | 10 |
| HR | 11 |
| HU | 12 |
| IT | 13 |
| LT | 14 |
| LV | 15 |
| MT | 16 |
| NL | 17 |
| PL | 18 |
| PT | 19 |
| RO | 20 |
| SK | 21 |
| SL | 22 |
| SV | 23 |
| UK | 24 |

BG

# ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

N° 0120-069DoP-2014-12

www.tarkett.com

*Регламент (ЕО) №305/2011*

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:
   Tapiflex stairs self adhesive
2. Тип, партиден или сериен номер, който позволява да се идентифицира строителният продукт:
   25008 / 25071,
3. Предвидена употреба или употреби:
   Подова настилка на основата на поливинилхлорид, за вътрешна употреба, съгласно хармонизиран стандарт EN 14041:2004.
4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя:
   2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France
5. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:
   **Система 3**: Реакция на огън: LNE, нотифициран орган № 71, извърши и издаде протокол(и) от изпитвания № P124387 DE/1 & DE/2 по система 3.
   **Система 4**: други експлоатационни показатели
6. Декларирани експлоатационни показатели:

| Съществени характеристики | | Експлоатационни показатели | Хармонизирана техническа спецификация |
|---|---|---|---|
| А - Реакция на огън | Cfl s1 | разположено със залепване на основа A1fl и/или A2fl | EN 14041:2004 |
| | NPD | разположено без залепване на основа A1fl и/или A2fl | |
| | Cfl s1 | разположено със залепване на дървена основа | |
| | NPD | разположено без залепване на дървена основа | |
| Б - Съдържание на пентахлорфенол | | <5ppm | |
| В – Емисии на формалдехид | | E1 | |
| Г - Непроницаемост | | NPD | |
| Д – Съпротивление на плъзгане | | DS | |
| Е – Антистатични свойства | | < 2kV | |
| Ж – Поведение при налично електричество | | ≥10E9Ω | |
| З – Топлинно съпротивление | | 0.04 m² K/W | |

Експлоатационните показатели на продукта, посочен по-горе, съответстват на декларираните експлоатационни показатели.

Съгласно Регламент ЕО № 305/2011, настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:
Edgard Houssine, Фабрика мениджъра
FR-Sedan, 12/1/2014

Подпис

CS

# PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Č. 0120-069DoP-2014-12

www.tarkett.com

*Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011*

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:
   Tapiflex stairs self adhesive
2. Typové číslo umožňující identifikaci stavebního výrobku:
   25008 / 25071,
3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití:
   Polyvinylchloridová podlahová krytina pro použití v interiéru v souladu s harmonizovanou normou EN 14041:2004.
4. Jméno a kontaktní adresa výrobce:
   2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France
5. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností:
   **Systém 3**: Reakce na oheň
   Reakce na oheň:LNE, oznámený subjekt, identifikační číslo 71, provedl a vydal zkušební protokol nebo zkušební protokoly č. P124387 DE/1 & DE/2podle systému 3.
   **Systém 4**: Ostatní vlastnosti
6. Vlastnosti uvedené v prohlášení:

| Základní charakteristiky | | Vlastnosti | Harmonizované technické specifikace |
|---|---|---|---|
| A - Reakce na oheň | Cfl s1 | při pokládce lepením na podklad A1fl a/nebo A2fl | EN 14041:2004 |
| | NPD | při pokládce bez lepení na podklad A1fl a/nebo A2fl | |
| | Cfl s1 | při pokládce lepením na dřevěný podklad | |
| | NPD | při pokládce bez lepení na dřevěný podklad | |
| B – Obsah pentachlorfenolu | | <5ppm | |
| C – Emise formaldehydu | | E1 | |
| D - Vodotěsnost | | NPD | |
| E – Odolnost proti skluznosti | | DS | |
| F – Antistatické vlastnosti | | < 2kV | |
| G – Elektrické chování | | ≥10E9Ω | |
| H – Tepelný odpor | | 0.04 m² K/W | |

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v prohlášení.
V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 se toto prohlášení o vlastnostech vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:
Edgard Houssine, Tovární manažer
FR-Sedan, 12/1/2014

Podpis

CE

DA

# YDEEVNEDEKLARATION

Nr. 0120-069DoP-2014-12

www.tarkett.com

*Forordning (EU) nr.305/2011*

1. Varetypens unikke identifikationskode:
   Tapiflex stairs self adhesive
2. Typenummer ved hjælp af hvilken byggevaren kan identificeres:
   25008 / 25071,
3. Byggevarens tilsigtede anvendelse:
   Gulvbelægning på basis af vinyl (polyklorid) til indendørs brug i overensstemmelse med den harmoniserede standard EN 14041:2004.
4. Fabrikantens navn og kontaktadresse:
   2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France
5. Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens:
   **System 3**: Reaktion ved brand
   Reaktion ved brand: LNE, notificeret organ Nr. 71, har udført og udstedt prøvningsrapporten eller prøvningsrapporterne Nr. P124387 DE/1 & DE/2 iht. system 3.
   **System 4**: andre ydeevner
6. Deklareret ydeevne:

| Væsentlige egenskaber | Ydeevne | | Harmoniserede tekniske specifikationer |
|---|---|---|---|
| A - Reaktion ved brand | Cfl s1 | limet på underlag i A1fl og/eller A2fl | EN 14041:2004 |
| | NPD | ikke limet på underlag i A1fl og/eller A2fl | |
| | Cfl s1 | limet på underlag i træ | |
| | NPD | ikke limet på underlag i træ | |
| B - Indhold af pentachlorphenol | <5ppm | | |
| C - Emission af formaldehyd | E1 | | |
| D - Vandtæthed | NPD | | |
| E – Modstandsstyrke mod glidning | DS | | |
| F - Antistatisk ydeevne | < 2kV | | |
| G - Elektrisk adfærd | ≥10E9Ω | | |
| H - Modstandsstyrke mod varme | 0.04 m² K/W | | |

Ydeevnen for det identificerede produkt ovenfor er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. I overensstemmelse med forordning (EU) nr.305/2011, denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:
Edgard Houssine, Fabrikschef
FR-Sedan, 12/1/2014

Underskrift

DE

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 0120-069DoP-2014-12

www.tarkett.com

*Verordnung (EU) Nr. 305/2011*

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
   Tapiflex stairs self adhesive
2. Typennummer zur Identifikation des Bauprodukts:
   25008 / 25071,
3. Vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke:
   Bodenbelag auf der Basis von Polyvinylchlorid für den Innenbereich gemäß der harmonisierten Norm EN 14041:2004.
4. Name und Kontaktanschrift des Herstellers:
   2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France
5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts:
   **System 3**: Brandverhalten
   Brandverhalten: Erstellung und Aushändigung des Prüfberichts bzw. der Prüfberichte Nr. P124387 DE/1 & DE/2 durch LNE, benannte Stelle Nr.71, gemäß System 3.
   **System 4**: sonstige Leistungen
6. Erklärte Leistung:

| Wesentliche Merkmale | | Leistung | Harmonisierte technische Spezifikation |
|---|---|---|---|
| A - Brandverhalten | Cfl s1 | bei Verlegung mit Kleber auf einem Untergrund der Klasse A1fl und/oder A2fl | EN 14041:2004 |
| | NPD | bei Verlegung ohne Kleber auf einem Untergrund der Klasse A1fl und/oder A2fl | |
| | Cfl s1 | bei Verlegung mit Kleber auf Holz | |
| | NPD | bei Verlegung ohne Kleber auf Holz | |
| B – Gehalt an Pentachlorphenol | | <5ppm | |
| C - Formaldehydemissionen | | E1 | |
| D - Dichtheit | | NPD | |
| E - Rutschhemmung | | DS | |
| F – Antistatische Eigenschaften | | < 2kV | |
| G – Elektrisches Verhalten | | ≥10E9Ω | |
| H - Wärmedurchlasswiderstand | | 0.04 m² K/W | |

Die Leistungen des vorstehenden Produkts entsprechen den erklärten Leistungen. Laut Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4 verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
Edgard Houssine, Werksleiter
FR-Sedan, 12/1/2014

Unterschrift

EL

# ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Αριθ. 0120-069DoP-2014-12

www.tarkett.com

Κανονισμός *(ΕΕ) αριθ. 305/2011*

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:
   Tapiflex stairs self adhesive
2. Αριθμός τύπου που επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών:
   25008 / 25071,
3. Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις:
   Επίστρωση δαπέδου με βάση το πολυβινυλοχλωρίδιο για εσωτερική χρήση σε συμμόρφωση με το εναρμονισμένο πρότυπο EN 14041:2004.
4. Επωνυμία και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή:
   2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France
5. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης:
   **Σύστημα 3**: Αντίδραση στη φωτιά
   Αντίδραση στη φωτιά: Το LNE, κοινοποιημένος οργανισμός με αριθμό ταυτοποίησης 71, διενήργησε και εξέδωσε την έκθεση ή τις εκθέσεις δοκιμών υπ' αριθ. P124387 DE/1 & DE/2 βάσει του συστήματος 3.
   **Σύστημα 4**: άλλες αποδόσεις
6. Δηλωθείσα απόδοση:

| Ουσιώδη χαρακτηριστικά | | Απόδοση | Εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές |
|---|---|---|---|
| Α - Αντίδραση στη φωτιά | Cfl s1 | για κολλητή τοποθέτηση σε υπόστρωμα A1fl και/ή A2fl | EN 14041:2004 |
| | NPD | για μη κολλητή τοποθέτηση σε υπόστρωμα A1fl και/ή A2fl | |
| | Cfl s1 | για κολλητή τοποθέτηση σε ξύλινο υπόστρωμα | |
| | NPD | για μη κολλητή τοποθέτηση σε ξύλινο υπόστρωμα | |
| Β - Περιεκτικότητα σε πενταχλωροφαινόλη | | <5ppm | |
| Γ - Εκπομπές φορμαλδεΰδης | | E1 | |
| Δ - Στεγανότητα | | NPD | |
| Ε - Αντίσταση σε ολίσθηση | | DS | |
| ΣΤ - Αντιστατική απόδοση | | < 2kV | |
| Ζ - Ηλεκτρική συμπεριφορά | | ≥10E9Ω | |
| Η - Θερμική αντίσταση | | 0.04 m² K/W | |

Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται παραπάνω ανταποκρίνεται προς τη δηλωθείσα απόδοση.

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 4.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Edgard Houssine, Διευθυντής Εργοστάσιο
FR-Sedan, 12/1/2014

Υπογραφή

CE

ES

# DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

N° 0120-069DoP-2014-12

www.tarkett.com

*Reglamento (UE) n°305/2011*

1. Código de identificación única del producto tipo:
   Tapiflex stairs self adhesive
2. Número de tipo que permita la identificación del producto de construcción:
   25008 / 25071,
3. Uso o usos previstos:
   Revestimiento de suelo a base de policloruro de vinilo para uso en interiores conforme a la norma armonizada EN 14041:2004
4. Nombre y dirección de contacto del fabricante:
   2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France
5. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:
   **Sistema 3**: Reacción al fuego
   Reacción al fuego: El LNE (*Centre Scientifique et Technique du Bâtiment),* el organismo de certificación N° 71, ha realizado y emitido N° informe(s) de ensayo P124387 DE/1 & DE/2 por el sistema 3.
   **Sistema 4**: otras prestaciones
6. Prestaciones declaradas:

| Características esenciales | | Prestaciones | Especificaciones técnicas armonizadas |
|---|---|---|---|
| A - Reacción al fuego | Cfl s1 | en colocación encolada sobre soporte A1fl y/o A2fl | EN 14041:2004 |
| | NPD | en colocación no encolada sobre soporte A1fl y/o A2fl | |
| | Cfl s1 | en colocación encolada sobre soporte de madera | |
| | NPD | en colocación no encolada sobre soporte de madera | |
| B - Nivel de pentaclorofenol | | <5ppm | |
| C - Emisiones de formaldehído | | E1 | |
| D - Estanqueidad | | NPD | |
| E – Resistencia al deslizamiento | | DS | |
| F – Prestaciones antiestáticas | | < 2kV | |
| G - Comportamiento eléctrico | | ≥10E9Ω | |
| H - Resistencia térmica | | 0.04 m² K/W | |

Las prestaciones del producto identificado descrito más arriba son conformes con las prestaciones declaradas.

De conformidad con el reglamento (UE) n°305/2011, la presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:
Edgard Houssine, Director de fábrica
FR-Sedan, 12/1/2014

Firma

CE

ET

www.tarkett.com

# TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Nr 0120-069DoP-2014-12

*Määrus (EL) nr305/2011*

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:
   Tapiflex stairs self adhesive
2. Tüübinumber, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist:
   25008 / 25071
3. Kasutusotstarve või -otstarbed :
   Sisetingimuses kasutamiseks mõeldud polüvinüülkloriid põrandakate, mis on vastavuses ühtlustatud standardiga EN 14041:2004.
4. Tootja nimi ja kontaktaadress:
   2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France
5. Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:
   **Süsteem 3**: Tuletundlikkus
   Tuletundlikkus: LNE , määratud asutus nr 71, on süsteemi 3 kohaselt koostanud ja esitanud katseruande(d) nrP124387 DE/1 & DE/2.
   **Süsteem 4**: muud toimivused
6. Deklareeritud toimivus:

| Põhiomadused | | Toimivus | Ühtlustatud tehniline kirjeldus |
|---|---|---|---|
| A - Tuletundlikkus | Cfl s1 | kleebitakse alusele A1fl ja/või A2fl | EN 14041:2004 |
| | NPD | asetatakse kleepimata alusele A1fl ja/või A2fl | |
| | Cfl s1 | kleebitakse puualusele | |
| | NPD | asetatakse kleepimata puualusele | |
| B - Pentaklorofenooli sisaldus | | <5ppm | |
| C - Formaldehüüdiheide | | E1 | |
| D - Läbilaskvus | | NPD | |
| E - Libisemiskindlus | | DS | |
| F - Antistaatiline toimivus | | < 2kV | |
| G - Elektriline käitumine | | ≥10E9Ω | |
| H - Kuumuskindlus | | 0.04 m² K/W | |

Eespool kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas deklareeritud toimivusega. Vastavalt määrusele (EL) nr 305/2011 on käesolev toimivusdeklaratsioon välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:
Edgard Houssine, Tehase juht
FR-Sedan, 12/1/2014

Allkiri

CE

FI

www.tarkett.com

# SUORITUSTASOILMOITUS

Nro 0120-069DoP-2014-12

*Asetus (EU) nro 305/2011*

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:
   Tapiflex stairs self adhesive
2. Tyyppinumero, jonka ansiosta rakennustuote voidaan tunnistaa:
   25008 / 25071,
3. Käyttötarkoitus:
   Yhdenmukaistetun standardin EN 14041:2004 piiriin kuuluva, polyvinyylikloridista valmistettu lattiapäällyste sisäkäyttöön
4. Valmistajan nimi ja osoite, josta valmistajaan saa yhteyden:
   2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France
5. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmät:
   **Järjestelmä 3**: Palamiskäyttäytyminen
   Palamiskäyttäytyminen:LNE, ilmoitettu laitos nro 71, on laatinut ja antanut testiraportin/testiraportit nro P124387 DE/1 & DE/2 järjestelmän 3 mukaisesti.
   **Järjestelmä 4**: Muut ominaisuudet
6. Ilmoitetut suoritustasot:

| Perusominaisuudet | Suoritustaso | | Yhdenmukaistetut tekniset esitelmät |
|---|---|---|---|
| A - Palamiskäyttäytyminen | Cfl s1 | laitettu liimattuna A1fl- ja/tai A2fl-alustaan | EN 14041:2004 |
| | NPD | laitettu liimaamattomana A1fl- ja/tai A2fl-alustaan | |
| | Cfl s1 | laitettu liimattuna puualustaan | |
| | NPD | laitettu liimaamattomana puualustaan | |
| B - Pentakloorifenolipitoisuus | <5ppm | | |
| C - Formaldehydipäästöt | E1 | | |
| D -Tiiviys | NPD | | |
| E - Liukukitka | DS | | |
| F - Antistaattinen suorituskyky | < 2kV | | |
| G - Sähköominaisuudet | ≥10E9Ω | | |
| H - Lämmönvastus | 0.04 m² K/W | | |

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.
Tämä asetuksen (EU) nro 305/2011 mukainen suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:
Edgard Houssine, Tehtaanjohtaja
FR-Sedan, 12/1/2014

Allekirjoitus

CE

FR

www.tarkett.com

# DECLARATION DES PERFORMANCES

N° 0120-069DoP-2014-12

*Règlement (UE) n°305/2011*

1. Code d'identification unique du produit type :
   Tapiflex stairs self adhesive
2. Numéro de type permettant l'identification du produit de construction :
   25008 / 25071,
3. Usage(s) prévu(s):
   Revêtement de sol à base de polychlorure de vinyle à usage intérieur conforme à la norme harmonisée EN 14041:2004.
4. Nom et adresse de contact du fabricant:
   2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France
5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :
   **Système 3**: Réaction au feu
   Réaction au feu: LNE, organisme notifié N° 71, a réalisé et délivré le(s) rapport(s) d'essais N° P124387 DE/1 & DE/2 selon le système 3.
   **Système 4**: autres performances
6. Performances déclarées :

| Caractéristiques essentielles | | Performances | Spécifications techniques harmonisées |
|---|---|---|---|
| A - Réaction au feu | Cfl s1 | en pose collée sur support A1fl et/ou A2fl | EN 14041:2004 |
| | NPD | en pose non collée sur support A1fl et/ou A2fl | |
| | Cfl s1 | en pose collée sur support bois | |
| | NPD | en pose non collée sur support bois | |
| B - Teneur en pentachlorophénol | | <5ppm | |
| C - Émissions de formaldéhyde | | E1 | |
| D - Étanchéité | | NPD | |
| E - Résistance au glissement | | DS | |
| F - Performances antistatiques | | < 2kV | |
| G - Comportement électrique | | ≥10E9Ω | |
| H - Résistance thermique | | 0.04 m² K/W | |

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :
Edgard Houssine, Directeur d'usine
FR-Sedan, 12/1/2014

Signature

CE

GA

# DEARBHÚ FEIDHMÍOCHTA

Uimh. 0120-069DoP-2014-12

www.tarkett.com

*Rialachán (AE) Uimh. 305/2011*

1. Cód uathúil aitheantais an chineáil táirge:
   Tapiflex stairs self adhesive
2. Uimhir chineáil lena bhféadfar táirge foirgníochta a shainaithint:
   25008 / 25071,
3. An úsáid nó na húsáidí atá beartaithe:
   Cumhdach urláir polaivinilclóiríd-bhunaithe d'úsáid laistigh i gcomhréir le caighdeán comhchuibhithe EN 14041:2004.
4. Ainm agus seoladh an mhonaróra:
   2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France
5. Córas nó córais measúnaithe seasmhachta feidhmíochta an táirge:
   **Córas 3**: Imoibriú le tine
   Imoibriú le tine: Rinne LNE, comhlacht dá dtugtar fógra Uimh. 71, tuarascáil nó tuarascálacha na dtástálacha Uimh. P124387 DE/1 & DE/2 a eisiúint faoi chóras 3.
   **Córas 4**: feidhmíocht eile
6. An fheidhmíocht dhearbhaithe :

| Saintréithe sár-riachtanacha | | Feidhmíocht | Sonraíochtaí teicniúla comhchuibhithe |
|---|---|---|---|
| A - Imoibriú le tine | Cfl s1 | greamaithe de dhromchla d'aicme A1fl agus/nó A2fl | EN 14041:2004 |
| | NPD | leagtha go scaoilte ar dhromchla d'aicme A1fl agus/nó A2fl | |
| | Cfl s1 | greamaithe de dhromchla adhmaid | |
| | NPD | leagtha go scaoilte ar dhromchla adhmaid | |
| B – Cion peinteaclóraifeanóil | | <5ppm | |
| C – Astaíochtaí formaildéid | | E1 | |
| D - Uiscedhíonadh | | NPD | |
| E – Frithsheasmhacht in aghaidh sciorrthaí | | DS | |
| F – Feidhmíocht fhrithstatach | | < 2kV | |
| G – Iompraíocht leictreach | | ≥10E9Ω | |
| H – Frithsheasmhacht theirmeach | | 0.04 m² K/W | |

Tá feidhmíocht an táirge a shainaithnítear i gcomhréir leis an bhfeidhmíocht dhearbhaithe. I gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 305/2011, is faoi fhreagracht an mhonaróra a shainaithnítear i bpointe 4 amháin a eisítear an dearbhú feidhmíochta seo.

Arna shíniú le haghaidh an mhonaróra agus thar a cheann ag:
Edgard Houssine, Plant Manager
FR-Sedan, 12/1/2014

Síniú

HR

# IZJAVA O SVOJSTVIMA

br. 0120-069DoP-2014-12

www.tarkett.com

*Uredba (EU) br. 305/2011*

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:
   Tapiflex stairs self adhesive
2. Broj tipa ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda:
   25008 / 25071,
3. Namjeravana uporaba:
   premaz za pod na bazi vinilnog poliklora za unutarnju upotrebu u skladu sa standardom EN 14041:2004.
4. Ime i kontaktna adresa proizvođača:
   2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France
5. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava:
   **Sustav 3**: reakcija na požar
   Reakcija na požar: LNE, ovlaštena organizacija br. 71, izvela je testiranje i isporučila izvješće br. P124387 DE/1 & DE/2 u skladu sa sustavom 3:
   **Sustav 4**: druga svojstva
6. Objavljena svojstva:

| Bitne značajke | | Svojstva | Usklađena tehnička specifikacija |
|---|---|---|---|
| A – Reakcija na požar | Cfl s1 | na podnoj oblozi koja je lijepljena na podlogu razreda A1fl i/ili A2fl | EN 14041:2004 |
| | NPD | na podnoj oblozi koja nije lijepljena na podlogu razreda A1fl i/ili A2fl | |
| | Cfl s1 | na podnoj oblozi koja je lijepljena na drvenu podlogu | |
| | NPD | na podnoj oblozi koja nije lijepljena na drvenu podlogu | |
| B – Sadrži pentaklorofenol | | <5ppm | |
| C – Emisije formaldehida | | E1 | |
| D – Nepropusnost | | NPD | |
| E – Otpornost na klizanje | | DS | |
| F – Antistatička svojstva | | < 2kV | |
| G – Električna svojstva | | ≥10E9Ω | |
| H - Toplinska otpornost | | 0.04 m² K/W | |

Ovdje navedena svojstva proizvoda u skladu su s objavljenim svojstvima.
U skladu s uredbom (EU) br. 305/2011, ova izjava o svojstvima daje se na isključivu odgovornost proizvođača navedenog u točki 4.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:
Edgard Houssine, Tvornica Manager
FR-Sedan, 12/1/2014

Potpis

CE

HU

www.tarkett.com

# TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

sz. 0120-069DoP-2014-12

*305/2011/EU rendelet*

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:
   Tapiflex stairs self adhesive
2. Típusszám, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását:
   25008 / 25071,
3. Rendeltetés vagy rendeltetések:
   A(z) EN 14041:2004 harmonizált szabványnak megfelelő, beltéri használatra alkalmas poli(vinil-klorid) alapú padlóburkolat
4. A gyártó neve és értesítési címe:
   2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France
5. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer vagy rendszerek:
   **3. rendszer**: tűzvédelmi osztály Tűzvédelmi osztály: LNE, a(z) 71 számú bejelentett szerv a 3. rendszernek megfelelően készítette el és állította ki el a(z) P124387 DE/1 & DE/2 számú vizsgálatról szóló jelentés(eke)t.
   **4. rendszer**: egyéb teljesítmények
6. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

| Alapvető tulajdonságok | | Teljesítmény | Harmonizált műszaki előírások |
|---|---|---|---|
| A - Tűzvédelmi osztály | Cfl s1 | ragasztott fektetés esetén A1fl és/vagy A2fl aljzatra | EN 14041:2004 |
| | NPD | nem ragasztott fektetés esetén A1fl és/vagy A2fl aljzatra | |
| | Cfl s1 | ragasztott fektetés esetén fa aljzatra | |
| | NPD | nem ragasztott fektetés esetén fa aljzatra | |
| B - Pentaklór-fenol tartalom | | <5ppm | |
| C - Formaldehid kibocsátás | | E1 | |
| D - Vízzáróság | | NPD | |
| E - Csúszási ellenállás | | DS | |
| F - Elektrosztatikus feltöltődési hajlam | | < 2kV | |
| G - Elektromos ellenállás | | ≥10E9Ω | |
| H - Hőállóság | | 0.04 m² K/W | |

A fentebbiekben azonosított termék teljesítményei megfelelnek a nyilatkozat szerinti teljesítményeknek.

A 305/2011/EU rendelet értelmében a jelen teljesítménynyilatkozatot illetően a felelősség kizárólag a 4. pontban azonosított gyártót terheli.

A gyártó nevében és részéről aláírta:
Edgard Houssine, Üzemvezető
FR-Sedan, 12/1/2014

Aláírás

IT

www.tarkett.com

# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. 0120-069DoP-2014-12

*Regolamento (UE) N. 305/2011*

1. Codice di identificazione unico del prodotto:
   Tapiflex stairs self adhesive
2. Numero di tipo che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione:
   25008 / 25071,
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione:
   Rivestimento per pavimenti a base di policloruro di vinile, per interni, in conformità con la norma armonizzata EN 14041:2004.
4. Nome e indirizzo del fabbricante:
   2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France
5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:
   **Sistema 3**: reazione al fuoco
   Reazione al fuoco: LNE, organismo notificato n. 71, ha stilato e rilasciato il rapporto / i rapporti di prova n. P124387 DE/1 & DE/2 secondo il sistema 3.
   **Sistema 4**: altre prestazioni
6. Prestazione dichiarata:

| Caratteristiche essenziali | Prestazione | | Specifica tecnica armonizzata |
|---|---|---|---|
| A - Reazione al fuoco | Cfl s1 | Incollato su substrato A1fl e/o A2fl | EN 14041:2004 |
| | NPD | Posa libera su substrato A1fl e/o A2fl | |
| | Cfl s1 | Incollato su substrato in legno | |
| | NPD | Posa libera su substrato in legno | |
| B - Contenuto di pentaclorofenolo | <5ppm | | |
| C - Emissioni di formaldeide | E1 | | |
| D - Impermeabilità all´acqua | NPD | | |
| E - Resistenza allo scivolamento | DS | | |
| F - Prestazioni antistatiche | < 2kV | | |
| G - Comportamento elettrico | ≥10E9Ω | | |
| H - Resistenza termica | 0.04 m² K/W | | |

La prestazione del prodotto di cui sopra è conforme alla prestazione dichiarata.
Conformemente al Regolamento (UE) n. 305/2011, si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.

Firmato a nome e per conto di:
Edgard Houssine, Direttore di fabbrica
FR-Sedan, 12/1/2014

Firma

LT

www.tarkett.com

# EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 0120-069DoP-2014-12

*Reglamentas (ES) Nr. 305/2011*

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:
   Tapiflex stairs self adhesive
2. Tipo numeris, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą:
   25008 / 25071,
3. Numatyta naudojimo paskirtis ar paskirtys:
   Polivinilchlorido grindų danga, skirta naudoti patalpose, pagal darnųjį standartą EN 14041:2004
4. Gamintojo pavadinimas ir kontaktinis adresas:
   2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France
5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos:
   **3 sistema**. Degumas
   Degumas.LNE, notifikuotoji įstaiga Nr. 71, pagal 3 sistemą atliko pradinį bandymą ir pateikė pradinio bandymo ataskaitą Nr. P124387 DE/1 & DE/2.
   **4 sistema**. Kitos savybės
6. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

| Esminės charakteristikos | | Eksploatacinės savybės | Darnioji techninė specifikacija |
|---|---|---|---|
| A - Degumas | Cfl s1 | tvirtinamas priklijuotas prie A1fl ir (arba) A2fl pagrindo | EN 14041:2004 |
| | NPD | tvirtinamas nepriklijuotas prie A1fl ir (arba) A2fl pagrindo | |
| | Cfl s1 | tvirtinamas nepriklijuotas prie medinio pagrindo | |
| | NPD | tvirtinamas nepriklijuotas prie medinio pagrindo | |
| B - Pentachlorfenolio kiekis sudėtyje | | <5ppm | |
| C - Formaldehido emisija | | E1 | |
| D - Atsparumas vandeniui | | NPD | |
| E – Atsparumas slydimui | | DS | |
| F - Antistatinės savybės | | < 2kV | |
| G - Elektrinės savybės | | ≥10E9Ω | |
| H - Šiluminė varža | | 0.04 m² K/W | |

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka deklaruojamas eksploatacines savybes. Remiantis reglamentu (ES) Nr. 305/2011, ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):
Edgard Houssine, Gamyklos direktorius
FR-Sedan, 12/1/2014

Parašas

LV

# EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 0120-069DoP-2014-12

www.tarkett.com

*Regula (ES) Nr.°305/2011*

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:
   Tapiflex stairs self adhesive
2. Tipveida numurs, ar ko var identificēt būvizstrādājumu:
   25008 / 25071,
3. Paredzētais(ie) lietojums(i):
   Polivinilhlorīda grīdas pārklājums iekšdarbiem atbilst saskaņotajai tehniskajai specifikācijai EN 14041:2004 .
4. Ražotāja nosaukums un kontaktadrese:
   2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France
5. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma(s):
   **3. sistēma**: Ugunsreakcija
   Ugunsreakcija: LNE pilnvarotā iestāde Nr. 71 sagatavoja un izdeva testa izdevumu(s) Nr. P124387 DE/1 & DE/2 atbilstoši 3. sistēmai.
   **4. sistēma**: Citas ekspluatācijas īpašības
6. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

| Būtiskie raksturlielumi | Ekspluatācijas īpašības | | Saskaņota tehniskā specifikācija |
|---|---|---|---|
| A – Ugunsreakcija | Cfl s1 | uzklāts ar līmi uz A1fl un/vai A2fl pamatnes | EN 14041:2004 |
| | NPD | uzklāts bez līmes uz A1fl un/vai A2fl pamatnes | |
| | Cfl s1 | uzklāts ar līmi uz koka pamatnes | |
| | NPD | uzklāts bez līmes uz koka pamatnes | |
| B – Pentahlorfenola saturs | <5ppm | | |
| C – Formaldehīda emisijas | E1 | | |
| D – Ūdensnecaurlaidība | NPD | | |
| E – Slīdes pretestība | DS | | |
| F – Antistatiskās īpašības | < 2kV | | |
| G – Reakciju uz elektrību | ≥10E9Ω | | |
| H – Siltumpretestība | 0.04 m² K/W | | |

Iepriekš minētās produkta identificētās īpašības atbilst deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Saskaņā ar Regulu (ES) Nr.°305/2011, par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:
Edgard Houssine, Gamyklos direktorius
FR-Sedan, 12/1/2014

Paraksts

CE

MT

www.tarkett.com

# DIKJARAZZJONI TA' PRESTAZZJONI

Nru 0120-069DoP-2014-12

*Regolament (UE) nru 305/2011*

1. Kodiċi uniku ta' identifikazzjoni tat-tip tal-prodott :
   Tapiflex stairs self adhesive
2. Numru tat-tip li jippermetti l-identifikazzjoni tal-prodott għall-bini :
   25008 / 25071 ,
3. Użu jew użi kif previst :
   Paviment magħmul mill-klorur tal-polivinil għall-użu intern skont l-istandard armonizzat EN 14041:2004.
4. Isem u indirizz ta' kuntatt tal-manifattur :
   2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France
5. Sistema jew sistemi ta' valutazzjoni u verifika tal-kostanza ta' prestazzjonijiet :
   **Sistema 3** : Reazzjoni għan-nar
   Reazzjoni għan-nar :LNE, korp notifikat Nru 71, wettaq u wassal ir-rapport jew rapporti tat-test Nru P124387 DE/1 & DE/2 skont is-sistema 3.
   **Sistema 4** : Prestazzjonijiet oħra
6. Prestazzjonijiet iddikjarati :

| Karatteristiċi essenzjali | | Prestazzjonijiet | Speċifikazzjonijiet tekniċi armonizzati |
|---|---|---|---|
| A – Reazzjoni għan-nar | Cfl s1 | mqiegħda mwaħħla fuq stallazzjoni ta' appoġġ A1fl u/jew A2fl | EN 14041:2004 |
| | NPD | mqiegħda mhux imwaħħla fuq stallazzjoni ta' appoġġ A1fl u/jew A2fl | |
| | Cfl s1 | mqiegħda mwaħħla fuq stallazzjoni ta' appoġġ tal-injam | |
| | NPD | imqiegħda mhux imwaħħla fuq stallazzjoni ta' appoġġ tal-injam | |
| B – Kontenut ta' pentaklorofenol | | <5ppm | |
| C – Emissjonijiet tal-formaldeid | | E1 | |
| D - Issikkar | | NPD | |
| E – Reżistenza kontra ż-żliq | | DS | |
| F – Prestazzjonijiet antistatiċi | | < 2kV | |
| G – Komportament elettriku | | ≥10E9Ω | |
| H – Reżistenza termali | | 0.04 m² K/W | |

Il-prestazzjonijiet tal-prodott identifikat hawn fuq huma f'konformità mal-prestazzjonijiet iddikjarati. Konformi mar-regolament (UE) Nru 305/2011, id-dikjarazzjoni preżenti tal-prestazzjonijiet hija maħruġa taħt ir-responsabbiltà unika tal-manifattur identifikat fil-punt 4.

Iffirmat għal u f'isem il-manifattur minn:
Edgard Houssine, Manager fabbrika
FR-Sedan, 12/1/2014

Firma

NL

www.tarkett.com

# PRESTATIEVERKLARING

Nr. 0120-069DoP-2014-12

*Reglement (EU) nr. 305/2011*

1. Unieke identificatiecode van het producttype:
   Tapiflex stairs self adhesive
2. Typenummer als identificatiemiddel voor het bouwproduct:
   25008 / 25071;
3. Beoogd(e) gebruik(en)
   Vloerbedekking op basis van polyvinylchloride voor gebruik buitenshuis conform de geharmoniseerde norm EN 14041:2004.
4. Naam en contactadres van de fabrikant:
   2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France
5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:
   **Systeem 3**: Brandgedrag
   Brandgedrag: LNE, aangemelde instantie Nr. 71, heeft (een) testrapport(en) uitgevoerd en uitgegeven, Nr. P124387 DE/1 & DE/2 volgens systeem 3.
   **Systeem 4**: andere prestaties
6. Verklaarde prestaties:

| Essentiële kenmerken | Prestaties | | Geharmoniseerde technische specificaties |
|---|---|---|---|
| A - Brandgedrag | Cfl s1 | vastgelijmd op een ondergrond A1fl en/of A2fl | EN 14041:2004 |
| | NPD | vastgelijmd op een ondergrond A1fl en/of A2fl | |
| | Cfl s1 | vastgelijmd op een ondergrond van hout | |
| | NPD | vastgelijmd op een ondergrond van hout | |
| B - Pentachloorfenolgehalte | <5ppm | | |
| C - Formaldehyde-uitstoot | E1 | | |
| D - Waterdichtheid | NPD | | |
| E - Glijweerstand | DS | | |
| F - Antistatische prestaties | < 2kV | | |
| G - Elektrisch gedrag | ≥10E9Ω | | |
| H - Warmtebestendigheid | 0.04 m² K/W | | |

De prestaties van het hieronder omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Conform reglement (EU) nr. 305/2011 is deze prestatieverklaring opgesteld onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:
Edgard Houssine, Plant Manager
FR-Sedan, 12/1/2014

Handtekening

PL

www.tarkett.com

# DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 0120-069DoP-2014-12

*Rozporządzenie (UE) nr 305/2011*

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
   Tapiflex stairs self adhesive
2. Numer typu umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego:
   25008 / 25071,
3. Przewidziane zastosowanie lub zastosowania:
   Pokrycia podłogowe na bazie polichlorku winylu do stosowania w pomieszczeniach i zgodne z normą zharmonizowaną EN 14041:2004.
4. Nazwa oraz adres kontaktowy producenta:
   2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France
5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
   **System 3**: Reakcja na ogień
   Reakcja na ogień: LNE, jednostka notyfikowana nr 71, przeprowadziła i wydała sprawozdania z badań nr P124387 DE/1 & DE/2 w systemie 3.
   **System 4**: Inne właściwości użytkowe
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki | | Właściwości użytkowe | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|---|---|---|---|
| A - Reakcja na ogień | Cfl s1 | przy ułożeniu na klej na podłożu A1fl i/lub A2fl | EN 14041:2004 |
| | NPD | przy ułożeniu bez kleju na podłożu A1fl i/lub A2fl | |
| | Cfl s1 | przy ułożeniu na klej na podłożu drewnianym | |
| | NPD | przy ułożeniu bez kleju na podłożu drewnianym | |
| B – Zawartość pentachlorofenolu | | <5ppm | |
| C – Emisja formaldehydu | | E1 | |
| D - Szczelność | | NPD | |
| E – Odporność na poślizg | | DS | |
| F – Właściwości antystatyczne | | < 2kV | |
| G – Zachowanie elektryczne | | ≥10E9Ω | |
| H - Odporność termiczną | | 0.04 m² K/W | |

Właściwości użytkowe wyrobu określonego powyżej są zgodne z deklarowanych właściwościami użytkowymi.

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011, niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał(-a):
Edgard Houssine, Dyrektor fabryki
FR-Sedan, 12/1/2014

Podpis

CE

PT

www.tarkett.com

# DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº. 0120-069DoP-2014-12

*Regulamento (UE) nº. 305/2011*

1. Código de identificação único do produto-tipo:
   Tapiflex stairs self adhesive
2. Número do tipo que permita a identificação do produto de construção:
   25008 / 25071,
3. Utilização ou utilizações previstas:
   Revestimento de piso à base de policloreto de vinilo para uso interior em conformidade com a norma harmonizada EN 14041:2004.
4. Nome e endereço de contacto do fabricante:
   2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France
5. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho:
   **Sistema 3**: Reacção ao fogo
   Reacção ao fogo: O CSTB, organismo notificado Nº. 71, realizou e entregou o relatório ou os relatórios de ensaios Nº. P124387 DE/1 & DE/2 de acordo com o sistema 3.
   **Sistema 4**: Outros desempenhos
6. Desempenho declarado:

| Características essenciais | Desempenho | | Especificações técnicas harmonizadas |
|---|---|---|---|
| A - Reacção ao fogo | Cfl s1 | assente colada em suporte A1fl e/ou A2fl | EN 14041:2004 |
| | NPD | assente não colada em suporte A1fl e/ou A2fl | |
| | Cfl s1 | assente colada em suporte madeira | |
| | NPD | assente não colada em suporte madeira | |
| B - Nível de pentaclorofenol | <5ppm | | |
| C - Emissões de formaldeído | E1 | | |
| D - Estanquidade | NPD | | |
| E - Resistência ao deslizamento | DS | | |
| F - Desempenho antiestático | < 2kV | | |
| G - Comportamento eléctrico | ≥10E9Ω | | |
| H - Resistência térmica | 0.04 m² K/W | | |

O desempenho do produto identificado acima é conforme com o desempenho declarado.
Em conformidade com o regulamento (UE) nº. 305/2011, a presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante por:
Edgard Houssine, Gerente de Fábrica
FR-Sedan, 12/1/2014

Assinatura

CE

RO

# DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 0120-069DoP-2014-12

www.tarkett.com

*Regulamentul (UE) nr.305/2011*

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
   Tapiflex stairs self adhesive
2. Numărul de tip care permite identificarea produsului pentru construcții:
   25008 / 25071,
3. Utilizarea sau utilizările preconizate:
   Înveliș de sol pe bază de policlorură de vinil pentru utilizare în interior, conform standardului armonizat EN 14041:2004.
4. Numele și adresa de contact a fabricantului:
   2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France
5. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței:
   **Sistem 3**: Comportarea la foc
   Comportarea la foc: LNE , organism notificat nr. 71, a realizat și publicat raportul(rapoartele) de încercare nr. P124387 DE/1 & DE/2 conform sistemului 3.
   **Sistem 4**: alte performanțe
6. Performanța declarată:

| Caracteristici esențiale | Performanță | | Specificațiile tehnice armonizate |
|---|---|---|---|
| A – Comportarea la foc | Cfl s1 | amplasare lipită pe un panel A1fl și/sau A2fl | EN 14041:2004 |
| | NPD | amplasare nelipită pe un panel A1fl și/sau A2fl | |
| | Cfl s1 | amplasare lipită pe un panel de lemn | |
| | NPD | amplasare nelipită pe un panel de lemn | |
| B – Conținutul de pentaclorfenol | <5ppm | | |
| C – Emisiile de formaldehidă | E1 | | |
| D – Etanșeitatea | NPD | | |
| E – Rezistența la alunecare | DS | | |
| F – Performanța antistatică | < 2kV | | |
| G – Comportamentul electric | ≥10E9Ω | | |
| H – Rezistența termică | 0.04 m² K/W | | |

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu performanța declarată.
Conform regulamentului (UE) nr. 305/2011, prezenta declarație de performanță este elaborată sub responsabilitatea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:
Edgard Houssine, Fabrica de Manager de
FR-Sedan, 12/1/2014

Semnătura

SK

www.tarkett.com

# VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Č. 0120-069DoP-2014-12

*Nariadenie (EÚ) č. 305/2011*

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:
   Tapiflex stairs self adhesive
2. Typ umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku:
   25008 / 25071,
3. Zamýšľané použitia:
   Podlahovina na báze polyvinylchloridu na interné použitie v súlade s harmonizovanou normou EN 14041:2004.
4. Meno a kontaktná adresa výrobcu:
   2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France
5. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov:
   **Systém 3**: Reakcia na oheň
   Reakcia na oheň: LNE, notifikujúci orgán č. 71, vykonal a vydal protokol o skúškach č. P124387 DE/1 & DE/2 podľa systému 3.
   **Systém 4**: iné parametre
6. Deklarované parametre:

| Podstatné vlastnosti | Parametre | | Harmonizované technické špecifikácie |
|---|---|---|---|
| A - Reakcia na oheň | Cfl s1 | ak je nalepené na podlahe A1fl a/alebo A2fl | EN 14041:2004 |
| | NPD | ak nie je nalepené na podlahe A1fl a/alebo A2fl | |
| | Cfl s1 | ak je nalepené na drevenej podlahe | |
| | NPD | ak nie je nalepené na drevenej podlahe | |
| B - Obsah pentachlorofenolu | <5ppm | | |
| C - Emisie formaldehydu | E1 | | |
| D - Nepriepustnosť | NPD | | |
| E - Odolnosť voči šmyku | DS | | |
| F - Antistatické parametre | < 2kV | | |
| G - Elektrické správanie | ≥10E9Ω | | |
| H - Tepelná odolnosť | 0.04 m² K/W | | |

Parametre výrobku uvedené vyššie sú v zhode s deklarovanými parametrami.
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:
Edgard Houssine, Továrenský manažér
FR-Sedan, 12/1/2014

Podpis

CE

SL

www.tarkett.com

# IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 0120-069DoP-2014-12

*Uredba (EU) št. 305/2011*

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:
   Tapiflex stairs self adhesive
2. Tipska številka, na podlagi katere je mogoče prepoznati gradbeni proizvod:
   25008 / 25071,
3. Predvidena uporaba oz. uporabe:
   Talna prevleka na osnovi polivinilklorida za notranjo uporabo v skladu s harmoniziranim standardom EN 14041:2004.
4. Ime in naslov proizvajalca:
   2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France
5. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti :
   **Sistem 3**: Reakcija na ogenj
   Reakcija na ogenj: CSTB, pristojni organ 71, je izdal in dostavil poročilo oz. poročila o preskusih št. P124387 DE/1 & DE/2 na podlagi sistema 3.
   **Sistem 4**: druge lastnosti
6. Navedene lastnosti:

| Bistvene značilnosti | | Lastnosti | Harmonizirane tehnične specifikacije |
|---|---|---|---|
| A - Reakcija na ogenj | Cfl s1 | na talni oblogi, ki je lepljena na podlago razreda A1fl in/ali A2fl | EN 14041:2004 |
| | NPD | na talni oblogi, ki ni lepljena na podlago razreda A1fl in/ali A2fl | |
| | Cfl s1 | na talni oblogi, ki je lepljena na leseno podlago | |
| | NPD | na talni oblogi, ki ni lepljena na leseno podlago | |
| B - Vsebnost pentaklorofenola | | <5ppm | |
| C - Emisije formaldehida | | E1 | |
| D - Tesnjenje | | NPD | |
| E - Odpornost na drsenje | | DS | |
| F – Antistatične lastnosti | | < 2kV | |
| G - Električno obnašanje | | ≥10E9Ω | |
| H – Toplotna odpornost | | 0.04 m² K/W | |

Lastnosti zgoraj navedenega proizvoda so v skladu z navedenimi lastnostmi .
V skladu z odredbo (EU) št. 305/2011 je za izdajo te izjave o lastnostih odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4:

Podpisal za in v imenu proizvajalca :
Edgard Houssine, Factory Manager
FR-Sedan, 12/1/2014

Podpis

SV

# PRESTANDADEKLARATION

Nr. 0120-069DoP-2014-12

www.tarkett.com

*Förordning (EU) nr. 305/2011*

1. Produkttypens unika identifikationskod:
   Tapiflex stairs self adhesive
2. Typnummer som möjliggör identifiering av byggprodukten:
   25008 / 25071,
3. Avsedd prestanda:
   Polyvinylkloridbaserad golvbeläggning för inomhusbruk som överensstämmer med en harmoniserad standard EN 14041:2004
4. Tillverkarens namn och adress:
   2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France
5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda:
   **System 3**: Reaktion vid brand
   Reaktion vid brand: LNE, anmält organ nr. 71, har utfört och levererat provningsrapporten(erna) nr. P124387 DE/1 & DE/2 enligt system 3.
   **System 4**: annan prestanda
6. Angiven prestanda:

| Väsentliga egenskaper | Prestanda | | Harmoniserade tekniska specifikationer |
|---|---|---|---|
| A - Reaktion vid brand | Cfl s1 | limmat mot A1fl- och/eller A2fl-underlag | EN 14041:2004 |
| | NPD | flytande på A1fl- och/eller A2fl-underlag | |
| | Cfl s1 | limmat mot träunderlag | |
| | NPD | flytande på träunderlag | |
| B - Mängden pentaklorfenol | <5ppm | | |
| C - Formaldehydutsläpp | E1 | | |
| D - Täthet | NPD | | |
| E - Halkmotstånd | DS | | |
| F - Antistatisk prestanda | < 2kV | | |
| G - Elektriskt beteende | ≥10E9Ω | | |
| H - Värmemotstånd | 0.04 m² K/W | | |

Produktens prestanda som identifieras ovan överensstämmer med den angivna prestandan.
I enlighet med förordning (EU) nr 305/2011, har denna prestandadeklaration utfärdats på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren och på dess vägnar av:
Edgard Houssine , Platschef
FR-Sedan, 12/1/2014

Namnteckning

EN

www.tarkett.com

# DECLARATION OF PERFORMANCE

N° 0120-069DoP-2014-12

*Regulation (UE) n°305/2011*

1. Unique identification code of the product-type:
   Tapiflex stairs self adhesive
2. Serial number allowing identification of the construction product:
   25008 / 25071,
3. Intended use(s):
   Polyvinyl chloride floor covering for indoor use in compliance with the harmonized standard EN 14041:2004.
4. Name and contact address of the manufacturer:
   2 Avenue François SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France
5. System(s) of assessment and verification of constancy of performance:
   **System 3**: Reaction to fire
   Reaction to fire: LNE, notified body N° 71, carried out testing and provided test report N° P124387 DE/1 & DE/2 according to system 3.
   **System 4**: Other performance
6. Declared performance:

| Essential characteristics | Performance | | Harmonised technical specification |
|---|---|---|---|
| A – Reaction to fire | Cfl s1 | glued on an A1fl and / or A2fl substrate. | EN 14041:2004 |
| | NPD | loose-laid on an A1fl and/or A2fl substrate. | |
| | Cfl s1 | glued on a wooden sub-floor. | |
| | NPD | loose-laid on a wooden sub-floor. | |
| B – Content of pentachlorophenol | <5ppm | | |
| C – Formaldehyde emission | E1 | | |
| D – Water-tightness | NPD | | |
| E – Slipperiness | DS | | |
| F – Antistatic performance | < 2kV | | |
| G – Electrical resistance | ≥10E9Ω | | |
| H – Thermal resistance | 0.04 m² K/W | | |

The performance of the product identified above is in conformity with the declared performances. According to the regulation (EU) n°305 / 2011, the present declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:
Edgard Houssine , Plant Manager
FR-Sedan, 12/1/2014

Signature