

REMS Aquila 3B

Bærbær rørbænk med kæde-rørskruestik

Stabil rørbænk, der er nem at bære, med integreret kæde-rørskruestik på sammenklappeligt 3-bens-stativ. Med praktisk fralægningsplade. Til håndværk og industri. Til byggeplads og værksted.

| | |
|--------------|-----------------------|
| Spændeområde | Ø 10–165 mm Ø ½–6" |
| Bæreevne | ≤ 450 kg |

REMS Aquila 3B – bærbær rørbænk. Rør spændes sikkert indtil 6". Anvendelig overalt.

Stabil, arbejdsplade i vridfri støbegodskonstruktion med integreret kæde-rørskruestik, rørstøtte, værktøjsholdere, 3 bukkeordninger til at bukke rør Ø 10–26 mm, Ø ½–¾", spændehoved.

Specielt tandet dobbeltspændebakke, let at udskifte, prismeformet, til sikker spænding af rør i hele spændområdet. Specialhærdet for lang levetid.

Spændekæde med stabile kædeled, let at spænde vha. hurtigmontagesystem og trapezgevindspindel.

Godt tilgængeligt arbejdsområde foran kæde-rørskruestik til fri gennemsvingning også af langt værktøj.

Særlig velegnet til rørintallation f.eks. til at overskære, gevindskære, bukke og montere.

Indstilleligt spændehoved til at spænde rørbænken mellem loft og gulv, for særlig sikker stabilitet.

Gennemprøvet 3-bens-stativ for sikker stabilitet, sammenklappeligt, til nem opstilling og let transport.

Praktisk fralægningsplade til værktøj og arbejdsmateriale.

Højdejusterbare materialestøtter REMS Herkules (side 102).



Info



Leveringen omfatter

REMS Aquila 3B. Rørbænk med kæde-rørskruestik til at spænde rør, stangmateriale Ø 10–165 mm, Ø ½–6". Arbejdsplade med integreret kæde-rørskruestik med dobbelt spændebakke, rørstøtte, værktøjsholdere, 3 bukkeordninger til at bukke rør Ø 10–26 mm, Ø ½–¾", spændehoved. Sammenklappeligt 3-bens-stativ med fralægningsplade. Bæreevne ≤ 450 kg. I karton.

| | | |
|--|----------|--|
| | Art.-nr. | |
| | 120270R | |

REMS Aquila WB

Kæde-rørskruestik til arbejdsbord

Førsteklasses, robust kæde-rørskruestik til fastgørelse på arbejdsbord. Fremragende kvalitet og lang levetid. Til håndværk og industri. Til byggeplads og værksted.

| | |
|--------------|-----------------------|
| Spændeområde | Ø 10–165 mm Ø ½–6" |
|--------------|-----------------------|

REMS Aquila WB – sikker spænding af rør indtil 6".

Stabil, vridfri støbegodskonstruktion for grundpladen med integreret kæde-rørskruestik, rørstøtte, bukkeordning.

Specielt tandet dobbeltspændebakke, let at udskifte, prismeformet, til sikker spænding af rør i hele spændområdet. Specialhærdet, til lang levetid.

Spændekæde med stabile kædeled, let at spænde vha. hurtigmontagesystem og trapezgevindspindel.

Godt tilgængeligt arbejdsområde foran kæde-rørskruestik til fri gennemsvingning også af langt værktøj.

Særlig velegnet til rørintallation f.eks. til at overskære, gevindskære, bukke og montere.

Til fastgørelse på arbejdsbord. Vær opmærksom på arbejdsbordets bæreevne.

Højdejusterbare materialestøtte REMS Herkules (side 102).



Tysk kvalitetsprodukt



Info



Leveringen omfatter

REMS Aquila WB. Førsteklasses kæde-rørskruestik til at spænde rør, stangmateriale Ø 10–165 mm, Ø ½–6". Grundplade med integreret kæde-rørskruestik med dobbeltspændebakke, rørstøtte, bukkeordning. Til arbejdsbord. I karton.

| | | |
|--|----------|--|
| | Art.-nr. | |
| | 120250R | |