

Trebaserte takplater

Tak-ess inspirasjon



member of

BYGGMA
group



Tak-ess Inspirasjon


- spennende løsninger som varer

Enten du bygger nytt, rehabiliterer eller pusser opp, kan du oppfylle drømmen om et flott og stilfullt tak med Tak-ess Inspirasjon. Et flott tak setter prikken over i`en, og bidrar til å heve standarden i rommet.

Tak-ess Inspirasjon er tidløst, og harmonerer alltid med interiøret, uansett om du foretrekker klassisk, modernistisk eller stilarten er et sted imellom. Takplatene har v-profil.

Mange vil også forundres over at taket verken slites eller eldes, men forblir upåvirket av tidens tann. Folien gir dårlig feste for støv og skitt. Taket er derfor også lett å holde rent.

Forandring fryder som kjent. Hva om du ønsker deg en annen farge enn hvitt etter noen år? Ikke noe problem - Tak-ess Inspirasjon kan nemlig overmales.



14 TFL
Hvit inspirasjon

14 TFL Hvit Inspirasjon

Tykkelse: 12 mm
Nettomål : 600 x 1200 mm
Bruttomål: 620 x 1220 mm
Nobbnr. 23614456

40 TF
Hvit silkematt

40TF Hvit Silkematt

Tykkelse: 12 mm
Nettomål: 600 x 1200 mm
Bruttomål: 620 x 1220 mm
Nobbnr. 23614472


45 TF
Hvit rustikk

45TF Hvit Rustikk

Tykkelse: 12 mm
Nettomål: 600 x 1200 mm
Bruttomål: 620 x 1220 mm
Nobbnr. 23614480

Sånn gjøres det:

1



Tegn alltid opp en målsatt skisse. Husk at før monteringen starter skal bygget være lukket, ventilert og forsvarlig uttørket. Oppvarming skal være igangsatt. Det anbefales å montere den første raden etter snor. For tak lengre enn 20m må det legges inn en gjennomgående ekspansjonsmulighet på 10-20mm.

2



Første plate tilpasses

3



Tak-ess Inspirasjon monteres på tvers av lekter min. 30x48mm med c/c 0,6m lagt på tvers av takstoler eller bjelker. Benyttes formatet 300x1200mm anbefales lektaevstand 0,3m. Platene monteres med min. 10 mm klaring mot vegg, søyler og andre faste konstruksjoner.

4



Tak-ess Inspirasjon skrues i noten med Forestia treskrue med senkhode 3,0/35mm el. tilsv. Anbefalt skrueravstand er 15cm. Kramper kan også benyttes. De skal ha rett rygg, min. 10mm bredde og lengden på bena bør være min. 35 mm.


NB! Trykk på krampepistol må justeres nøye! Kramper/skruer skal ikke dykkes, men flukte med overflate i nota.

5



Tak-ess Inspirasjon er laget for skjult festing. Det betyr at platene i hovedsak festes på 2 sider, mens resten av innfestingen utgjøres av profilsammenføyning med naboplatene.

6



Taket er ferdig!

Gode råd:

Ved montering av Tak-ess Inspirasjon bør du huske på følgende:


- Forbruk av skruer: Ca. 10 stk pr m² plate
- Tegn alltid en målsatt skisse av taket før du handler/bestiller materialer/plater
- Monter alltid første platerad etter snor
- Benytt vater og kontroller at taket er rett
- Tak-ess Inspirasjon skal alltid lagres innendørs og i uåpnet emballasje
- Kontroller platene før montering
- Ved bruk av fintannet elektrisk stikksag eller sirkelsag skal folien ligge ned
- Husk å montere platene med min. 10 mm klaring mot vegg og andre faste konstruksjoner
- Du kan male Tak-ess Inspirasjon om ønskelig. Vi anbefaler akrylmaling med glans 07 eller 10
- Takplatene kan vaskes med alle ikke fettholdige vaskemidler
- Tørrengjøring fungerer best med en mikrofiberklut

Lykke til med ditt nye tak!



EN 13986
NS-EN 312 P2
D-s1, d0
EI





Forestia AS, Damvegen 31
2435 Braskereidfoss
Tlf.: 38 13 71 00

www.forestia.no
E-post: forestia.kundesenter@byggma.no

tak ess

inspirasjon